

Guide utilisateur français pour la transmission des demandes d'information et leurs réponses

2017

EDI-OGA

Volume III

GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES TIERS DECLARANT

Ce document est édité sous la responsabilité
de l'association EDIFICAS

Version du document	1.04
Date de modification	20 novembre 2017
Auteur	EDIFICAS

Pour pouvoir utiliser les liens actifs de ce document et visualiser les différents chapitres, vous pouvez utiliser la combinaison de touche CTRL + Clic à partir du sommaire.

SOMMAIRE

1. GUIDE GENERAL DE LA PROCEDURE TELEDECLARATIVE EDI-OGA	
2. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES OGA ET LES PARTENAIRES EDI	
3. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES TIERS DECLARANTS	10
3.0 MODIFICATIONS APORTEES.....	11
3.1 TRANSFERT ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT	13
3.1.1 Introduction.....	13
3.1.1.1 Références du message	13
3.1.1.2 Fonction du message.....	13
3.1.2 Segments de service	14
3.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs	14
3.1.2.1.1 Caractères séparateurs	14
3.1.2.1.2 Marque décimale	14
3.1.2.2 Segments de service Interchange	15
3.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange	15
3.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange	17
3.1.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel	18
3.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	18
3.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel	19
3.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEC	20
3.1.4 Contenu des segments.....	21
3.1.4.1 Section En-tête.....	21
3.1.4.2 Sections Détail et Résumé	48
3.2 TRANSFERT ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT	49
3.2.1 Introduction.....	49
3.2.1.1 Références du message	49
3.2.1.2 Fonction du message.....	49
3.2.2 Segments de service	50
3.2.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs	50
3.2.2.1.1 Caractères séparateurs	50
3.2.2.1.2 Marque décimale	50
3.2.2.2 Segments de service Interchange	51
3.2.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange	51
3.2.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange	53
3.2.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel	54
3.2.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	54
3.2.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel	55
3.2.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEP	56
3.2.4 Contenu des segments.....	57
3.2.4.1 Section En-tête.....	57
3.2.4.2 Sections Détail et Résumé	71
3.3 TRANSFERT ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT	72
3.3.1 Introduction.....	72
3.3.1.1 Références du message	72
3.3.1.2 Fonction du message.....	72
3.3.2 Segments de service	73

3.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	73
3.3.2.1.1	Caractères séparateurs	73
3.3.2.1.2	Marque décimale	73
3.3.2.2	Segments de service Interchange	74
3.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	74
3.3.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange	76
3.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	77
3.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	77
3.3.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel	78
3.3.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEV	79
3.3.4	Contenu des segments	80
3.3.4.1	Section En-tête	80
3.3.4.2	Sections Détail et Résumé	94
3.4	TRANSFERT ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT	95
3.4.1	Introduction	95
3.4.1.1	Références du message	95
3.4.1.2	Fonction du message	95
3.4.2	Segments de service	96
3.4.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	96
3.4.2.1.1	Caractères séparateurs	96
3.4.2.1.2	Marque décimale	96
3.4.2.2	Segments de service Interchange	97
3.4.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	97
3.4.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange	99
3.4.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	100
3.4.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	100
3.4.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel	101
3.4.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DQR	102
3.4.4	Contenu des segments	103
3.4.4.1	Section En-tête	103
3.4.4.2	Sections Détail et Résumé	117
3.5	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE TIERS DECLARANT ET LE PARTENAIRE EDI	118
3.5.1	Les contrôles d'intégration des données	118
3.5.1.1	Contrôles des segments de service	118
3.5.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	118
3.5.1.1.2	Contrôles communs à toutes les demandes	118
3.5.1.1.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI	119
3.5.1.2	Contrôles des segments de détails	119
3.5.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges	119
3.5.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	119
3.5.1.2.3	Contrôles du message DEMDOC DEC effectués par le destinataire final (tiers déclarant)	120
3.5.1.3	Contrôles des segments de détails	119
3.5.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges	119
3.5.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes	119
3.5.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DEC effectués par le destinataire final (tiers déclarant)	120
3.5.2	Présentation du message INFENT CR	121
3.5.2.1	Règle d'émission	121
3.5.2.2	Destinataire	121
3.5.2.3	Délai d'envoi	121
3.5.2.4	Mode d'envoi	121
3.5.3	GUM INFENT CR	122
3.5.3.1	Introduction	122
3.5.3.1.1	Références du message	122
3.5.3.1.2	Fonction du message	122
3.5.3.2	Segments de service	123
3.5.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	123
3.5.3.2.1.1	Caractères séparateurs	123
3.5.3.2.1.2	Marque décimale	123

3.5.3.2.2	Segments de service Interchange	124
3.5.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	124
3.5.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	126
3.5.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	127
3.5.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	127
3.5.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	128
3.5.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	129
3.5.3.4	Contenu des segments.....	130
3.5.3.4.1	Section En-tête	130
3.5.3.4.2	Sections Détail et Résumé	156
3.6	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE TIERS DECLARANT ET LE PARTENAIRE EDI	161
3.6.1	Les contrôles d'intégration des données	161
3.6.1.1	Contrôles des segments de service.....	161
3.6.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	161
3.6.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	161
3.6.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.	161
3.6.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	161
3.6.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI	162
3.6.1.3	Contrôles des segments de détails.....	162
3.6.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	162
3.6.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes.	162
3.6.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DEP (EPS) effectués par le destinataire final (tiers-déclarant).	163
3.6.2	Présentation du message INFENT CR.....	164
3.6.2.1	Règle d'émission	164
3.6.2.2	Destinataire.....	164
3.6.2.3	Délai d'envoi	164
3.6.2.4	Mode d'envoi.....	164
3.6.3	GUM INFENT CR.....	165
3.6.3.1	Introduction	165
3.6.3.1.1	Références du message	165
3.6.3.1.2	Fonction du message	165
3.6.3.2	Segments de service.....	166
3.6.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	166
3.6.3.2.1.1	Caractères séparateurs	166
3.6.3.2.1.2	Marque décimale	166
3.6.3.2.2	Segments de service Interchange	167
3.6.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	167
3.6.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	169
3.6.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	170
3.6.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	170
3.6.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	171
3.6.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	172
3.6.3.4	Contenu des segments.....	173
3.6.3.4.1	Section En-tête	173
3.6.3.4.2	Sections Détail et Résumé	186
3.7	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE TIERS DECLARANT ET LE PARTENAIRE EDI	191
3.7.1	Les contrôles d'intégration des données	191
3.7.1.1	Contrôles des segments de service.....	191
3.7.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	191
3.7.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	191
3.7.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.	191
3.7.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	191
3.7.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI	192
3.7.1.3	Contrôles des segments de détails.....	192
3.7.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	192
3.7.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes.	192
3.7.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DEV (ECCV) effectués par le destinataire final (tiers-déclarant).	192
3.7.2	Présentation du message INFENT CR.....	194
3.7.2.1	Règle d'émission	194

3.7.2.2	Destinataire.....	194
3.7.2.3	Délai d'envoi	194
3.7.2.4	Mode d'envoi.....	194
3.7.3	GUM INFENT CR.....	195
3.7.3.1	Introduction	195
3.7.3.1.1	Références du message	195
3.7.3.1.2	Fonction du message	195
3.7.3.2	Segments de service.....	196
3.7.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	196
3.7.3.2.1.1	Caractères séparateurs	196
3.7.3.2.1.2	Marque décimale	196
3.7.3.2.2	Segments de service Interchange	197
3.7.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	197
3.7.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	199
3.7.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	200
3.7.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	200
3.7.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	201
3.7.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	202
3.7.3.4	Contenu des segments.....	203
3.7.3.4.1	Section En-tête	203
3.7.3.4.2	Sections Détail et Résumé	216
3.8	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE TIERS DECLARANT ET LE PARTENAIRE EDI	221
3.8.1	Les contrôles d'intégration des données	221
3.8.1.1	Contrôles des segments de service.....	221
3.8.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	221
3.8.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	221
3.8.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	221
3.8.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	221
3.8.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI	222
3.8.1.3	Contrôles des segments de détails.....	222
3.8.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	222
3.8.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes.....	222
3.8.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DQR (ECCV) effectués par le destinataire final (tiers-déclarant).....	222
3.8.2	Présentation du message INFENT CR.....	224
3.8.2.1	Règle d'émission	224
3.8.2.2	Destinataire.....	224
3.8.2.3	Délai d'envoi	224
3.8.2.4	Mode d'envoi.....	224
3.8.3	GUM INFENT CR.....	225
3.8.3.1	Introduction	225
3.8.3.1.1	Références du message	225
3.8.3.1.2	Fonction du message	225
3.8.3.2	Segments de service.....	226
3.8.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	226
3.8.3.2.1.1	Caractères séparateurs	226
3.8.3.2.1.2	Marque décimale	226
3.8.3.2.2	Segments de service Interchange	227
3.8.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	227
3.8.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	229
3.8.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	230
3.8.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	230
3.8.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	231
3.8.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	232
3.8.3.4	Contenu des segments.....	233
3.8.3.4.1	Section En-tête	233
3.8.3.4.2	Sections Détail et Résumé	246
3.9	TRANSFERT ENTRE UN TIERS DECLARANT ET UN PARTENAIRE EDI.....	251
3.9.1	Introduction.....	251
3.9.1.1	Références du message	251

3.9.1.2	Fonction du message.....	251
3.9.2	Segments de service.....	252
3.9.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	252
3.9.2.1.1	Caractères séparateurs.....	252
3.9.2.1.2	Marque décimale.....	252
3.9.2.2	Segments de service Interchange.....	253
3.9.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	253
3.9.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	255
3.9.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	256
3.9.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	256
3.9.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	257
3.9.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REC.....	258
3.9.4	Contenu des segments.....	259
3.9.4.1	Section En-tête.....	259
3.9.4.2	Sections Détail et Résumé.....	301
3.10	TRANSFERT ENTRE UN TIERS DECLARANT ET UN PARTENAIRE EDI.....	312
3.10.1	Introduction.....	312
3.10.1.1	Références du message.....	312
3.10.1.2	Fonction du message.....	312
3.10.2	Segments de service.....	313
3.10.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	313
3.10.2.1.1	Caractères séparateurs.....	313
3.10.2.1.2	Marque décimale.....	313
3.10.2.2	Segments de service Interchange.....	314
3.10.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	314
3.10.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	316
3.10.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	317
3.10.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	317
3.10.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	318
3.10.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REP.....	319
3.10.4	Contenu des segments.....	320
3.10.4.1	Section En-tête.....	320
3.10.4.2	Sections Détail et Résumé.....	334
3.11	TRANSFERT ENTRE UN TIERS DECLARANT ET UN PARTENAIRE EDI.....	343
3.11.1	Introduction.....	343
3.11.1.1	Références du message.....	343
3.11.1.2	Fonction du message.....	343
3.11.2	Segments de service.....	344
3.11.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	344
3.11.2.1.1	Caractères séparateurs.....	344
3.11.2.1.2	Marque décimale.....	344
3.11.2.2	Segments de service Interchange.....	345
3.11.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	345
3.11.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	347
3.11.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	348
3.11.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	348
3.11.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	349
3.11.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REV.....	350
3.11.4	Contenu des segments.....	351
3.11.4.1	Section En-tête.....	351
3.11.4.2	Sections Détail et Résumé.....	365
3.12	TRANSFERT ENTRE UN TIERS DECLARANT ET UN PARTENAIRE EDI.....	367
3.12.1	Introduction.....	367
3.12.1.1	Références du message.....	367

3.12.1.2	Fonction du message.....	367
3.12.2	Segments de service.....	368
3.12.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	368
3.12.2.1.1	Caractères séparateurs.....	368
3.12.2.1.2	Marque décimale.....	368
3.12.2.2	Segments de service Interchange.....	369
3.12.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	369
3.12.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	371
3.12.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	372
3.12.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	372
3.12.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	373
3.12.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB RQR.....	374
3.12.4	Contenu des segments.....	375
3.12.4.1	Section En-tête.....	375
3.12.4.2	Sections Détail et Résumé.....	389
3.13	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT.....	396
3.13.1	Les contrôles d'intégration des données.....	396
3.13.1.1	Contrôles des segments de service.....	396
3.13.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	396
3.13.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	396
3.13.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	396
3.13.1.2.2	Contrôles communs à toutes les réponses.....	396
3.13.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers le tiers-déclarant.....	397
3.13.1.3	Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires.....	397
3.13.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	397
3.13.1.3.2	Contrôles communs à toutes les réponses.....	397
3.13.1.3.3	Contrôles du détail du message PIELIB REC effectués par l'OGA.....	397
3.13.1.3.4	Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REC effectués par l'OGA.....	397
3.13.2	Présentation du message INFENT CR.....	398
3.13.2.1	Règle d'émission.....	398
3.13.2.2	Destinataire.....	398
3.13.2.3	Délai d'envoi.....	398
3.13.2.4	Mode d'envoi.....	398
3.13.3	Le GUM INFENT CR.....	399
3.13.3.1	Introduction.....	399
3.13.3.1.1	Références du message.....	399
3.13.3.1.2	Fonction du message.....	399
3.13.3.2	Segments de service.....	400
3.13.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	400
3.13.3.2.1.1	Caractères séparateurs.....	400
3.13.3.2.1.2	Marque décimale.....	400
3.13.3.2.2	Segments de service Interchange.....	401
3.13.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	401
3.13.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange.....	403
3.13.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel.....	404
3.13.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	404
3.13.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel.....	405
3.13.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement.....	406
3.13.3.4	Contenu des segments.....	407
3.13.3.4.1	Section En-tête.....	407
3.13.3.4.2	Sections Détail et Résumé.....	433
3.14	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT.....	438
3.14.1	Les contrôles d'intégration des données.....	438
3.14.1.1	Contrôles des segments de service.....	438
3.14.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	438
3.14.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	438
3.14.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	438

3.14.1.2.2	Contrôles communs à toutes les réponses	438
3.14.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers le tiers-déclarant	439
3.14.1.3	Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires	439
3.14.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	439
3.14.1.3.2	Contrôles communs à toutes les réponses.	439
3.14.1.3.3	Contrôles du détail du message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA	439
3.14.1.3.4	Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA	439
3.14.2	Présentation du message INFENT CR	440
3.14.2.1	Règle d'émission	440
3.14.2.2	Destinataire	440
3.14.2.3	Délai d'envoi	440
3.14.2.4	Mode d'envoi	440
3.14.3	Le GUM INFENT CR	441
3.14.3.1	Introduction	441
3.14.3.1.1	Références du message	441
3.14.3.1.2	Fonction du message	441
3.14.3.2	Segments de service	442
3.14.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	442
3.14.3.2.1.1	Caractères séparateurs	442
3.14.3.2.1.2	Marque décimale	442
3.14.3.2.2	Segments de service Interchange	443
3.14.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	443
3.14.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	445
3.14.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	446
3.14.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	446
3.14.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	447
3.14.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	448
3.14.3.4	Contenu des segments	449
3.14.3.4.1	Section En-tête	449
3.14.3.4.2	Sections Détail et Résumé	461
3.15	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT	466
3.15.1	Les contrôles d'intégration des données	466
3.15.1.1	Contrôles des segments de service	466
3.15.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	466
3.15.1.2	Contrôles des segments d'en-tête	466
3.15.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.	466
3.15.1.2.2	Contrôles communs à toutes les réponses	466
3.15.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers le tiers-déclarant	467
3.15.1.3	Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires	467
3.15.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	467
3.15.1.3.2	Contrôles communs à toutes les réponses.	467
3.15.1.3.3	Contrôles du détail du message PIELIB RQR effectués par l'OGA	467
3.15.1.3.4	Contrôles des objets présents dans le message PIELIB RQR effectués par l'OGA	467
3.15.2	Présentation du message INFENT CR	468
3.15.2.1	Règle d'émission	468
3.15.2.2	Destinataire	468
3.15.2.3	Délai d'envoi	468
3.15.2.4	Mode d'envoi	468
3.15.3	Le GUM INFENT CR	469
3.15.3.1	Introduction	469
3.15.3.1.1	Références du message	469
3.15.3.1.2	Fonction du message	469
3.15.3.2	Segments de service	470
3.15.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	470
3.15.3.2.1.1	Caractères séparateurs	470
3.15.3.2.1.2	Marque décimale	470
3.15.3.2.2	Segments de service Interchange	471
3.15.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	471
3.15.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	473
3.15.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	474
3.15.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	474

3.15.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	475
3.15.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	476
3.15.3.4	Contenu des segments.....	477
3.15.3.4.1	Section En-tête	477
3.15.3.4.2	Sections Détail et Résumé	490

4. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES ENTREPRISES

5. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES OGAS EDI ET LES DESTINATAIRES (TIERS DECLARANTS, ENTREPRISES)

ANNEXES

Fichiers exemples

Guide technique des transferts entre les partenaires EDI et les tiers déclarants

3.0 Modifications apportées

Modifications apportées dans la version 1.04

3.5.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Suppression du code erreur 705 faisant doublon avec le code erreur 703.

Modifications apportées dans la version 1.03

3.9.4.1 Section en-tête

Segment RFF (ACW)

La donnée 1154 contient la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

3.10.4.1 Section en-tête

Segment RFF (ACW)

La donnée 1154 contient la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

3.11.4.1 Section en-tête

Segment RFF (ACW)

La donnée 1154 contient la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

3.12.4.1 Section en-tête

Segment RFF (ACW)

La donnée 1154 contient la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Modifications apportées dans la version 1.02

3.13.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Mise en adéquation du commentaire (conditionnel) avec le statut du segment (D).

3.14.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Mise en adéquation du commentaire (conditionnel) avec le statut du segment (D).

3.15.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Mise en adéquation du commentaire (conditionnel) avec le statut du segment (D).

Modifications apportées dans la version 1.01

3.1.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Le statut de la donnée 3036-2 est modifié en R.

Segment NAD MR

Le statut de la donnée 3036-2 est modifié en D.

3.9.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Le statut de la donnée 3036-2 est modifié en R.

CCI/CAV (TRF)

Le statut du Groupe 3 est modifié en R.

CCI/CAV (TBS)

Le statut du Groupe 3 est modifié en D.

3.9.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

Segments RFF (ARK)

Le statut des segments RFF est modifié en D.

Ajout d'une précision sur la note explicative.

3.10.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

Segments RFF (AJY)

La numérotation de l'occurrence est modifiée en 1.

Segment RFF (ARK)

La numérotation de l'occurrence est modifiée en 2.

3.11.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

3.12.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

Segments RFF (AJY)

La numérotation de l'occurrence est modifiée en 1.

Segment RFF (ARK)

La numérotation de l'occurrence est modifiée en 2.

3.13.3.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Les statuts des données 3036-2 et 3045 sont modifiés en R.

Segment NAD MR

Le statut de la donnée 3036-2 est modifié en D.

3.1 Transfert entre le partenaire Edi et le Tiers déclarant

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le partenaire EDI et le Tiers déclarant pour la transmission d'une demande des écritures comptables. Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

3.1.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la transmission d'une demande des écritures comptables.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

3.1.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.1.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

3.1.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.1.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.1.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.1.2.2 Segments de service Interchange

3.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_recepteur_TDT
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-TDT-DD-EC0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) émetteur de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-DD-EC0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un Tiers déclarant,

PED-TDT : Emetteur un partenaire EDI et destinataire un Tiers déclarant,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

EC : Flux de Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DEC,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.1.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	TIERS_DECLARANT
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EC0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le partenaire EDI et le tiers déclarant mais aussi si les informations sont signées par le partenaire Edi :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

EC0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

EC : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM DEMDOC DEC en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMANde de DOCUMENTS)),

01 : Révision 1.

3.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes des Ecritures Comptables) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

3.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEC

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	1
RFF	Référence	R	3
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
<i>Voir Volume 2 Chapitre 1</i>			
UNT	Fin de message	M	1

3.1.4 Contenu des segments

3.1.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EC0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à mnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

EC0101 : Identifie un message EDI-OGA,

EC : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM DEMDOC DEC en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMANde de DOCUMENTS)),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DEC= Demande des Ecritures Comptables
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	Numéro_Document_Message
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DEC = Demande des écritures comptables

Le code DEC doit permettre de véhiculer la demande liée aux écritures comptables. La demande portera uniquement sur le fichier FEC et son fichier descriptif.

Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DEC des autres types de messages présents dans les chapitres 2, 3 et 4 du présent volume.

Donnée 1004

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DEC
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (partenaire Edi).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUM = Nom de l'éditeur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_éditeur_programme_emetteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (partenaire Edi).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUN = Nom du programme
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_programme_emetteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	R	an..35	N°_version_programme_emetteur
1060	Numéro de révision	D	an..6	N°_révision_programme_emetteur

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (partenaire Edi) pour générer l'interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUO = Numéro d'attestation de conformité
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_attest_conformité_module_émet
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du client chez l'expert-comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier_Adhérent
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qualification de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Organisme responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numero_type_nom_voie_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complement_distribution_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_du_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_du_Dossier
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AWR= Référence commune d'échange
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_message_d'origine
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :

Cette référence permet aux acteurs de la téléprocédure d'effectuer des regroupements de messages DEMDOC de type différent entre eux.

Cependant, il n'est pas possible de mélanger au sein d'un même interchange des messages DEMDOC de type différent.

Donnée 1154

Lorsqu'il s'agit du premier flux concernant le dossier déclaré et pour la même période de déclaration, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM.

Lorsqu'il s'agit du nième flux, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM du premier flux.

Format et longueur : an6..35.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur initial (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne chez l'OGA (N° adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur initial du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	FR = OGA_Emetteur_initial
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_OGA_Emetteur_initial
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	OGA_EDI_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation_OGA_Emetteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_OGA_Emetteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	D	an..3	3 = Format du nom de l'émetteur initial
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_OGA_Emetteur

C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_OGA_Emetteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

Exemples d'émetteurs initiaux :

3035	Emetteur en clair	Type d'identification	1131	3055
FR	Centre de gestion agréé	N° SIRET	100	107
FR	Association de gestion agréée	N° SIRET	100	107

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_OGA
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Note explicative :**Donnée 1154**

Il s'agit du numéro d'adhérent (numéro de référence interne du dossier) présent dans les bases de l'OGA.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AT Contact technique
 MS Contact émetteur du message
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	PO = Intervenant donneur d'ordre
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire_EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire_EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part_EDID
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part_EDID
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part_EDID
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part_EDID
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire_EDID
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	<i>an..35</i>	
3251	CODE POSTAL	R	<i>an..17</i>	Code_postal_partenaire_EDI
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	<i>an..3</i>	

Notes explicatives :

Segment obligatoire si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_part EDI
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Notes explicatives :

Segment préconisé.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Num_partenaire EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_part_EDI
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Données 3039 et 3055**

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c. numérique) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et mandaté par le déclarant et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_part_EDI
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

TR Contact Partenaire Edi
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIRET_Identifiant_Récepteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	<i>NOM ET ADRESSE</i>	<i>N</i>		
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>M</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	<u>D</u>	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3045	<i>Format du nom de l'intervenant (code)</i>	<i>N</i>	<i>an..3</i>	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	<i>Rue et numéro ou boîte postale</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur

C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Récepteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

Exemples de récepteurs :

3035	Emetteur en clair	Type d'identification	1131	3055
MR	Cabinet comptable	N° SIRET	100	107
MR	Tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable	N° SIRET	100	107

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CCI (DEC) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CAV (DEC) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

3.1.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

3.2 Transfert entre le partenaire Edi et le Tiers déclarant

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le partenaire EDI et le Tiers déclarant pour la transmission d'une demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'EPS¹. Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

3.2.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la transmission d'une demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'EPS.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

3.2.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.2.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

¹ EPS : Examen Périodique de Sincérité

3.2.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.2.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.2.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.2.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.2.2.2 Segments de service Interchange

3.2.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_recepteur_TDT
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-TDT-DD-EP0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-DD-EP0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un Tiers déclarant,

PED-TDT : Emetteur un partenaire EDI et destinataire un Tiers déclarant,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

EP : Flux de Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DEP,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.2.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.2.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.2.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	TIERS_DECLARANT
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EP0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le partenaire EDI et le tiers déclarant mais aussi si les informations sont signées par le partenaire Edi :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

EP0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

EP : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version du GUM DEMDOC DEP en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMANde de DOCUMENTS)),

01 : Révision 1.

3.2.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

3.2.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEP

Etiquette	Nom	Statut	Répétition	
UNH	En-tête de message	M	1	
BGM	Début du message	M	1	-----+
DTM	Date/heure/période	M	2	
RFF	Référence	R	3	
FTX	Texte en format libre	D	1	-----+
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5	-----+
NAD	Nom et adresse	M	1	
RFF	Référence	D	1	-----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1	-----+
CTA	Contact	M	1	
COM	Communication	D	2	+
----- Groupe de segments 3 -----	M	1	-----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1	
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1	-----+
----- <i>Groupe de segments 4</i> -----	M	1	-----+
	<i>Voir Volume 2 Chapitre 2</i>			
UNT	Fin de message	M	1	

3.2.4 Contenu des segments

3.2.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EP0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à mnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

EP0101 : Identifie un message EDI-OGA,

EP : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS

01 : Version du GUM DEMDOC DEP en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOCUMENTS)),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	Nom du document ou message	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	Numéro_Document_Message
1056	Version	N	an..9	
1060	Numéro révision	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS

Le code DPJ doit permettre de véhiculer la demande liée aux Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DPJ des autres types de messages présents dans les chapitres 1, 3 et 4 du présent volume.

Donnée 1004

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DEP
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception souhaitée par l'OGA pour la réponse.</i>					

Voir le DTM (265) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi) pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du client chez l'expert-comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD DT dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1 GROUPE 01 **St : R Ré : 5 Oc : 2**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur initial (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne chez l'OGA (N° adhérent).

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE **St : M Ré : 1 Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur initial du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.

Voir le NAD FR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2 RFF REFERENCE **St : R Ré : 1 Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD MR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CCI (DPJ) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CAV (DPJ) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

3.2.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

3.3 Transfert entre le partenaire Edi et le Tiers déclarant

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le partenaire EDI et le Tiers déclarant pour la transmission d'une demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'ECCV². Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

3.3.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la transmission d'une demande des pièces justificatives liée au contrôle de l'ECCV.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

3.3.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.3.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

² ECCV : Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance

3.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.3.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.3.2.2 Segments de service Interchange

3.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_recepteur_TDT
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-TDT-DD-EV0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) émetteur de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-DD-EV0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un Tiers déclarant,

PED-TDT : Emetteur un partenaire EDI et destinataire un Tiers déclarant,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

EV : Flux de Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DEV,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.3.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	TIERS_DECLARANT
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EV0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le partenaire EDI et le tiers déclarant mais aussi si les informations sont signées par le partenaire Edi :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

EV0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

EV : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM DEMDOC DEV en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMANde de DOCUMENTS)),

01 : Révision 1.

3.3.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

3.3.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEV

Etiquette	Nom	Statut	Répétition	
UNH	En-tête de message	M	1	
BGM	Début du message	M	1	-----+
DTM	Date/heure/période	M	2	
RFF	Référence	R	3	
FTX	Texte en format libre	D	1	-----+
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5	-----+
NAD	Nom et adresse	M	1	
RFF	Référence	D	1	-----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1	-----+
CTA	Contact	M	1	
COM	Communication	D	2	+
----- Groupe de segments 3 -----	M	1	-----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1	
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1	-----+
----- <i>Groupe de segments 4</i> -----	M	1	-----+
	<i>Voir Volume 2 Chapitre 3</i>			
UNT	Fin de message	M	1	

3.3.4 Contenu des segments

3.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EV0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à mnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

EV0101 : Identifie un message EDI-OGA,

EV : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV

01 : Version du GUM DEMDOC DEV en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOCUMENTS)),

01 : Révision 1.

Niv 0	BGM DEBUT DU MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	Numéro_Document_Message
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV

Le code DPJ doit permettre de véhiculer la demande liée aux Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DPJ des autres types de messages présents dans les chapitres 1, 2 et 4 du présent volume.

Donnée 1004

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DEV
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception souhaitée par l'OGA pour la réponse.</i>					

Voir le DTM (265) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi) pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du client chez l'expert-comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur initial (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne chez l'OGA (N° adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur initial du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	---	---	---

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CCI (DPJ) dans le GUM du message DEMDOC DEV décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	---	---	---

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CAV (DPJ) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

3.3.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message DEMDOC DEV décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

3.4 Transfert entre le partenaire Edi et le Tiers déclarant

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le partenaire EDI et le Tiers déclarant pour la transmission d'éléments sous la forme de questions/réponses liée au contrôle de l'ECCV³. Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

3.4.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la demande d'éléments sous la forme de questions/réponses.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

3.4.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.4.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

³ ECCV : Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance

3.4.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.4.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.4.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.4.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.4.2.2 Segments de service Interchange

3.4.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_récepteur_TDT
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-TDT-DD-QR0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) émetteur de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-DD-QR0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un Tiers déclarant,

PED-TDT : Emetteur un partenaire EDI et destinataire un Tiers déclarant,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

QR : Flux de Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DQR,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.4.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.4.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.4.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	TIERS_DECLARANT
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	QR0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le partenaire EDI et le tiers déclarant mais aussi si les informations sont signées par le partenaire Edi :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

QR0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

QR : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas d'un contrôle de l'ECCV,

01 : Version du GUM DEMDOC DQR en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMANDE de DOCUMENTS)),

01 : Révision 1.

3.4.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas d'un contrôle de l'ECCV) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

3.4.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DQR

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
<i>Voir Volume 2 Chapitre 4</i>			
UNT	Fin de message	M	1

3.4.4 Contenu des segments

3.4.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	QR0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à mnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

QR0101 : Identifie un message EDI-OGA,

QR : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas d'un contrôle de l'ECCV,

01 : Version du GUM DEMDOC DQR en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOCUMENTS),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DQR = Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	Nom du document ou message	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	
1056	Version	N	an..9	
1060	Numéro révision	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DQR = Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV

Le code DQR doit permettre de véhiculer la demande d'éléments sous la forme de questions/réponses. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DQR des autres types de messages présents dans les chapitres 1, 2 et 3 du présent volume.

Donnée 1004 Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DQR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception souhaitée par l'OGA pour la réponse.</i>					

Voir le DTM (265) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi) pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1 GROUPE 01 **St : M Ré : 5 Oc : 1**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE **St : M Ré : 1 Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du client chez l'expert-comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD DT dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2 RFF REFERENCE **St : D Ré : 1 Oc : 1**

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1 GROUPE 01 **St : R Ré : 5 Oc : 2**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur initial (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne chez l'OGA (N° adhérent).

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE **St : M Ré : 1 Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur initial du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.

Voir le NAD FR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2 RFF REFERENCE **St : R Ré : 1 Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 3 chapitre 1, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	---	---	---

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CCI (DQR) dans le GUM du message DEMDOC DQR décrit dans le volume 2 chapitre 4, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	---	---	---

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>				

Voir le CAV (DQR) dans le GUM du message DEMDOC DQR décrit dans le volume 2 chapitre 4, section 4.

3.4.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message DEMDOC DQR décrit dans le volume 2 chapitre 4, section 4.

3.5 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le tiers déclarant et le partenaire Edi

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (des écritures comptables) par le tiers déclarants décrits dans le volume 3, chapitres 1.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

3.5.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

3.5.1.1 Contrôles des segments de service

3.5.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.5.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

3.5.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.5.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Segment/ Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/NAD/3039	Le dossier transmis n'est pas un dossier présent en tenue comptable chez le tiers déclarant	Rejet	TDE	601
SG4/NAD/3039	Le dossier transmis est un dossier cessé chez le tiers déclarant	Rejet	TDE	602
SG4/NAD/3039	Le dossier transmis est un dossier qui n'est plus géré par le cabinet	Rejet	TDE	603

3.5.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/Alerte	Table	Code erreur
SG1/NAD/3039	Pour l'occurrence DT « Dossier comptable » Dossier comptable inconnu chez le tiers déclarant	Rejet	TDT	601
SG1/NAD/3035	Occurrence MR « Récepteur » présente et valeur : NAD/C082/3039 (Siret) différente de numéro SIRET du récepteur	Rejet	TDT	602
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence MR Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (identification du dossier chez le tiers déclarant)	Rejet	TDT	603
SG1/NAD/3039 et SG1/RFF/1154	N° dossier + n° SIRET ≠ n° interne dans la base de données du Tiers déclarant	Rejet	TDT	604

3.5.1.3 Contrôles des segments de détails

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le tiers déclarant sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

3.5.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.5.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/Alerte	Table	Code erreur
SG4/SEQ/1050	La donnée est invalide car différente de 1. Une seule occurrence est acceptée pour les demandes de documents (BGM/1001)	Rejet	TDD	702
SG4/DTM/2380	Période de l'exercice comptable (donnée 2005 = 322) du dossier comptable erronée. Pas de correspondance avec la période présente dans la demande.	Rejet	TDD	703
SG4/DTM/2380	Pas de correspondance entre la période de l'exercice comptable (donnée 2005 = 322) et le dossier (donnée 1153 = ARK)	Rejet	TDD	705

3.5.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DEC effectués par le destinataire final (tiers déclarant).

Cette section indique les contrôles à utiliser dans le cas de la transmission d'un compte rendu de traitement correspondant à une **demande des écritures comptables**. C'est-à-dire que :

- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DEC**.
- Les données **7111 du CAV** aura comme valeur **FEC ou REC** (dans le cas d'une relance).

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/RFF/1154	Numéro de SIREN (donnée 1153 = ARK) du dossier comptable présent et différent du numéro de SIREN (donnée 3039) du NAD DT.	Rejet	TDF	704

3.5.2 Présentation du message INFENT CR

3.5.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

3.5.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

3.5.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3.5.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

3.5.3 GUM INFENT CR

3.5.3.1 Introduction

3.5.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

3.5.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

3.5.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

3.5.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.5.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.5.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

3.5.3.2.2 Segments de service Interchange

3.5.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	SIRET_identifiant_Emetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-CD-CE0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'échange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'échange.

TDT-PED-CD-CE0101 : Identifie un échange EDI-OGA entre un tiers-déclarant et un Partenaire Edi,

TDT-PED : Emetteur un Tiers déclarant, destinataire un partenaire EDI,

CD : Echange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOCUMENTS,

CE : CRT suite à une Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM INFENT CEC,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'échange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un échange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'échange reçu est un échange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un échange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

3.5.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.5.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.5.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR7 = Tiers déclarant
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CE0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CE0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEC en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

3.5.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.5.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5 -----+
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1 -----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1-----+
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2 +
	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
	----- Groupe de segments 7 -----	R	1 -----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1 -----++
UNT	Fin de message	M	1

3.5.3.4 Contenu des segments

3.5.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CE0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DEC reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CE0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEC en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises)),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DEC reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
--------------	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_INFENT_CR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT**Niv 1 DTM DATE OU HEURE OU PERIODE****St : R****Ré : 2****Oc : 2***Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	310 = Date/heure de réception
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_reception_dépôt
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	204 = SSAAMMJJHHMMSS

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement. . Si le message INFENT CR concerne le re-routage d'un Compte Rendu de Traitement d'un destinataire final (Envoi du CR du tiers déclarants vers l'OGA) la date indiquée est celle de la réception par le destinataire final Tiers déclarant (le Cabinet d'Expertise comptable).

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEC (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUM = Nom de l'éditeur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_éditeur_programme_emetteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUN = Nom du programme
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_programme_emetteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	R	<i>an..35</i>	<i>N°_version_programme_emetteur</i>
1060	<i>Numéro de révision</i>	D	<i>an..6</i>	<i>N°_révision_programme_emetteur</i>

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier_Comptable
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_du_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_du_Dossier
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (LE TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<p><i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i></p>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<p><i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i></p>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	FR = Tiers-Déclarant
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIRET_Identifiant_Emetteur_Initial
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	CEC_EDDI_OGA ATD_EDDI_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3= Format du nom de l'émetteur initial
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	

3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

Exemples d'émetteurs initiaux :

3035	Destinataire en clair	Type d'identification	1131	3055
FR	Cabinet comptable	N° SIRET	100	107
FR	Tiers déclarant autre que le cabinet comptable	N° SIRET	100	107

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Note explicative :

Segment préconisé.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 WK Contact expert-comptable
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
<p><i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le Cabinet et le partenaire EDI (ce peut-être le cabinet lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i></p>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<p><i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i></p>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = Emetteur
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_de l'émetteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_émetteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_émetteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_émetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_émetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_émetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_émetteur
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_émetteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_émetteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Note explicative :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 WK Contact expert-comptable
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

4ème occurrence Groupe 1 : LE DESTINATAIRE (PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le partenaire EDI destinataire du message ICR, le numéro de référence interne ce document auprès du partenaire EDI pourra être mentionné.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le partenaire EDI destinataire du message ICR. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire_EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction générale des Finances Publiques
C058	<i>NOM ET ADRESSE</i>	<i>N</i>		
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>M</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire_EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part_EDI
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3045	<i>Format du nom de l'intervenant (code)</i>	<i>N</i>	<i>an..3</i>	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part_EDI
3042	<i>Rue et numéro ou boîte postale</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire_EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	<i>N</i>		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal__part_ED1
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant (7 c) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_part EDI
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI. Cette référence est facultative.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	HP = Récepteur final d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Récepteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	OGA_EDI_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3 = Format du nom du récepteur final
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur

C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Récepteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Exemples de destinataires finals :

3035	Destinataire en clair	Type d'identification	1131	3055
HP	Centre de gestion agréé	N° SIRET	100	107
HP	Association de gestion agréée	N° SIRET	100	107

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA)</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

3.5.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TDE Table des valeurs acceptation /rejet générales commune à toutes les demandes

TCC Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail

TDD Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail commune à toutes les demandes

TDT Table des valeurs acceptation /rejet Tiers déclarant

TDF Table des valeurs acceptation /rejet Destinataire Final

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	<i>an..35</i>	

Notes explicatives :**Donnée 1131**

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1** et **3.5.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.5.1.2.3**

Si 7110=DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1** et **3.5.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.5.1.3.3**

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.6 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le tiers déclarant et le partenaire Edi

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (des pièces justificatives liées à l'EPS) par le tiers déclarants décrits dans le volume 3, chapitres 2. Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

3.6.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

3.6.1.1 Contrôles des segments de service

3.6.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.6.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

3.6.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.6.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Voir Volume 3 Chapitre 5

3.6.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
DTM/2380	Pour l'occurrence DTM/2005 = 265 La date transmise doit être supérieure à la date de préparation (DTM/2005 = 242)	Rejet	TDT	613
SG1/NAD/3039	Pour l'occurrence DT « Dossier comptable » Dossier comptable inconnu chez le tiers déclarant	Rejet	TDT	601
SG1/NAD/3035	Occurrence MR « Récepteur » présente et valeur : NAD/C082/3039 (Siret) différente de numéro SIRET du récepteur	Rejet	TDT	602
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence MR Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (identification du dossier chez le tiers déclarant)	Rejet	TDT	603
SG1/NAD/3039 et SG1/RFF/1154	N° dossier + n° SIRET ≠ n° interne dans la base de données du Tiers déclarant	Rejet	TDT	604

3.6.1.3 Contrôles des segments de détails

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le tiers déclarant sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

3.6.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.6.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Voir Volume 3 Chapitre 5

3.6.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DEP (EPS) effectués par le destinataire final (tiers-déclarant).

Cette section indique les contrôles à utiliser dans le cas de la transmission d'un compte rendu de traitement suite à une **demande de pièces justificatives lors du contrôle de l'EPS**. C'est-à-dire que :

- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DPJ**,
- Les données **7111 du CAV** aura comme valeur **EPS ou CEP** (dans le cas d'une demande complémentaire) **ou REP** (dans le cas d'une relance).

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/Alerte	Table	Code erreur
SG4	Les informations transmises ne permettent pas l'identification de la pièce comptable justificative demandée	Rejet	TDF	720
SG4/CPT/1147	Numéro de compte invalide	Rejet	TDF	721
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence RJL/1171 Code du journal invalide	Rejet	TDF	722
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RJL/1171 Il n'existe pas de correspondance pour ce dossier chez le tiers déclarant	Rejet	TDF	723
SG4/DTM/2380	Date de valeur comptable (donnée 2005 = 454) n'est pas incluse dans la période de l'exercice comptable du dossier	Rejet	TDF	724
SG4/FTX/C108/4440	Pour l'occurrence FTX/4451 = « ACC » Le libellé de l'écriture ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	725
SG4/RFF/1154	Numéro de SIREN (donnée 1153 = ARK) du dossier comptable présent et différent du numéro de SIREN (donnée 3039) du NAD DT.	Rejet	TDF	704
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « AWQ » La référence de la pièce justificative ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	728
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « TF » Le numéro de la ligne d'écriture n'existe pas ou est introuvable	Rejet	TDF	729
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « ABU » Le numéro du champ ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	730
SG4/MOA/5004	Il n'existe pas de correspondance pour ce dossier entre le numéro de compte (CPT/1147), le code du journal (RJL/1171) et le montant de l'opération comptable (MOA/5004)	Rejet	TDF	726
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Pour l'occurrence RJL/1171 et RJL/1170 ≠ vide (Présence d'un code journal) Montant indiqué erronée ou absent du fichier FEC	Rejet	TDF	727

3.6.2 Présentation du message INFENT CR

3.6.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

3.6.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

3.6.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3.6.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

3.6.3 GUM INFENT CR

3.6.3.1 Introduction

3.6.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

3.6.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

3.6.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

3.6.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.6.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.6.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

3.6.3.2.2 Segments de service Interchange

3.6.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	SIRET_identifiant_Emetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-CD-CP0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0010 et 007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

TDT-PED-CD-CP0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un tiers-déclarant et un Partenaire Edi,

TDT-PED : Emetteur un Tiers déclarant et destinataire un partenaire EDI,

CD : Interchange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOCUMENTS,

CP : CRT suite à une Demande de pièces justificatives liés au contrôle de l'EPS

01 : Version 1 du GUM INFENT CEP.

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

3.6.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0 UNZ FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>			

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.6.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.6.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR7 = Tiers déclarant
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CP0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CP0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CP : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

3.6.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.6.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5 -----+
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1 -----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1-----+
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2 +
	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
	----- Groupe de segments 7 -----	R	1 -----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1 -----++
UNT	Fin de message	M	1

3.6.3.4 Contenu des segments

3.6.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CP0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DPJ reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CP0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CP : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DEP reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 1 RFF REFERENCE

St : R

Ré : 3

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEP (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (LE TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le Cabinet et le partenaire EDI (ce peut-être le cabinet lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE DESTINATAIRE (PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le partenaire EDI destinataire du message ICR, le numéro de référence interne ce document auprès du partenaire EDI pourra être mentionné.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le partenaire EDI destinataire du message ICR. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'oga récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD HP dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.(no d'adhérent à un OGA)

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

3.6.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet notes explicatives voir
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1 et 3.5.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.6.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.6.1.3.3**

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0 UNT FIN DE MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.7 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le tiers déclarant et le partenaire Edi

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (des pièces justificatives liées à l'ECCV) par le tiers déclarants décrits dans le volume 3, chapitres 3. Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

3.7.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

3.7.1.1 Contrôles des segments de service

3.7.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.7.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

3.7.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.7.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

ROUTAGE DES CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LE DESTINATAIRE FINAL.

Voir Volume 3 chapitre 5.

3.7.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI

Voir Volume 3 Chapitre 6

3.7.1.3 Contrôles des segments de détails

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le tiers déclarant sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

3.7.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.7.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 Chapitre 5

3.7.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DEV (ECCV) effectués par le destinataire final (tiers-déclarant).

Cette section indique les contrôles à utiliser dans le cas de la transmission d'un compte rendu de traitement suite à une **demande de pièces justificatives lors du contrôle de l'ECCV**. C'est-à-dire que :

- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DPJ**,
- Les données **7111 du CAV** aura comme valeur **ECV** ou **CEV** (dans le cas d'une demande complémentaire) ou **REV** (dans le cas d'une relance).

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/Alerte	Table	Code erreur
SG4	Les informations transmises ne permettent pas l'identification de la pièce comptable justificative demandée	Rejet	TDF	720
SG4/CPT/1147	Numéro de compte invalide	Rejet	TDF	721
SG4/CPT/1147	Pour l'occurrence CAV/7111 = « BA » ou « EC » L'occurrence CPT/4437 = « 4 » est obligatoirement présente	Rejet	TDF	740
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence RJL/1171 Nom du journal invalide	Rejet	TDF	722
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RJL/1171 Il n'existe pas de correspondance pour ce dossier chez le tiers déclarant	Rejet	TDF	723
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence CAV/7111 = « EC » L'occurrence RJL est obligatoirement présente	Rejet	TDF	741
SG4/IND/5030	Document inconnu	Rejet	TDF	742
SG4/IND/5030	Code zone inconnu pour le document et le millésime donné	Rejet	TDF	743
SG4/IND/5030	Pour l'occurrence CAV/7111 = « DF » ou « OG » ou « TVA » ou « CV1 » ou « CV2 » L'occurrence IND est obligatoirement présente	Rejet	TDF	744
SG4/DTM/2380	Date de valeur comptable (donnée 2005 = 454) n'est pas incluse dans la période de l'exercice comptable du dossier	Rejet	TDF	724
SG4/DTM/2380	Pour l'occurrence CAV/7111 = « BA » ou « EC » L'occurrence DTM/2005 = « 454 » est obligatoirement présente	Rejet	TDF	745
SG4/FTX/C108/44 40	Pour l'occurrence FTX/4451 = « ACC » Le libellé de l'écriture ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	725
SG4/FTX/4451	Pour l'occurrence CAV/7111 = « EC » L'occurrence FTX/4451 = « ACC » est obligatoirement présente	Rejet	TDF	746

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/RFF/1154	Numéro de SIREN (donnée 1153 = ARK) du dossier comptable présent et différent du numéro de SIREN (donnée 3039) du NAD DT.	Rejet	TDF	704
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « AWQ » La référence de la pièce justificative ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	728
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « TF » Le numéro de la ligne d'écriture n'existe pas ou est introuvable	Rejet	TDF	729
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « ABU » Le numéro du champ ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	730
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence IND/5030 ≠ vide (identifiant de la donnée (code Edi)) L'occurrence MOA/5025 = 134 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	747
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence IND/5030 ≠ vide (identifiant de la donnée (code Edi)) Pour l'occurrence MOA/5025 = 134 (Montant déclaré) Montant indiqué erronée ou absent de la liasse ou des tableaux OG ou de la déclaration de TVA ou de la déclaration CVAE ou de la déclaration du solde CVAE	Rejet	TDF	748
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) L'occurrence MOA/5025 = 134 (Montant déclaré) ne doit pas être présente	Rejet	TDF	749
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Une des occurrences MOA/5025 = 375, 380, 374, 373, 516, 517 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	750
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Pour l'occurrence MOA/5025 = 375, 380, 374, 373, 516, 517 Montant indiqué erronée ou absent de la balance	Rejet	TDF	751
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Pour l'occurrence RJL/1171 et RJL/1170 ≠ vide (Présence d'un code journal) L'occurrence MOA/5025 = 376 ne doit pas être absente	Rejet	TDF	752
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Pour l'occurrence RJL/1171 et RJL/1170 ≠ vide (Présence d'un code journal) Montant indiqué erronée ou absent du fichier FEC	Rejet	TDF	727
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CAV/7111 = « DF » ou « OG » ou « TVA » ou « CV1 » ou « CV2 » L'occurrence MOA/5025 = 134 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	753
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CAV/7111 = « BA » Une des occurrences MOA/5025 = 375, 380, 374, 373, 516, 517 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	754
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CAV/7111 = « EC » L'occurrence MOA/5025 = 376 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	755

3.7.2 Présentation du message INFENT CR

3.7.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

3.7.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

3.7.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3.7.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

3.7.3 GUM INFENT CR

3.7.3.1 Introduction

3.7.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

3.7.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

3.7.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

3.7.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.7.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.7.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

3.7.3.2.2 Segments de service Interchange

3.7.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	SIRET_identifiant_Emetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFiP
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-CD- CV0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFiP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'échange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'échange.

TDT-PED-CD-CV0101 : Identifie un échange EDI-OGA entre un tiers-déclarant et un Partenaire Edi,

TDT-PED : Emetteur un Tiers déclarant et destinataire un partenaire EDI,

CD : Echange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOCuments,

CV : CRT suite à une Demande de pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV

01 : Version 1 du GUM INFENT CEV.

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'échange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un échange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'échange reçu est un échange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un échange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

3.7.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.7.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.7.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR7 = Tiers déclarant
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CV0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CV0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CV : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEV en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

3.7.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.7.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5 -----+
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1 -----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1-----+
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2 +
	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
	----- Groupe de segments 7 -----	R	1 -----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1 -----++
UNT	Fin de message	M	1

3.7.3.4 Contenu des segments

3.7.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CV0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DPJ reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CV0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CV : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEV en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises)),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DEV reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEV (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD- RF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (LE TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le Cabinet et le partenaire EDI (ce peut-être le cabinet lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE DESTINATAIRE (PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le partenaire EDI destinataire du message ICR, le numéro de référence interne ce document auprès du partenaire EDI pourra être mentionné.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le partenaire EDI destinataire du message ICR. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'oga récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA)</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

3.7.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
--------------	------------------	---------------	-------------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	<i>an..35</i>	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1** et **3.5.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.6.1.2.3**

Si 7110=DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1** et **3.5.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.7.1.3.3**

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.8 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le tiers déclarant et le partenaire Edi

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (questions/réponses) par le tiers déclarants décrits dans le volume 3, chapitres 4.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

3.8.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

3.8.1.1 Contrôles des segments de service

3.8.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.8.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

3.8.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.8.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 Chapitre 5

3.8.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du tiers déclarant vers le partenaire EDI

Voir Volume 3 Chapitre 6

3.8.1.3 Contrôles des segments de détails

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le tiers déclarant sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

3.8.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.8.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 Chapitre 5

3.8.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DQR (ECCV) effectués par le destinataire final (tiers-déclarant).

Cette section indique les contrôles à utiliser dans le cas de la transmission d'un compte rendu de traitement suite à une **demande d'éléments sous la forme de questions/réponses et de pièces justificatives lors du contrôle de l'ECCV**. C'est-à-dire que :

- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DQR**,
- La donnée **7111 du CAV** aura comme valeur **QUE** ou **CQU** (dans le cas d'une demande complémentaire) ou **RQR** (dans le cas d'une relance) ou **DSR** (dans le cas d'une demande sans réponse).

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/Alerte	Table	Code erreur
SG4	Les informations transmises ne permettent pas l'identification de la pièce comptable justificative demandée	Rejet	TDF	720
SG4/CPT/1147	Numéro de compte invalide	Rejet	TDF	721
SG4/CPT/1147	Pour l'occurrence CAV/7111 = « BA » ou « EC » L'occurrence CPT/4437 = « 4 » est obligatoirement présente	Rejet	TDF	740
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence RJL/1171 Nom du journal invalide	Rejet	TDF	722
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RJL/1171 Il n'existe pas de correspondance pour ce dossier chez le tiers déclarant	Rejet	TDF	723
SG4/RJL/1171	Pour l'occurrence CAV/7111 = « EC » L'occurrence RJL est obligatoirement présente	Rejet	TDF	741
SG4/IND/5030	Document inconnu	Rejet	TDF	742
SG4/IND/5030	Code zone inconnu pour le document et le millésime donné	Rejet	TDF	743
SG4/IND/5030	Pour l'occurrence CAV/7111 = « DF » ou « OG » » ou « TVA » ou « CV1 » ou « CV2 » L'occurrence IND est obligatoirement présente	Rejet	TDF	744
SG4/DTM/2380	Date de valeur comptable (donnée 2005 = 454) n'est pas incluse dans la période de l'exercice comptable du dossier	Rejet	TDF	724
SG4/DTM/2380	Pour l'occurrence CAV/7111 = « BA » ou « EC » L'occurrence DTM/2005 = « 454 » est obligatoirement présente	Rejet	TDF	745
SG4/FTX/C108/4440	Pour l'occurrence FTX/4451 = « ACC » Le libellé de l'écriture ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	725
SG4/FTX/4451	Pour l'occurrence CAV/7111 = « EC » L'occurrence FTX/4451 = « ACC » est obligatoirement présente	Rejet	TDF	746

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/Alerte	Table	Code erreur
SG4/FTX/4451	Pour l'occurrence FTX/4451 = « AIP » Il faut au moins qu'une des données composites (C107, C108) soit présente	Rejet	TDF	760
SG4/FTX/4451	Pour l'occurrence CAV/7111 = « DF » ou « OG » ou « TVA » ou « CV1 » ou « CV2 » L'occurrence FTX/4451 = « AIP » est obligatoirement présente au moins une fois	Rejet	TDF	761
SG4/RFF/1154	Numéro de SIREN (donnée 1153 = ARK) du dossier comptable présent et différent du numéro de SIREN (donnée 3039) du NAD DT.	Rejet	TDF	704
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « AWQ » La référence de la pièce justificative ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	728
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « TF » Le numéro de la ligne d'écriture n'existe pas ou est introuvable	Rejet	TDF	729
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence RFF/1153 = « ABU » Le numéro du champ ne permet pas l'identification de la pièce comptable	Rejet	TDF	730
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence IND/5030 ≠ vide (identifiant de la donnée (code Edi)) L'occurrence MOA/5025 = 134 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	747
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence IND/5030 ≠ vide (identifiant de la donnée (code Edi)) Pour l'occurrence MOA/5025 = 134 (Montant déclaré) Montant indiqué erronée ou absent de la liasse ou des tableaux OG ou de la déclaration de TVA ou de la déclaration CVAE ou de la déclaration du solde CVAE	Rejet	TDF	748
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) L'occurrence MOA/5025 = 134 (Montant déclaré) ne doit pas être présente	Rejet	TDF	749
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Une des occurrences MOA/5025 = 375, 380, 374, 373, 516, 517 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	750
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Pour l'occurrence MOA/5025 = 375, 380, 374, 373, 516, 517 Montant indiqué erronée ou absent de la balance	Rejet	TDF	751
SG4/MOA/5025	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Pour l'occurrence RJL/1171 et RJL/1170 ≠ vide (Présence d'un code journal) L'occurrence MOA/5025 = 376 ne doit pas être absente	Rejet	TDF	752
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CPT/1147 ≠ vide (présence d'un numéro de compte) Pour l'occurrence RJL/1171 et RJL/1170 ≠ vide (Présence d'un code journal) Montant indiqué erronée ou absent du fichier FEC	Rejet	TDF	727
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CAV/7111 = « DF » ou « OG » ou « TVA » ou « CV1 » ou « CV2 » L'occurrence MOA/5025 = 134 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	753
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CAV/7111 = « BA » Une des occurrences MOA/5025 = 375, 380, 374, 373, 516, 517 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	754
SG4/MOA/5004	Pour l'occurrence CAV/7111 = « EC » L'occurrence MOA/5025 = 376 est obligatoirement présente	Rejet	TDF	755

3.8.2 Présentation du message INFENT CR

3.8.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

3.8.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

3.8.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3.8.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

3.8.3 GUM INFENT CR

3.8.3.1 Introduction

3.8.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

3.8.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

3.8.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

3.8.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.8.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.8.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

3.8.3.2.2 Segments de service Interchange

3.8.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	SIRET_identifiant_Emetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-CD-CQ0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0010 et 007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

TDT-PED-CD-CQ0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un tiers-déclarant et un Partenaire Edi,

TDT-PED : Emetteur un Tiers déclarant et destinataire un partenaire EDI,

CD : Interchange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOCUMENTS,

CQ : CRT suite à une Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses liés au contrôle de l'ECCV

01 : Version 1 du GUM INFENT CQR.

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

3.8.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0 UNZ FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>			

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.8.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.8.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR7 = Tiers déclarant
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CQ0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CQ0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CQ : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CQR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

3.8.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.8.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5 -----+
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1 -----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1-----+
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2 +
	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
	----- Groupe de segments 7 -----	R	1 -----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1 -----++
UNT	Fin de message	M	1

3.8.3.4 Contenu des segments

3.8.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CQ0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DQR reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CQ0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CQ : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CQR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DQR reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 1 RFF REFERENCE

St : R

Ré : 3

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DQR (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (LE TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le Cabinet et le partenaire EDI (ce peut-être le cabinet lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE DESTINATAIRE (PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le partenaire EDI destinataire du message ICR, le numéro de référence interne ce document auprès du partenaire EDI pourra être mentionné.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le partenaire EDI destinataire du message ICR. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA)</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

3.8.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Notes explicatives :

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 3 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1 et 3.5.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.6.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.8.1.3.3**

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0 UNT FIN DE MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.9 Transfert entre un tiers déclarant et un partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le tiers déclarant et le partenaire EDI pour la transmission des écritures comptables. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de transmission vers l'OGA à travers un partenaire Edi des écritures comptables (message(s) réponse suite à la réception par le tiers déclarant de la demande des écritures comptables décrits dans le Volume 3 Chapitre 1).

3.9.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

Le fichier des Ecritures comptables ne peut pas faire l'objet d'une multidistribution, le tiers déclarant établira un message par destinataire final du FEC.

3.9.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.9.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission des écritures comptables.

3.9.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.9.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.9.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.9.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée. Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.9.2.2 Segments de service Interchange

3.9.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-RD-RC0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

TDT-PED-RD-RC0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un tiers déclarant et un Partenaire EDI,

TDT-PED : Emetteur Tiers Déclarant, destinataire Partenaire EDI,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RC : Flux de Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM PIELIB REC,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.9.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.9.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

3.9.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_EDII
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RC0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RC0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RC : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM PIELIB REC en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

3.9.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses des Ecritures Comptables) transmis dans le groupe fonctionnel PIELIB.

3.9.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REC

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	3
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Informations détaillées sur l'échelonnement	R	1
FTX	Texte en format libre	D	1
QTY	Quantité	D	1
RFF	Référence	R	2
UNO	Description de l'objet	R	1
UNP	Détail de l'objet	R	1
UNT	Fin de message	M	1

Rappel de la signification des statuts :

Voir Volume 2 chapitre 1

3.9.4 Contenu des segments

3.9.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RC0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RC0101 : Identifie un message EDI-OGA,

RC : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM PIELIB REC en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	FEC = Fichier des Ecritures comptables et Descriptifs
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

FEC = Fichier des Ecritures comptables et Descriptif

La réponse portera uniquement sur le fichier FEC et son fichier descriptif. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondants aux flux FEC des autres types de messages présents dans les chapitres 10, 11 et 12 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_REC
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	322 = Période de l'exercice comptable du dossier
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Période_comptable_PIELIB_REC
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	718 = AAAAMMJJAAAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la Période de l'exercice comptable du dossier.

La période du fichier FEC doit correspondre à la période comptable ayant permis d'établir la déclaration fiscale transmise à l'administration fiscale via la téléprocédure EDI-TDFC et reçue dans la demande des écritures comptables.

Données 2005 et 2379 :

322 Date début et fin de période comptable 718

Ces dates peuvent être calculées comme la plus petite et la plus grande des dates comptables des écritures échangées.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : D	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer lorsqu'il y a eu validation des écritures, la date de validation la plus récente</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	266 = Date de validation
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_Validation
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment conditionnel indiquant la date de validation la plus récente lorsqu'il y a eu validation des écritures en plusieurs fois.

Données 2005 et

266 Date de validation

2379 :

102

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUM = Nom de l'éditeur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_éditeur_programme_emetteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (TDT).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUN = Nom du programme
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_programme_emetteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	R	an..35	N°_version_programme_emetteur
1060	Numéro de révision	D	an..6	N°_révision_programme_emetteur

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (TDT) pour générer l'interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUO = Numéro d'attestation de conformité
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_attest_conformité_module_émet
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					
Réf.	Nom	St	Desc.	Observations	
C506	REFERENCE	M			
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Référence commune d'échange	
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_message_d'origine	
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>		
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>		
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>		

Note explicative :**Donnée 1154**

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Donnée 1004 du BGM du message faisant l'objet d'une réponse

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEC (donnée 1004 du segment BGM, volume 3 chapitre 1), soit :

Type message (DEMDOC) (6 c) + référence attribuée par l'émetteur initial du document.

Format et longueur : an..35.

Niv 1 FTX TEXTE EN FORMAT LIBRE

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	AAI = Informations générales
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	N		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte_1/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_2/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_3/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_4/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_5/donnée
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Segment conditionnel destiné à fournir une information générale concernant l'ensemble du message.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier comptable
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qualification de la liste des codes.	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Organisme responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numro_type_nom_voie_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complment_distribution_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	

3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Dossier
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AWR = Référence commune d'échange
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_message_d'origine
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :**Donnée 1154**

Cette référence permet aux acteurs de la téléprocédure d'effectuer des regroupements de messages PIELIB de type différent entre eux.

Cependant, il n'est pas possible de mélanger au sein d'un même interchange des messages PIELIB de type différent.

Format et longueur : an..35.

Donnée 1060 (Non utilisée)

La segmentation du fichier FEC n'étant pas autorisé dans la téléprocédure EDI-OGA, la donnée 1060 n'est pas utilisée.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : L'ENTITE AYANT ETABLI LE FEC (TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'entité ayant établi le FEC et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'entité ayant établi la réponse. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	FR = Entité établissant la réponse
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Emetteur_Initial
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	CEC_EDDI_OGA ATD_EDDI_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3 = Format du nom de l'entité
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Segment obligatoire.****Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet comptable : CEC_EDI_OGA

Lorsqu'il s'agit d'un tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD_EDI_OGA

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 WK Expert-comptable
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
<p><i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le tiers déclarant et le partenaire Edi (ce peut être l'émetteur initial lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i></p>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<p><i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i></p>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = Emetteur
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_émetteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_émetteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_émetteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_émetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_émetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_émetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_émetteur
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_émetteur
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Segment obligatoire.****Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_émetteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AT Contact technique
 MS Contact émetteur du message
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (Partenaire Edi) du document chargé de la distribution.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (Partenaire Edi) du document. Dans ce message, le partenaire Edi sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_Partenaire_Edi
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	

3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Segment obligatoire****Donnée C082**

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c. numérique) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le redevable) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP).

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du Partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Note explicative :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du Partenaire Edi. Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire Edi et le tiers déclarant. L'utilisation de cette zone suppose que la base de données de l'émetteur initial inclut pour chaque dossier l'identification du partenaire Edi utilisé et le numéro du dossier chez ce partenaire Edi. Cette information n'est pas connue a priori lors du premier échange.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	HP = Récepteur final d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Récepteur_Final
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	OGA_EDI_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3 = Format du nom du récepteur final
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Récepteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Segment obligatoire****Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

Exemples de destinataires finals :

3035	Destinataire en clair	Type d'identification	1131	3055
HP	Centre de gestion agréé	N° SIRET	100	107
HP	Association de gestion agréée	N° SIRET	100	107

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire Edi et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

G3	CCI-CAV	R	7	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer la catégorie fiscale du dossier comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant la catégorie fiscale du dossier comptable.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	TCF : Catégorie Fiscale
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée par la DGFIP dans la téléprocédure EDI-TDFC pour transmettre la catégorie fiscale du dossier comptable (cf. Volume 3A dictionnaire, chapitre 3, section 11).

G3	CCI-CAV	R	7	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant la catégorie fiscale du dossier comptable.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) est le nom de la table utilisée par la DGFiP dans la téléprocédure EDI-TDFC pour transmettre la catégorie fiscale du dossier comptable (cf. Volume 3A dictionnaire, chapitre 3, section 11).

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

G3	CCI-CAV	R	7	2
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer le régime fiscal du dossier comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le régime fiscal du dossier comptable.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	TRF : Régime Fiscal
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée par la DGFIP dans la téléprocédure EDI-TDFC pour transmettre le régime fiscal du dossier comptable (cf. Volume 3A dictionnaire, chapitre 3, section 11).

G3	CCI-CAV	R	7	2
-----------	---------	----------	---	---

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le régime fiscal du dossier comptable.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) est le nom de la table utilisée par la DGFiP dans la téléprocédure EDI-TDFC pour transmettre le régime fiscal du dossier comptable (cf. Volume 3A dictionnaire, chapitre 3, section 11).

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

G3	CCI-CAV	D	7	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2 GROUPE 03 **St : D Ré : 7 Oc : 3**

Fonction : Groupe de segments conditionnel indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable.

Niv 2 CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE **St : M Ré : 1 Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	TBS : Code IS/IR
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée par la DGFIP dans la téléprocédure EDI-TDFC pour transmettre le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable (cf. Volume 3A dictionnaire, chapitre 3, section 11).

G3	CCI-CAV	D	7	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) est le nom de la table utilisée par la DGFIP dans la téléprocédure EDI-TDFC pour transmettre le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable (cf. Volume 3A dictionnaire, chapitre 3, section 11).

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

G3	CCI-CAV	R	7	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour savoir si les écritures comptables liées au dossier comptable sont validées.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant que les écritures comptables liées au dossier comptable sont validées.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	TEV : Ecritures validées
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs liées à l'état de validation des écritures.

G3	CCI-CAV	R	7	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant que les écritures comptables liées au dossier comptable sont validées.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	

Notes explicatives :

La réponse des écritures comptables comportera uniquement des écritures comptables validées.

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs liées à l'état de validation des écritures.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TEV	EVT	Ecritures Validées en Totalité

G3	CCI-CAV	R	7	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer l'étape du traitement des « A nouveaux » sur le dossier comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant l'étape du traitement des « A nouveaux » sur le dossier comptable.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	TAN : A nouveaux
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre l'étape du traitement des « A nouveaux » sur le dossier comptable.

G3	CCI-CAV	R	7	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant l'étape du traitement des « A nouveaux » sur le dossier comptable.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	

Notes explicatives :

Cette notion permet d'indiquer que les écritures en « A nouveaux » liées au dossier comptables ont été intégrées ou non dans les comptes. En effet, dans la vie comptable d'une entreprise, tant que l'Assemblée Générale n'a pas approuvée les comptes, les écritures en « A nouveaux » peuvent ne pas être intégrées de manière définitive.

La réponse des écritures comptables comportera uniquement des écritures comptables avec des A nouveaux définitifs. Les soldes à nouveau ou de début de période ainsi que toutes les écritures de révisions doivent être obligatoirement présentes.

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) est le nom de la table utilisée pour transmettre l'étape du traitement des « A nouveaux » sur le dossier comptable.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TAN	AND	A Nouveaux Définitifs

G3	CCI-CAV	R	7	6
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 6
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour savoir si l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est compressé (dans quel format) ou non compressé.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est compressé (dans quel format) ou non compressé.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	TCP : Objet compressé
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs liées à l'état de compression de l'objet identifié entre les segments UNO et UNP.

G3	CCI-CAV	R	7	6
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est compressé (dans quel format) ou non compressé.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs liées à l'état de compression de l'objet identifié entre les segments UNO et UNP.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée. Cette valeur est applicable à tous les objets véhiculés dans le sous-groupe 4.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TCP	0	Pas de compression
	1	Compression au format Zlib
	2	Compression au format Lzma

G3	CCI-CAV	R	7	7
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 7
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour savoir si l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est au format texte avec zones fixes ou séparateurs.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est au format texte avec zones fixes ou séparateurs.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	TFX : Format texte
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs liées au format de l'objet identifié entre les segments UNO et UNP.

G3	CCI-CAV	R	7	7
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est au format texte avec zones fixes ou séparateurs.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	
7110	<i>Valeur de la caractéristique</i>	N	an..35	

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs liées à l'état de compression de l'objet identifié entre les segments UNO et UNP.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée. Cette valeur est applicable à tous les objets véhiculés dans le sous-groupe 4.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TFX	FIX	Format Texte avec zones fixes
	SE1	Format Texte avec séparateurs de type « ; » (point-virgule)
	SE2	Format Texte avec séparateurs de type « , » (virgule)
	SE3	Format Texte avec séparateurs de type tabulation
	SEX	Format Texte avec un autre type de séparateurs

3.9.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2
-----------	--------------------------------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : R	Ré : 2	Oc : i
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- une valeur fixe (1 ou 2) dans le segment SEQ,
- sa description dans un des segments (FTX, QTY, RFF, UNO, UNP), imbriqués dans le groupe 4. Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'objet (c'est-à-dire identifiées par sa référence) à transmettre donc au maximum 2 fois.

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif **sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).**

Pour chacun des segments SEQ présent, il y aura la présence d'au moins les segments RFF, UNO et UNP.

Dans chacun des messages PIELIB REC de la téléprocédure EDI-OGA, il y aura la présence obligatoire des deux occurrences du segment SEQ (fichier FEC et Fichier descriptif du FEC).

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2	i
-----------	--------------------------------	----------	----------	----------

Niv 1	SEQ	INFORMATION DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : R	Ré : 2	Oc : i
<i>Fonction : Segment conditionnel spécifiant les informations sur la séquence.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1050**

Chaque occurrence du sous-groupe 4 concerne un type de document à transmettre.

Il y a donc 2 occurrences obligatoires du sous-groupe 4.

Cette donnée prendra comme valeur :

1 : Fichier des Ecritures Comptables (Fichier FEC).

Cette itération est obligatoire dans chacun des messages PIELIB REC,

2 : Descriptif du Fichier FEC.

Cette itération est obligatoire dans chacun des messages PIELIB REC,

Le format et la longueur de la donnée 1050 est an..5.

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2	i
-----------	-------------------------	---	---	---

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations complémentaires en format texte de l'objet identifié entre les segments UNO et UNP.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	Voir notes explicatives
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	N		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Permet de mentionner des informations telles que le nom du document transmis, etc.

Donnée 4451

Cette donnée prendra comme valeur :

ABN : commentaires sur les informations comptables liées au FEC

Cette itération est optionnelle et pourra être utilisée pour l'occurrence SEQ/1050 = 1

AGC : commentaires sur le processus de construction du fichier FEC

Cette itération est optionnelle et pourra être utilisée pour l'occurrence SEQ/1050 = 2

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2	i
-----------	-------------------------	---	---	---

Niv 2	QTY	QUANTITE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant la taille de l'objet d'origine identifié entre les segments UNO et UNP avant compression (s'il l'a été), encodage et morcellement (s'il l'a été).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C186	INFO.DETAILLEES SUR LA QUANTITE	M		
6063	Qlt de la quantité	M	an..3	236 = Quantité à fin de contrôles
6060	Quantité	M	n..35	Valeur_quantité/donnée
6411	Qlt de l'unité de mesure	R	an..3	Unité_mesure

Notes explicatives :

Permet d'indiquer la taille de l'objet d'origine (avant sa compression (lorsqu'il a été compressé) et son encodage. Il est rappelé que :

- le fichier FEC peut être compressé,
- le descriptif du FEC peut être compressé,

Cette itération est optionnelle et pourra être utilisée pour chacune des occurrences SEQ/1050.

Donnée 6060

Règle générale :

Toutes les valeurs numériques sont exprimées en format variable avec virgule flottante, avec un maximum de 4 décimales.

Si plus de 4 décimales sont transmises, **toute décimale transmise au-delà de la 4ème sera tronquée.**

Donnée 6411

L'unité doit être positionnée dans la donnée 6411 du segment QTY. Elle peut prendre comme valeur :
AD : Octet

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2	i
-----------	-------------------------	---	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant l'extension de l'objet transmis entre les segments UNO et UNP.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AJY = Extension de fichier
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Voir notes explicatives
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer l'extension du fichier de l'objet d'origine.

Cette itération est obligatoire. Elle sera donc utilisée pour chacune des occurrences SEQ/1050.

Donnée 1154

Pour l'occurrence SEQ/1050 = 1, cette donnée prendra comme valeur :

TXC : Fichier à plat en .TXT signé au format CADES

TXT : Fichier à plat en .TXT

XML : Fichier au format XML propriétaire DGFIP

XXM : Fichier au format XML propriétaire DGFIP signé au format XADES

Pour les occurrences SEQ/1050 = 2, cette donnée prendra comme valeur :

PDF : Fichier au format PDF de type A/3 dans sa version ISO

TXT : Fichier au format Texte

RTF : Fichier au format Texte

ODP : Fichier au format Open Document

XML : Fichier au format XML (pour mémoire)

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2	i
-----------	-------------------------	---	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : <u>D</u>	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant une référence liée au dossier comptable.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ARK = Numéro_SIREN
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Voir notes explicative
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer le numéro de SIREN du dossier comptable transmis dans la demande.

Donnée 1154

Pour l'occurrence SEQ/1050 = 1, cette itération est obligatoire.

Format et longueur de la donnée : an9.

Pour l'occurrence SEQ/1050 = 2, cette itération doit obligatoirement être absente.

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2	i
-----------	-------------------------	---	---	---

Niv 2	UNO DESCRIPTION DE L'OBJET	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire permettant d'identifier et de spécifier l'objet transmis.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0800	NUMERO DE REFERENCE DU PACKAGE	M	an..35	Numéro_référence_package
S020	IDENTIFICATION DE L'OBJET	M		
0813	Qualifiant	M	an..3	2
0802	Numéro d'identification du message	M	an..35	Numero_reference_message
S021	IDENTIFICATION DU TYPE DE L'OBJET	M		
0805	Qualifiant du type d'objet	M	an..3	13 = Format de l'objet
0809	Attribut d'identification du type d'objet	R	an..256	BASE64
0808	Attribut du type d'objet	R	an..256	Jeux de caractères
0051	<i>Org. responsable de la liste de codes</i>	N	an..2	
S022	STATUT DE L'OBJET	M		
0810	Taille de l'objet en octets	M	n..18	Taille de l'objet
0814	<i>Nombre de segments avant l'objet</i>	N	n..3	
0070	<i>Numéro de séquence de transfert</i>	N	n..2	
0073	<i>Premier ou dernier transfert</i>	N	a1	
S302	REFERENCE D'ECHANGE	N		
0300	<i>Référence de contrôle de l'initiateur de l'échange</i>	M	an..35	
0303	<i>Identification de l'initiateur de l'échange</i>	N	an..35	
0051	<i>Org. responsable de la liste de codes</i>	N	an..2	
0304	<i>Référence de contrôle du répondeur</i>	N	an..35	
S301	STATUT DU TRANSFERT INTERACTIF	N		
0320	<i>Numéro de séquence d'envoi</i>	N	n..6	
0323	<i>Position du transfert (en code)</i>	N	a1	
0325	<i>Indicateur de duplication</i>	N	a1	
S300	HEURE/DATE DE PREPARATION	N		
0338	<i>Date</i>	N	n..8	
0314	<i>Heure</i>	N	an..15	
0336	<i>Temps de traitement</i>	N	n4	
0035	INDICATEUR DE TEST	N	n1	

Notes explicatives :

Permet d'identifier et de spécifier l'objet transmis

Cette itération est obligatoire. Elle sera donc utilisée pour chacune des occurrences SEQ/1050.

Donnée 0800

Référence attribuée par l'émetteur

Numéro_référence_package (5 c) = Numéro séquentiel du package à l'intérieur du groupe (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0800 = n5

Donnée 0802

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0802 = n5

Donnée 0805

Format de l'objet. Format et longueur de la donnée an2

Donnée 0809

L'objet sera encodé en BASE 64.

Format et longueur de la donnée an6. La donnée prendra comme valeur BASE64.

Donnée 0808

L'objet utilisera les jeux de caractères suivant :

- UTF-8
- EBCDIC
- ISO 8859-15, alphabet latin n°9

Format et longueur de la donnée an..10. La donnée prendra comme valeurs UTF-8, EBCDIC, ISO8859-15.

Donnée 0810

Taille de l'objet après sa compression (lorsqu'il a été compressé) et son encodage telle qu'il existe entre les segments UNO et UNP

Il est rappelé que :

- le fichier FEC peut être compressé,
- le descriptif du FEC peut-être compressé,

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	R	2	i
-----------	-------------------------	---	---	---

Niv 2	UNP	DETAIL DE L'OBJET	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire complétant les informations sur l'objet.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0810	TAILLE DE L'OBJET EN OCTET	M	n..18	Taille de l'objet
0800	NUMERO DE REFERENCE DU PACKAGE	M	an..35	Numéro_référence_package

Notes explicatives :

Permet de compléter les informations sur l'objet.

Cette itération est obligatoire. Elle sera donc utilisée pour chacune des occurrences SEQ/1050.

Donnée 0810

Taille de l'objet après sa compression (lorsqu'il a été compressé) et son encodage telle qu'il existe entre les segments UNO et UNP.

La taille de l'objet est identique à celle indiquée dans le segment UNO (donnée 0810).

Donnée 0800

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNO (donnée 0800).

Numéro_référence_package (5 c) = Numéro séquentiel du package à l'intérieur du groupe (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0800 = n5

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.10 Transfert entre un tiers déclarant et un partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le tiers déclarant et le partenaire EDI pour la transmission des pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS⁴. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de transmission vers l'OGA à travers un partenaire Edi des pièces comptables justificatives (message(s) réponse suite à la réception par le tiers déclarant de la demande de pièces justificatives liée au contrôle l'EPS décrit dans le Volume 3 Chapitre 2).

3.10.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

3.10.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.10.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission de pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS.

⁴ EPS : Examen Périodique de Sincérité

3.10.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.10.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.10.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.10.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.10.2.2 Segments de service Interchange

3.10.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-RD-RP0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

TDT-PED-RD-RP0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un tiers déclarant et un Partenaire EDI,

TDT-PED : Emetteur Tiers Déclarant, destinataire Partenaire EDI,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RP : Flux de Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version 1 du GUM PIELIB REP,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.10.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.10.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

3.10.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_ED1
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RP0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RP0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RP : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version du GUM PIELIB REP en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

3.10.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS) dans le groupe fonctionnel PIELIB.

3.10.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REP

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Informations détaillées sur l'échelonnement	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
RFF	Référence	R	2
UNO	Description de l'objet	R	1
UNP	Détail de l'objet	R	1
UNT	Fin de message	M	1

Rappel de la signification des statuts :

Voir Volume 2 chapitre 1

3.10.4 Contenu des segments

3.10.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RP0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RP0101 : Identifie message EDI-OGA

RP : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version du GUM PIELIB REP en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	REP = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

REP = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS

Le code REP doit permettre de véhiculer la réponse liée à la demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux REP des autres types de messages présents dans les chapitres 9, 11 et 12 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_REP
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (le tiers déclarant).

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 2 RFF REFERENCE

St : R

Ré : 4

Oc : 4

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.

<u>Réf.</u>	<u>Nom</u>	<u>St</u>	<u>Desc.</u>	<u>Observations</u>
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Référence commune d'échange
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_message_d'origine
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Donnée 1004 du BGM du message faisant l'objet d'une réponse

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEP (donnée 1004 du segment BGM, volume 3 chapitre 2), soit :

Type message (DEMDOC) (6 c) + référence attribuée par l'émetteur initial du document.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'ENTITE AYANT ETABLI LA REPONSE (TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'entité ayant établi la réponse et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'entité ayant établi la réponse. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le tiers déclarant et le partenaire Edi (ce peut-être l'émetteur initial lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.

Voir le NAD MS dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	---	---	---

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (Partenaire Edi) du document chargé de la distribution.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (Partenaire Edi) du document. Dans ce message, le partenaire Edi sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD MR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	---	---	---

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

3.10.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1
-----------	----------------------------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- un numéro d'incrément dans le segment SEQ,
- sa description dans les segments (FTX, RFF, UNO, UNP), imbriqués dans le groupe 4.

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	----------------------------	----------	----------	----------

Niv 1	SEQ	INFORMATION DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant les informations sur la séquence.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	Numéro_incrément_donnée
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :

Ce segment est obligatoirement présent quel que soit le type de réponse effectuée.

Donnée 1050

Une seule occurrence du sous-groupe 4 (segment SEQ) est utilisée pour effectuer une réponse de pièces justificatives. Le format et la longueur de la donnée 1050 est an1.

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	----------------------------	----------	----------	----------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations complémentaires en format texte de l'objet identifié entre les segments UNO et UNP.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	AFB = Informations sur les pièces justificatives comptables
4453	<i>FONCTION DU TEXTE (CODE)</i>	N	<i>an..3</i>	
C107	<i>REFERENCE A UN TEXTE</i>	N		
4441	<i>Texte en format libre (code)</i>	M	<i>an..17</i>	
1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	<i>an..17</i>	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	<i>an..3</i>	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
3453	<i>LANGUE (CODE)</i>	N	<i>an..3</i>	
4447	<i>FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)</i>	N	<i>an..3</i>	

Notes explicatives :

Permet de mentionner des informations telles que le nom du document transmis, etc.

Données 4440

Ces données véhiculent le texte lié aux informations.

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	----------------------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 2	Oc : <u>1</u>
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant l'extension de l'objet transmis entre les segments UNO et UNP.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AJY = Extension de fichier
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Voir notes explicatives
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	an..6	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	an..35	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	an..6	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer l'extension du fichier de l'objet d'origine.

Cette itération est obligatoire. Elle sera donc utilisée pour chacune des occurrences SEQ/1050.

Donnée 1154

PDF : Fichier au format PDF

TXT : Fichier au format Texte

RTF : Fichier au format Texte

ODP : Fichier au format Open Document

XML : Fichier au format XML (pour mémoire)

G4	SEQ-FTX- RFF -UNO-UNP	M	1	1
-----------	------------------------------	---	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 2	Oc : <u>2</u>
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant une référence liée au dossier comptable.</i>					

Voir le RFF (ARK) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	---------------------	---	---	---

Niv 2	UNO	DESCRIPTION DE L'OBJET	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire permettant d'identifier et de spécifier l'objet transmis.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0800	NUMERO DE REFERENCE DU PACKAGE	M	an..35	Numéro_référence_package
S020	IDENTIFICATION DE L'OBJET	M		
0813	Qualifiant	M	an..3	2
0802	Numéro d'identification du message	M	an..35	Numero_reference_message
S021	IDENTIFICATION DU TYPE DE L'OBJET	M		
0805	Qualifiant du type d'objet	M	an..3	13 = Format de l'objet
0809	Attribut d'identification du type d'objet	R	an..256	BASE64
0808	Attribut du type d'objet	R	an..256	Jeux de caractères
0051	<i>Org. responsable de la liste de codes</i>	N	an..2	
S022	STATUT DE L'OBJET	M		
0810	Taille de l'objet en octets	M	n..18	Taille de l'objet
0814	<i>Nombre de segments avant l'objet</i>	N	n..3	
0070	<i>Numéro de séquence de transfert</i>	N	n..2	
0073	<i>Premier ou dernier transfert</i>	N	a1	
S302	REFERENCE D'ECHANGE	N		
0300	<i>Référence de contrôle de l'initiateur de l'échange</i>	M	an..35	
0303	<i>Identification de l'initiateur de l'échange</i>	N	an..35	
0051	<i>Org. responsable de la liste de codes</i>	N	an..2	
0304	<i>Référence de contrôle du répondeur</i>	N	an..35	
S301	STATUT DU TRANSFERT INTERACTIF	N		
0320	<i>Numéro de séquence d'envoi</i>	N	n.6	
0323	<i>Position du transfert (en code)</i>	N	a1	
0325	<i>Indicateur de duplication</i>	N	a1	
S300	HEURE/DATE DE PREPARATION	N		
0338	<i>Date</i>	N	n.8	
0314	<i>Heure</i>	N	an..15	
0336	<i>Temps de traitement</i>	N	n4	
0035	INDICATEUR DE TEST	N	n1	

Notes explicatives :

Permet d'identifier et de spécifier l'objet transmis

Cette itération est obligatoire. Elle sera donc utilisée pour chacune des occurrences SEQ/1050.

Donnée 0800

Référence attribuée par l'émetteur

Numéro_référence_package (5 c) = Numéro séquentiel du package à l'intérieur du groupe (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0800 = n5

Donnée 0802

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0802 = n5

Donnée 0805

Format de l'objet. Format et longueur de la donnée an2

Donnée 0809

L'objet sera encodé en BASE 64.

Format et longueur de la donnée an6. La donnée prendra comme valeur BASE64.

Donnée 0808

L'objet utilisera les jeux de caractères suivant :

- UTF-8
- EBCDIC
- ISO 8859-15, alphabet latin n°9

Format et longueur de la donnée an..10. La donnée prendra comme valeurs UTF-8, EBCDIC, ISO8859-15.

Donnée 0810

Taille de l'objet après son encodage telle qu'il existe entre les segments UNO et UNP

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	---------------------	---	---	---

Niv 2	UNP	DETAIL DE L'OBJET	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire complétant les informations sur l'objet.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0810	TAILLE DE L'OBJET EN OCTET	M	n..18	Taille de l'objet
0800	NUMERO DE REFERENCE DU PACKAGE	M	an..35	Numéro_référence_package

Notes explicatives :

Permet de compléter les informations sur l'objet.

Cette itération est obligatoire. Elle sera donc utilisée pour chacune des occurrences SEQ/1050.

Donnée 0810

Taille de l'objet après son encodage telle qu'il existe entre les segments UNO et UNP

La taille de l'objet est identique à celle indiquée dans le segment UNO (donnée 0810).

Donnée 0800

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNO (donnée 0800).

Numéro_référence_package (5 c) = Numéro séquentiel du package à l'intérieur du groupe (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0800 = n5

Niv 0 UNT FIN DE MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.11 Transfert entre un tiers déclarant et un partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le tiers déclarant et le partenaire EDI pour la transmission des pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV⁵. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de transmission vers l'OGA à travers un partenaire Edi des pièces comptables justificatives (message(s) réponse suite à la réception par le tiers déclarant de la demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'ECCV décrit dans le Volume 3 Chapitre 3).

3.11.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

3.11.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.11.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission de pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV.

⁵ ECCV : Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance

3.11.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.11.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.11.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.11.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée. Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.11.2.2 Segments de service Interchange

3.11.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-RD-RV0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

TDT-PED-RD-RV0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un tiers déclarant et un Partenaire EDI,

TDT-PED : Emetteur Tiers Déclarant, destinataire Partenaire EDI,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RV : Flux de Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM PIELIB REV,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.11.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.11.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

3.11.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_EDI
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RV0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RV0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RV : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB REV en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

3.11.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV) dans le groupe fonctionnel PIELIB.

3.11.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REV

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
.....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
.....----- <i>Groupe de segments 4</i> -----			
<i>Voir Volume 3 Chapitre 10</i>			
UNT	Fin de message	M	1

3.11.4 Contenu des segments

3.11.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RV0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RV0101 : Identifie un message EDI-OGA

RP : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB REV en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0	BGM DEBUT DU MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	REV = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

REV = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV

Le code REV doit permettre de véhiculer la réponse liée à la demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux REV des autres types de messages présents dans les chapitres 9, 10 et 12 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_REV
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (le tiers déclarant).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

<u>Réf.</u>	<u>Nom</u>	<u>St</u>	<u>Desc.</u>	<u>Observations</u>
<u>C506</u>	<u>REFERENCE</u>	<u>M</u>		
<u>1153</u>	<u>Qlt de la référence</u>	<u>M</u>	<u>an..3</u>	<u>ACW = Référence commune d'échange</u>
<u>1154</u>	<u>Numéro de la référence</u>	<u>R</u>	<u>an..70</u>	<u>Numéro_message_d'origine</u>
<u>1156</u>	<u>Numéro de la ligne</u>	<u>N</u>	<u>an..6</u>	
<u>4000</u>	<u>Numéro de version de la référence</u>	<u>N</u>	<u>an..35</u>	
<u>1060</u>	<u>Numéro de révision</u>	<u>N</u>	<u>an..6</u>	

Note explicative :**Donnée 1154**

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Donnée 1004 du BGM du message faisant l'objet d'une réponse

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEV (donnée 1004 du segment BGM, volume 3 chapitre 3), soit :

Type message (DEMDOC) (6 c) + référence attribuée par l'émetteur initial du document.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'ENTITE AYANT ETABLI LA REPONSE (TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'entité ayant établi la réponse et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'entité ayant établi la réponse. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le tiers déclarant et le partenaire Edi (ce peut-être l'émetteur initial lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (Partenaire Edi) du document chargé de la distribution.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (Partenaire Edi) du document. Dans ce message, le partenaire Edi sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD MR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

3.11.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1
-----------	----------------------------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- un numéro d'incrément dans le segment SEQ,
- sa description dans les segments (FTX, RFF, UNO, UNP), imbriqués dans le groupe 4.

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).

Voir la section détail et résumé dans le GUM du message PIELIB REP décrit dans le volume 3 chapitre 10, section 4.2.

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.12 Transfert entre un tiers déclarant et un partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le tiers déclarant et le partenaire EDI pour la transmission d'éléments de réponses et des pièces justificatives. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de transmission vers l'OGA à travers un partenaire Edi d'éléments de réponses et des pièces comptables justificatives liés au contrôle de l'ECCV (message(s) réponse suite à la réception par le tiers déclarant de la demande d'éléments sous la forme de questions/réponses liées au contrôle de l'ECCV⁶ décrit dans le Volume 3 Chapitre 4).

3.12.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

3.12.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

3.12.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission d'éléments sous la forme de questions/réponses ou de pièces justificatives liés au contrôle de l'ECCV.

⁶ ECCV : Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance

3.12.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

3.12.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.12.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.12.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

3.12.2.2 Segments de service Interchange

3.12.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	TDT-PED-RD-RQ0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

TDT-PED-RD-RQ0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un tiers déclarant et un Partenaire EDI,

TDT-PED : Emetteur Tiers Déclarant, destinataire Partenaire EDI,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RQ : Flux de Réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses ou de Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM PIELIB RQR,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

3.12.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.12.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

3.12.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_EDI
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RQ0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RQ0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RQ : Projet EDI-OGA, subset PIELIB réponse sous la forme de questions/réponses ou de Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB RQR en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres)),

01 : Révision 1.

3.12.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses sous la forme de questions/réponses et des Pièces justificatives) dans le groupe fonctionnel PIELIB.

3.12.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB RQR

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Informations détaillées sur l'échelonnement	M	1
FTX	Texte en format libre	A	9
RFF	Référence	R	2
UNO	Description de l'objet	A	1
UNP	Détail de l'objet	A	1
UNT	Fin de message	M	1

Rappel de la signification des statuts :

Voir Volume 2 chapitre 1

3.12.4 Contenu des segments

3.12.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RQ0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RQ0101 : Identifie un message EDI-OGA

RQ : Projet EDI-OGA, subset PIELIB réponse sous la forme de questions/réponses ou de Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB RQR en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	RQR = Réponse sous la forme de questions/réponses et des Pièces justificatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	Nom du document ou message	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	Version	N	an..9	
1060	Numéro révision	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

RQR = Réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses ou de pièces justificatives

Le code RQR doit permettre de véhiculer la réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses et/ou de pièces justificatives liés au contrôle de l'ECCV. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux RQR des autres types de messages présents dans les chapitres 9, 10 et 11 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_RQR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (le tiers déclarant).

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 2 RFF REFERENCE

St : R

Ré : 4

Oc : 4

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.

<u>Réf.</u>	<u>Nom</u>	<u>St</u>	<u>Desc.</u>	<u>Observations</u>
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Référence commune d'échange
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_message_d'origine
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Donnée 1004 du BGM du message faisant l'objet d'une réponse

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DQR (donnée 1004 du segment BGM, volume 3 chapitre 4), soit :

Type message (DEMDOC) (6 c) + référence attribuée par l'émetteur initial du document.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 3 chapitre 9, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (CLIENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'ENTITE AYANT ETABLI LA REPONSE (TIERS DECLARANT)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'entité ayant établi la réponse et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'entité ayant établi la réponse. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le tiers déclarant et le partenaire Edi (ce peut-être l'émetteur initial lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (Partenaire Edi) du document chargé de la distribution.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (Partenaire Edi) du document. Dans ce message, le partenaire Edi sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 5****Oc : 5**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD HP dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2 RFF REFERENCE**St : D****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

3.12.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1
-----------	----------------------------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- un numéro d'incrément dans le segment SEQ,
- sa description dans un des segments (FTX, RFF, UNO, UNP), imbriqués dans le groupe 4.

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	----------------------------	----------	----------	----------

Niv 1	SEQ	INFORMATION DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel spécifiant les informations sur la séquence.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :

Ce segment est obligatoirement présent quel que soit le type de réponse effectuée.

Donnée 1050

Une seule occurrence du sous-groupe 4 (segment SEQ) est utilisée pour effectuer une réponse de d'éléments sous la forme de questions/réponses et/ou de pièces justificatives.

Le format et la longueur de la donnée 1050 est an1.

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	----------------------------	----------	----------	----------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : A	Ré : 9	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations complémentaires en format texte de l'objet identifié entre les segments UNO et UNP.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	AFB = Informations sur les pièces justificatives comptables
4453	<i>FONCTION DU TEXTE (CODE)</i>	N	an..3	
C107	<i>REFERENCE A UN TEXTE</i>	N		
4441	<i>Texte en format libre (code)</i>	M	an..17	
1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte/donnée
3453	<i>LANGUE (CODE)</i>	N	an..3	
4447	<i>FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Permet de mentionner des informations telles que le nom du document transmis, etc.

Cette itération est recommandée dans le cas d'une réponse sous la forme de pièces justificatives.

Elle est facultative dans les autres cas.

Données 4440

Ces données véhiculent le texte lié aux informations.

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	----------------------------	----------	----------	----------

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : A	Ré : 9	Oc : i*
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant le texte de la question posée.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	AIP = Question à texte libre
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	D		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	Voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LAC
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte_Libre_1
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_2
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_3
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_4
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_5
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

*i = 1 à 8

Notes explicatives :

Permet de véhiculer le type/le sujet sur lequel porte la question. Il faut au moins que C107 ou C108 soient présents.

Cette itération est recommandée dans le cas d'une réponse sous la forme d'un texte. Elle est obligatoire sur sa première occurrence.

Elle est facultative dans les autres cas.

4441 Texte libre (en code) :

Dans le contrôle formel de niveau 1 se trouve :

CTRL1 Contrôle formel de niveau 1

Dans le contrôle formel de niveau 2 se trouve :

BILAN Bilan

CTRES Compte de résultat et annexes

CTRIM Contrôle des Imprimés

Autres contrôles :

TVAIM Conditions d'imposition à la TVA

BASIM Base Imposable

TVACL TVA Collectée

TVADC TVA Déductible

TVASD Solde des comptes de TVA à l'actif et au passif

CVAED Examen de la déclaration CVAE (1330CVAE)

CVAEP Examen de la déclaration de paiement du solde CVAE (1329DEF)

Données 4440

Ces données véhiculent le texte de la réponse posée.

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	---------------------	---	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 2	Oc : <u>1</u>
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant l'extension de l'objet transmis entre les segments UNO et UNP.</i>					

Voir le RFF (AJY) dans le GUM du message PIELIB REP décrit dans le volume 3 chapitre 10, section 4

**Cette itération est recommandée dans le cas d'une réponse sous la forme d'une pièce justificative.
Elle est facultative dans les autres cas.**

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	---------------------	---	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 2	Oc : <u>2</u>
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant une référence liée au dossier comptable.</i>					

Voir le RFF (ARK) dans le GUM du message PIELIB REP décrit dans le volume 3 chapitre 10, section 4

G4	SEQ-FTX-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	---------------------	---	---	---

Niv 2	UNO	DESCRIPTION DE L'OBJET	St : A	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire permettant d'identifier et de spécifier l'objet transmis.</i>					

Voir l'UNO dans le GUM du message PIELIB REP décrit dans le volume 3 chapitre 10, section 4

**Cette itération est recommandée dans le cas d'une réponse sous la forme d'une pièce justificative.
Elle est facultative dans les autres cas.**

G4	SEQ-FTX-QTY-RFF-UNO-UNP	M	1	1
-----------	-------------------------	---	---	---

Niv 2	UNP	DETAIL DE L'OBJET	St : A	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire complétant les informations sur l'objet.</i>					

Voir l'UNP dans le GUM du message PIELIB REP décrit dans le volume 3 chapitre 10, section 4

**Cette itération est recommandée dans le cas d'une réponse sous la forme d'une pièce justificative.
Elle est facultative dans les autres cas.**

Niv 0 UNT FIN DE MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.13 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages INFENT CR entre le partenaire Edi et le Tiers déclarant

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de réponses reçus (Réponse des Ecritures comptables) par le partenaire Edi ou par les destinataires finals décrits dans le volume 3, chapitre 9. Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

3.13.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

3.13.1.1 Contrôles des segments de service

3.13.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.13.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages PIELIB. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

3.13.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.13.1.2.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Voir Volume 2 Chapitre 13

3.13.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers le tiers-déclarant

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/Alerte	Table	Code erreur
SG1/NAD/3035	Occurrence FR « Tiers déclarant » absente	Rejet	TPE	608
SG1/NAD/3035	Occurrence HP « Récepteur final » absente	Rejet	TPE	605
SG1/NAD/3035	Occurrence HP « Destinataire final non référencé »	Rejet	TPE	606
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR » => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune).	Rejet	TPE	609
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR » => La donnée ne correspond pas à la référence commune présente dans la demande	Rejet	TPE	610
SG1/DTM/2380	Pour l'occurrence CCI/CAV (TEV) Pour l'occurrence CAV/C889/7111 = « EVT » => La donnée ne doit pas être vide (Date Validation)	Rejet	TPE	607

3.13.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFIP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

3.13.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.13.1.3.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Voir Volume 2 chapitre 13

3.13.1.3.3 Contrôles du détail du message PIELIB REC effectués par l'OGA

Routage des contrôles effectués par l'OGA.

Voir Volume 2 chapitre 13

3.13.1.3.4 Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REC effectués par l'OGA

Routage des contrôles effectués par l'OGA.

Voir Volume 2 chapitre 13

3.13.2 Présentation du message INFENT CR

3.13.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages PIELIB.

3.13.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

3.13.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3.13.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages PIELIB. C'est-à-dire par télétransmission.

3.13.3 Le GUM INFENT CR

3.13.3.1 Introduction

3.13.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

3.13.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message PIELIB.

3.13.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

3.13.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.13.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.13.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

3.13.3.2.2 Segments de service Interchange

3.13.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	SIRET_identifiant_TDT
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-TDT-CR-RE0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-CR-RE0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un partenaire EDI et un tiers-déclarant,

PED-TDT : Emetteur Partenaire EDI, destinataire Tiers-déclarant,

CR : Interchange de type INFENT CR lié aux PIEces LIBres,

RE : CRT suite à une Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM INFENT CRE,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

3.13.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.13.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.13.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	CR2 = Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR7 = Tiers déclarant
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RE0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).
 Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.
 Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RE011 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

RE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRE en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

3.13.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.13.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	1
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5 -----+
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1 -----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1-----+
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2 +
	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
	----- Groupe de segments 7 -----	R	1 -----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1 -----++
UNT	Fin de message	M	1

3.13.3.4 Contenu des segments

3.13.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RE0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message PIELIB REC reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

RE0101 : Identifie un message EDI-OGA,

RE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRE en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message PIELIB pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange PIELIB.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte Rendu de Traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message PIELIB REC reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT**Niv 1 DTM DATE OU HEURE OU PERIODE****St : M****Ré : 2****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_INFENT_CR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) PIELIB reçu(s)).

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	310 = Date/heure de réception
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_reception_dépôt
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	204 = SSAAMMJJHHMMSS

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception par l'OGA du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message PIELIB, objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message PIELIB RFE (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an..35.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1 GROUPE 01**St : M****Ré : 5****Oc : 1**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent ~~et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier~~

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier_Comptable
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_du_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_du_Dossier
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1^{ère} : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2^{ème} : Complément distribution

La 3^{ème} : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments <u>conditionnel</u> servant à décrire l'émetteur initial (OGA) d'un message et à indiquer le numéro de référence interne chez l'OGA du dossier comptable (no adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur initial. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	FR = OGA_Emetteur_initial
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_OGA_Emetteur_initial
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	OGA_EDI_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation_OGA_Emetteur r
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_OGA_Emetteu
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3 = Format du nom de l'émetteur initial
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_OGA_Emetteur

C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_OGA_Emetteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Exemples d'émetteurs initiaux :

3035	Emetteur en clair	Type d'identification	1131	3055
FR	Centre de gestion agréé	N° SIRET	100	107
FR	Association de gestion agréée	N° SIRET	100	107

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier comptable chez l'OGA (no adhérent).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_OGA
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Note explicative :**Donnée 1154**

Il s'agit du numéro d'adhérent (numéro de référence interne du dossier) présent dans les bases de l'OGA.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AT Contact technique
 MS Contact émetteur du message
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	PO = Intervenant donneur d'ordre
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_partenaire_EDI
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Segment obligatoire si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_part EDI
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Notes explicatives :

Segment préconisé.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_part_EDI
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Données 3039 et 3055

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c. numérique) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_part_EDI
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Note explicative :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

TR Contact Partenaire Edi
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur final d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Récepteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	<i>NOM ET ADRESSE</i>	N		
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	M	an..35	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	N	an..35	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	N	an..35	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	N	an..35	
3124	<i>Ligne du nom et de l'adresse</i>	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	<u>D</u>	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	N	an..35	
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	N	an..35	
3036	<i>Nom de l'intervenant</i>	N	an..35	
3045	<i>Format du nom de l'intervenant (code)</i>	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	<i>Rue et numéro ou boîte postale</i>	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur

C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Récepteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Exemples de récepteurs :

3035	Emetteur en clair	Type d'identification	1131	3055
MR	Cabinet comptable	N° SIRET	100	107
MR	Tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable	N° SIRET	100	107

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

3.13.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, le statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TCR Table des valeurs acceptation /rejet générales commune à toutes les réponses

TPE Table des valeurs acceptation /rejet Partenaire Edi

TCC Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail

TDR Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail commune à toutes les réponses

TOG Table des valeurs acceptation /rejet OGA

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	R	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1** et **2.13.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.13.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1** et **2.13.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.13.1.3.3** et **2.13.1.3.4**

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.14 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages INFENT CR entre le partenaire Edi et le Tiers déclarant

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de réponses reçus (Réponse des pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS et de l'ECCV) par le partenaire Edi ou par les destinataires finals décrits dans le volume 3, chapitres 10 et 11.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

3.14.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

3.14.1.1 Contrôles des segments de service

3.14.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.14.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages PIELIB. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

3.14.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.14.1.2.2 Contrôles communs à toutes les réponses

Voir Volume 2 Chapitre 13

3.14.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers le tiers-déclarant

Voir Volume 3 Chapitre 13

3.14.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFiP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

3.14.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.14.1.3.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Voir Volume 2 chapitre 13

3.14.1.3.3 Contrôles du détail du message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA

Routage des contrôles effectués par l'OGA.

Voir Volume 2 chapitre 14

3.14.1.3.4 Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA

Routage des contrôles effectués par l'OGA.

Voir Volume 2 chapitre 14

3.14.2 Présentation du message INFENT CR

3.14.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages PIELIB.

3.14.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

3.14.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3.14.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages PIELIB. C'est-à-dire par télétransmission.

3.14.3 Le GUM INFENT CR

3.14.3.1 Introduction

3.14.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

3.14.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message PIELIB.

3.14.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

3.14.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.14.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.14.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

3.14.3.2.2 Segments de service Interchange

3.14.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	SIRET_identifiant_TDT
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-TDT-CR-PR0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-CR-PR0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un partenaire EDI et un tiers-déclarant,

PED-TDT : Emetteur Partenaire EDI, destinataire Tiers-déclarant,

CR : Interchange de type INFENT CR lié aux PIEces LIBres,

PR : CRT suite à une Réponse des pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS et au contrôle de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM INFENT CRP,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

3.14.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.14.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.14.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	CR2 = Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR7 = Tiers déclarant
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	PR0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	<i>N</i>	<i>an..14</i>	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

PR0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

PR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

3.14.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.14.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	1
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5 -----+
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1 -----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1-----+
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2 +
	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
	----- Groupe de segments 7 -----	R	1 -----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1 -----++
UNT	Fin de message	M	1

3.14.3.4 Contenu des segments

3.14.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	PR0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message PIELIB REP/REV reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

PR0101 : Identifie un message EDI-OGA,

PR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message PIELIB pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange PIELIB.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte Rendu de Traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message PIELIB REP/REV reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) PIELIB reçu(s)).

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message PIELIB, objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message PIELIB REP/REV (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an..35.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD- RF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments <u>conditionnel</u> servant à décrire l'émetteur initial (OGA) d'un message et à indiquer le numéro de référence interne chez l'OGA du dossier comptable (no adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur initial. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier comptable chez l'OGA (no adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

3.14.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, le statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	R	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1** et **2.13.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.13.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1** et **2.13.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.14.1.3.3** et **2.14.1.3.4**

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

3.15 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages INFENT CR entre le partenaire Edi et le Tiers déclarant

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de réponses reçus (Réponse des éléments sous forme de Questions/Réponses ou de pièces justificatives) par le partenaire Edi ou par les destinataires finals décrits dans le volume 3, chapitre 12.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

3.15.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

3.15.1.1 Contrôles des segments de service

3.15.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.15.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages PIELIB. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

3.15.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.15.1.2.2 Contrôles communs à toutes les réponses

Voir Volume 2 Chapitre 13

3.15.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers le tiers-déclarant

Voir Volume 3 Chapitre 13

3.15.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFiP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

3.15.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

3.15.1.3.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Voir Volume 2 chapitre 13

3.15.1.3.3 Contrôles du détail du message PIELIB RQR effectués par l'OGA

Routage des contrôles effectués par l'OGA.

Voir Volume 2 chapitre 15

3.15.1.3.4 Contrôles des objets présents dans le message PIELIB RQR effectués par l'OGA

Routage des contrôles effectués par l'OGA.

Voir Volume 2 chapitre 14

3.15.2 Présentation du message INFENT CR

3.15.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages PIELIB.

3.15.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

3.15.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3.15.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages PIELIB. C'est-à-dire par télétransmission.

3.15.3 Le GUM INFENT CR

3.15.3.1 Introduction

3.15.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

3.15.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message PIELIB.

3.15.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

3.15.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

3.15.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

3.15.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

3.15.3.2.2 Segments de service Interchange

3.15.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	SIRET_identifiant_TDT
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-TDT-CR-CR0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-CR-CR0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un partenaire EDI et un tiers-déclarant,

PED-TDT : Emetteur Partenaire EDI, destinataire Tiers-déclarant,

CR : Interchange de type INFENT CR lié aux PIEces LIBres,

CR : CRT suite à une Réponse d'éléments sous forme de questions/réponses ou de pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM INFENT CRR,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

3.15.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.15.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.15.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	CR2 = Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR7 = Tiers déclarant
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CR0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CR0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

3.15.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.15.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	1
	----- Groupe de segments 1 -----	M	5 -----+
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1 -----+
----- Groupe de segments 2 -----	D	1-----+
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2 +
	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
	----- Groupe de segments 7 -----	R	1 -----+
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1 -----++
UNT	Fin de message	M	1

3.15.3.4 Contenu des segments

3.15.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CR0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message PIELIB RQR reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CR0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message PIELIB pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange PIELIB.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte Rendu de Traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message PIELIB RQR reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
--------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) PIELIB reçu(s)).

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message PIELIB, objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message PIELIB RQR (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an..35.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD- RF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments <u>conditionnel</u> servant à décrire l'émetteur initial (OGA) d'un message et à indiquer le numéro de référence interne chez l'OGA du dossier comptable (no adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur initial. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier comptable chez l'OGA (no adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	3
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

3.15.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, le statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 3 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	R	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1** et **2.13.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.13.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1** et **2.13.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.15.1.3.3** et **2.15.1.3.4**

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).