

Guide utilisateur français pour la transmission des demandes d'information et leurs réponses

2017

EDI-OGA

Volume II

GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES OGA ET LES PARTENAIRES EDI

Ce document est édité sous la responsabilité
de l'association EDIFICAS

Version du document	<u>1.02</u>
Date de modification	<u>5 septembre 2017</u>
Auteur	EDIFICAS

Pour pouvoir utiliser les liens actifs de ce document et visualiser les différents chapitres, vous pouvez utiliser la combinaison de touche CTRL + Clic à partir du sommaire.

SOMMAIRE

1. GUIDE GENERAL DE LA PROCEDURE TELEDECLARATIVE EDI-OGA	
2. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES OGA ET LES PARTENAIRES EDI	10
2.0 MODIFICATIONS APORTEES.....	11
2.1 TRANSFERTS ENTRE L'OGA ET LE PARTENAIRE EDI.....	13
2.1.1 Introduction.....	13
2.1.1.1 Références du message	13
2.1.1.2 Fonction du message.....	13
2.1.2 Segments de service.....	14
2.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	14
2.1.2.1.1 Caractères séparateurs	14
2.1.2.1.2 Marque décimale	14
2.1.2.2 Segments de service Interchange	15
2.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange	15
2.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange	17
2.1.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel	18
2.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	18
2.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel	19
2.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEC.....	20
2.1.4 Contenu des segments.....	21
2.1.4.1 Section En-tête.....	21
2.1.4.2 Sections Détail et Résumé	44
2.2 TRANSFERTS ENTRE L'OGA ET LE PARTENAIRE EDI.....	49
2.2.1 Introduction.....	49
2.2.1.1 Références du message	49
2.2.1.2 Fonction du message.....	49
2.2.2 Segments de service.....	50
2.2.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	50
2.2.2.1.1 Caractères séparateurs	50
2.2.2.1.2 Marque décimale	50
2.2.2.2 Segments de service Interchange	51
2.2.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange	51
2.2.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange	53
2.2.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel	54
2.2.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	54
2.2.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel	55
2.2.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEP	56
2.2.4 Contenu des segments.....	57
2.2.4.1 Section En-tête.....	57
2.2.4.2 Sections Détail et Résumé	70
2.3 TRANSFERTS ENTRE L'OGA ET LE PARTENAIRE EDI.....	85
2.3.1 Introduction.....	85
2.3.1.1 Références du message	85
2.3.1.2 Fonction du message.....	85
2.3.2 Segments de service.....	86
2.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	86

2.3.2.1.1	Caractères séparateurs	86
2.3.2.1.2	Marque décimale	86
2.3.2.2	Segments de service Interchange	87
2.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	87
2.3.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange	89
2.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	90
2.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	90
2.3.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel	91
2.3.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEV	92
2.3.4	Contenu des segments	93
2.3.4.1	Section En-tête	93
2.3.4.2	Sections Détail et Résumé	106
2.4	TRANSFERTS ENTRE L'OGA ET LE PARTENAIRE EDI	126
2.4.1	Introduction	126
2.4.1.1	Références du message	126
2.4.1.2	Fonction du message	126
2.4.2	Segments de service	127
2.4.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	127
2.4.2.1.1	Caractères séparateurs	127
2.4.2.1.2	Marque décimale	127
2.4.2.2	Segments de service Interchange	128
2.4.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	128
2.4.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange	130
2.4.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	131
2.4.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	131
2.4.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel	132
2.4.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DQR	133
2.4.4	Contenu des segments	134
2.4.4.1	Section En-tête	134
2.4.4.2	Sections Détail et Résumé	147
2.5	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA	166
2.5.1	Les contrôles d'intégration des données	166
2.5.1.1	Contrôles des segments de service	166
2.5.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	166
2.5.1.2	Contrôles des segments d'en-tête	167
2.5.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges	167
2.5.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	167
2.5.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA	167
2.5.1.3	Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires	168
2.5.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges	168
2.5.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes	168
2.5.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DEC effectués par le destinataire final	168
2.5.2	Présentation du message INFENT CR	169
2.5.2.1	Règle d'émission	169
2.5.2.2	Destinataire	169
2.5.2.3	Délai d'envoi	169
2.5.2.4	Mode d'envoi	169
2.5.3	GUM INFENT CR	170
2.5.3.1	Introduction	170
2.5.3.1.1	Références du message	170
2.5.3.1.2	Fonction du message	170
2.5.3.2	Segments de service	171
2.5.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	171
2.5.3.2.1.1	Caractères séparateurs	171
2.5.3.2.1.2	Marque décimale	171
2.5.3.2.2	Segments de service Interchange	172

2.5.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	172
2.5.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	174
2.5.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	175
2.5.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	175
2.5.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	176
2.5.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	177
2.5.3.4	Contenu des segments.....	178
2.5.3.4.1	Section En-tête	178
2.5.3.4.2	Sections Détail et Résumé	203
2.6	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA	210
2.6.1	Les contrôles d'intégration des données	210
2.6.1.1	Contrôles des segments de service.....	210
2.6.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	210
2.6.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	210
2.6.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.	210
2.6.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	210
2.6.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA	211
2.6.1.3	Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires.....	211
2.6.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	211
2.6.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes.	211
2.6.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DEP (EPS) effectués par le destinataire final.	211
2.6.2	Présentation du message INFENT CR.....	212
2.6.2.1	Règle d'émission	212
2.6.2.2	Destinataire.....	212
2.6.2.3	Délai d'envoi	212
2.6.2.4	Mode d'envoi.....	212
2.6.3	GUM INFENT CR.....	213
2.6.3.1	Introduction	213
2.6.3.1.1	Références du message	213
2.6.3.1.2	Fonction du message	213
2.6.3.2	Segments de service.....	214
2.6.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	214
2.6.3.2.1.1	Caractères séparateurs	214
2.6.3.2.1.2	Marque décimale	214
2.6.3.2.2	Segments de service Interchange	215
2.6.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	215
2.6.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	217
2.6.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	218
2.6.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	218
2.6.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	219
2.6.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	220
2.6.3.4	Contenu des segments.....	221
2.6.3.4.1	Section En-tête	221
2.6.3.4.2	Sections Détail et Résumé	233
2.7	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA	238
2.7.1	Les contrôles d'intégration des données	238
2.7.1.1	Contrôles des segments de service.....	238
2.7.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	238
2.7.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	238
2.7.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.	238
2.7.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	238
2.7.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA	239
2.7.1.3	Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires.....	239
2.7.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	239
2.7.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes.	239
2.7.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DEV (ECCV) effectués par le destinataire final.	239
2.7.2	Présentation du message INFENT CR.....	240
2.7.2.1	Règle d'émission	240

2.7.2.2	Destinataire.....	240
2.7.2.3	Délai d'envoi	240
2.7.2.4	Mode d'envoi.....	240
2.7.3	GUM INFENT CR.....	241
2.7.3.1	Introduction	241
2.7.3.1.1	Références du message	241
2.7.3.1.2	Fonction du message	241
2.7.3.2	Segments de service.....	242
2.7.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	242
2.7.3.2.1.1	Caractères séparateurs	242
2.7.3.2.1.2	Marque décimale	242
2.7.3.2.2	Segments de service Interchange	243
2.7.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	243
2.7.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	245
2.7.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	246
2.7.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	246
2.7.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	247
2.7.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	248
2.7.3.4	Contenu des segments.....	249
2.7.3.4.1	Section En-tête	249
2.7.3.4.2	Sections Détail et Résumé	261
2.8	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-OGA INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA	266
2.8.1	Les contrôles d'intégration des données	266
2.8.1.1	Contrôles des segments de service	266
2.8.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	266
2.8.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	266
2.8.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges	266
2.8.1.2.2	Contrôles communs à toutes les demandes	266
2.8.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA	267
2.8.1.3	Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires.....	267
2.8.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges	267
2.8.1.3.2	Contrôles communs à toutes les demandes	267
2.8.1.3.3	Contrôles du message DEMDOC DQR (ECCV) effectués par le destinataire final	267
2.8.2	Présentation du message INFENT CR.....	268
2.8.2.1	Règle d'émission	268
2.8.2.2	Destinataire.....	268
2.8.2.3	Délai d'envoi	268
2.8.2.4	Mode d'envoi.....	268
2.8.3	GUM INFENT CR.....	269
2.8.3.1	Introduction	269
2.8.3.1.1	Références du message	269
2.8.3.1.2	Fonction du message	269
2.8.3.2	Segments de service.....	270
2.8.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	270
2.8.3.2.1.1	Caractères séparateurs	270
2.8.3.2.1.2	Marque décimale	270
2.8.3.2.2	Segments de service Interchange	271
2.8.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	271
2.8.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	273
2.8.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	274
2.8.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	274
2.8.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	275
2.8.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	276
2.8.3.4	Contenu des segments.....	277
2.8.3.4.1	Section En-tête	277
2.8.3.4.2	Sections Détail et Résumé	289
2.9	TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA.....	294
2.9.1	Introduction.....	294
2.9.1.1	Références du message	294

2.9.1.2	Fonction du message.....	294
2.9.2	Segments de service.....	295
2.9.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	295
2.9.2.1.1	Caractères séparateurs.....	295
2.9.2.1.2	Marque décimale.....	295
2.9.2.2	Segments de service Interchange.....	296
2.9.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	296
2.9.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	298
2.9.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	299
2.9.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	299
2.9.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	300
2.9.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REC.....	301
2.9.4	Contenu des segments.....	302
2.9.4.1	Section En-tête.....	302
2.9.4.2	Sections Détail et Résumé.....	335
2.10	TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA.....	336
2.10.1	Introduction.....	336
2.10.1.1	Références du message.....	336
2.10.1.2	Fonction du message.....	336
2.10.2	Segments de service.....	337
2.10.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	337
2.10.2.1.1	Caractères séparateurs.....	337
2.10.2.1.2	Marque décimale.....	337
2.10.2.2	Segments de service Interchange.....	338
2.10.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	338
2.10.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	340
2.10.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	341
2.10.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	341
2.10.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	342
2.10.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REP.....	343
2.10.4	Contenu des segments.....	344
2.10.4.1	Section En-tête.....	344
2.10.4.2	Sections Détail et Résumé.....	357
2.11	TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA.....	358
2.11.1	Introduction.....	358
2.11.1.1	Références du message.....	358
2.11.1.2	Fonction du message.....	358
2.11.2	Segments de service.....	359
2.11.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	359
2.11.2.1.1	Caractères séparateurs.....	359
2.11.2.1.2	Marque décimale.....	359
2.11.2.2	Segments de service Interchange.....	360
2.11.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	360
2.11.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	362
2.11.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	363
2.11.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	363
2.11.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	364
2.11.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REV.....	365
2.11.4	Contenu des segments.....	366
2.11.4.1	Section En-tête.....	366
2.11.4.2	Sections Détail et Résumé.....	379
2.12	TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA.....	380
2.12.1	Introduction.....	380
2.12.1.1	Références du message.....	380

2.12.1.2	Fonction du message.....	380
2.12.2	Segments de service.....	381
2.12.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	381
2.12.2.1.1	Caractères séparateurs.....	381
2.12.2.1.2	Marque décimale.....	381
2.12.2.2	Segments de service Interchange.....	382
2.12.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	382
2.12.2.2.2	UNZ Segment fin d'interchange.....	384
2.12.2.3	Segments de service groupe fonctionnel.....	385
2.12.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	385
2.12.2.3.2	UNE Segment fin de groupe fonctionnel.....	386
2.12.3	Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB RQR.....	387
2.12.4	Contenu des segments.....	388
2.12.4.1	Section En-tête.....	388
2.12.4.2	Sections Détail et Résumé.....	401
2.13	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES INFENT CR ENTRE L'OGA ET LE PARTENAIRE EDI.....	402
2.13.1	Les contrôles d'intégration des données.....	402
2.13.1.1	Contrôles des segments de service.....	402
2.13.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	402
2.13.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	402
2.13.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	402
2.13.1.2.2	Contrôles communs à toutes les réponses.....	402
2.13.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir de l'OGA vers le partenaire EDI.....	403
2.13.1.3	Contrôles des segments de détails.....	403
2.13.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	403
2.13.1.3.2	Contrôles communs à toutes les réponses.....	403
2.13.1.3.3	Contrôles du détail du message PIELIB REC effectués par l'OGA.....	404
2.13.1.3.4	Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REC effectués par l'OGA.....	405
2.13.2	Présentation du message INFENT CR.....	406
2.13.2.1	Règle d'émission.....	406
2.13.2.2	Destinataire.....	406
2.13.2.3	Délai d'envoi.....	406
2.13.2.4	Mode d'envoi.....	406
2.13.3	Le GUM INFENT CR.....	407
2.13.3.1	Introduction.....	407
2.13.3.1.1	Références du message.....	407
2.13.3.1.2	Fonction du message.....	407
2.13.3.2	Segments de service.....	408
2.13.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs.....	408
2.13.3.2.1.1	Caractères séparateurs.....	408
2.13.3.2.1.2	Marque décimale.....	408
2.13.3.2.2	Segments de service Interchange.....	409
2.13.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange.....	409
2.13.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange.....	411
2.13.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel.....	412
2.13.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....	412
2.13.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel.....	413
2.13.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement.....	414
2.13.3.4	Contenu des segments.....	415
2.13.3.4.1	Section En-tête.....	415
2.13.3.4.2	Sections Détail et Résumé.....	436
2.14	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES INFENT CR ENTRE L'OGA ET LE PARTENAIRE EDI.....	443
2.14.1	Les contrôles d'intégration des données.....	443
2.14.1.1	Contrôles des segments de service.....	443
2.14.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	443
2.14.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	443
2.14.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.....	443

2.14.1.2.2	Contrôles communs à toutes les réponses	443
2.14.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir de l'OGA vers le partenaire EDI	444
2.14.1.3	Contrôles des segments de détails.....	444
2.14.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	444
2.14.1.3.2	Contrôles communs à toutes les réponses.	444
2.14.1.3.3	Contrôles du détail du message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA	444
2.14.1.3.4	Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA	444
2.14.2	Présentation du message INFENT CR.....	445
2.14.2.1	Règle d'émission	445
2.14.2.2	Destinataire.....	445
2.14.2.3	Délai d'envoi	445
2.14.2.4	Mode d'envoi.....	445
2.14.3	Le GUM INFENT CR	446
2.14.3.1	Introduction	446
2.14.3.1.1	Références du message	446
2.14.3.1.2	Fonction du message	446
2.14.3.2	Segments de service.....	447
2.14.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	447
2.14.3.2.1.1	Caractères séparateurs	447
2.14.3.2.1.2	Marque décimale	447
2.14.3.2.2	Segments de service Interchange	448
2.14.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	448
2.14.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	450
2.14.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	451
2.14.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	451
2.14.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	452
2.14.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	453
2.14.3.4	Contenu des segments.....	454
2.14.3.4.1	Section En-tête	454
2.14.3.4.2	Sections Détail et Résumé	465
2.15	COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES INFENT CR ENTRE L'OGA ET LE PARTENAIRE EDI.....	470
2.15.1	Les contrôles d'intégration des données	470
2.15.1.1	Contrôles des segments de service.....	470
2.15.1.1.1	Contrôles communs à tous les échanges	470
2.15.1.2	Contrôles des segments d'en-tête.....	470
2.15.1.2.1	Contrôles communs à tous les échanges.	470
2.15.1.2.2	Contrôles communs à toutes les réponses	470
2.15.1.2.3	Contrôles particuliers aux échanges à partir de l'OGA vers le partenaire EDI	471
2.15.1.3	Contrôles des segments de détails.....	471
2.15.1.3.1	Contrôles communs à tous les échanges.	471
2.15.1.3.2	Contrôles communs à toutes les réponses.	471
2.15.1.3.3	Contrôles du détail du message PIELIB RQR effectués par l'OGA	471
2.15.1.3.4	Contrôles des objets présents dans le message PIELIB RQR effectués par l'OGA	471
2.15.2	Présentation du message INFENT CR.....	472
2.15.2.1	Règle d'émission	472
2.15.2.2	Destinataire.....	472
2.15.2.3	Délai d'envoi	472
2.15.2.4	Mode d'envoi.....	472
2.15.3	Le GUM INFENT CR	473
2.15.3.1	Introduction	473
2.15.3.1.1	Références du message	473
2.15.3.1.2	Fonction du message	473
2.15.3.2	Segments de service.....	474
2.15.3.2.1	Jeu de caractères et caractères séparateurs	474
2.15.3.2.1.1	Caractères séparateurs	474
2.15.3.2.1.2	Marque décimale	474
2.15.3.2.2	Segments de service Interchange	475
2.15.3.2.2.1	UNB Segment en-tête interchange	475
2.15.3.2.2.2	UNZ segment fin d'interchange	477
2.15.3.2.3	Segments de service Groupe fonctionnel	478
2.15.3.2.3.1	UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel	478

2.15.3.2.3.2	UNE segment fin de groupe fonctionnel	479
2.15.3.3	Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement	480
2.15.3.4	Contenu des segments.....	481
2.15.3.4.1	Section En-tête	481
2.15.3.4.2	Sections Détail et Résumé	492

3. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES TIERS DECLARANTS

4. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES ENTREPRISES

5. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES OGAS ET LES DESTINATAIRES (TIERS DECLARANTS, ENTREPRISES)

ANNEXES

Fichiers exemples

Guide technique des transferts entre les OGA et les partenaires EDI

2.0 Modifications apportées

Modifications apportées dans la version 1.02

2.9.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Le statut du groupe 1 est modifié en R.

La donnée 3139 du CTA utilise 2 codes « Type de contacts » supplémentaires : AT et MS.

2.10.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Le statut du groupe 1 est modifié en R.

2.11.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Le statut du groupe 1 est modifié en R.

2.12.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Le statut du groupe 1 est modifié en R.

Modifications apportées dans la version 1.01

2.1.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

2.2.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

Segment FTX (AAI)

La donnée 4451 est modifiée de « AAI » en « ACB ». En effet, le code « AAI » est déjà utilisé dans le segment FTX de la section en-tête.

Segment MOA (376)

Le statut de la donnée 4405 est modifié en R.

2.3.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

Segments CPT

Ajout d'une précision sur la note explicative.

Segment FTX (AAI)

La donnée 4451 est modifiée de « AAI » en « ACB ». En effet, le code « AAI » est déjà utilisé dans le segment FTX de la section en-tête.

Segments MOA (373, 374, 375, 380, 516, 517)

Le statut de la donnée 4405 est modifié en R.

2.4.4.2 Sections détail et résumé

Groupe 4

Ajout d'une précision sur l'ordre de présentation des données dans le groupe 4.

Segments CPT

Ajout d'une précision sur la note explicative.

2.5.3.4.1 Section en-tête

Segment NAD MR

Le statut de la donnée 3036-2 est modifié en D.

2.5.3.4.2 Sections détail et résumé

Segment IND

Ajout d'une précision sur le format et la longueur de la donnée 5030.

2.6.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA

Modification du code erreur TPE 609 en TPE 610

2.9.4.1 Section en-tête

Segment NAD FR

Le statut de la donnée 3036-2 est modifié en R.

Segment NAD MR

Le statut de la donnée 3036-2 est modifié en D.

2.13.3.4.2 Sections détail et résumé

Segment IND

Ajout d'une précision sur le format et la longueur de la donnée 5030.

2.1 Transferts entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre l'OGA et le partenaire EDI pour la transmission d'une demande des écritures comptables. Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

2.1.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la transmission d'une demande des écritures comptables.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

2.1.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.1.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

2.1.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.1.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.1.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.1.2.2 Segments de service Interchange

2.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	OGA-PED-DD-EC0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-DD-EC0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un OGA et un Partenaire EDI,

OGA-PED : Emetteur un OGA et destinataire un Partenaire EDI,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

EC : Flux de Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DEC,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :

Donnée 0036

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.1.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_ED
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EC0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'OGA et le partenaire EDI mais aussi si les informations sont signées par l'OGA :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

EC0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

EC : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM DEMDOC DEC en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOcuments),

01 : Révision 1.

2.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes des Ecritures Comptables) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

2.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEC

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	1
RFF	Référence	R	3
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Informations détaillées sur l'échelonnement	M	1
DTM	Date ou Heure ou Période	R	1
RFF	Référence	R	1
UNT	Fin de message	M	1

Rappel de la signification des statuts :

Le statut des composants de l'UNSM n'est pas assez différencié pour l'usage d'un Guide d'utilisation. Il est donc préconisé l'utilisation des codes suivants :

A	=	Conseillé	(Advised)
D	=	Dépendant	(Dependent)
M	=	Obligatoire	(Mandatory)
N	=	Non utilisé	(Not used)
O	=	Optionnel	(Optional)
R	=	Exigé	(Required)

NB - Le C (Conditional) de l'UNSM n'est pas repris car trop général.

Il est précisé que :

- le statut D n'est pas toujours accompagné de la règle de dépendance correspondante. La présence ou non des éléments (groupe, segment, donnée) composant un message est fonction du régime fiscal du déclarant, du formulaire servi, du contexte d'activité, etc... Le très grand nombre de données et de situations ne permet pas d'exprimer toutes les règles.
- Le statut A n'est pas toujours accompagné de la règle de recommandation correspondante. La présence des éléments (segments, donnée) est obligatoire (fortement recommandée) dans le cas où ils sont connus du système d'informations.
- Le statut M n'est jamais modifié, même au niveau d'une donnée constitutive présente dans une donnée composite de statut N.

2.1.4 Contenu des segments

2.1.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EC0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

EC0101 : Identifie un message EDI-OGA,

EC : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM DEMDOC DEC en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOCUMENTS),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DEC= Demande des Ecritures Comptables
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	Nom du document ou message	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	Numéro_Document_Message
1056	Version	N	an..9	
1060	Numéro révision	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DEC = Demande des écritures comptables

Le code DEC doit permettre de véhiculer la demande liée aux écritures comptables. La demande portera uniquement sur le fichier FEC et son fichier descriptif.

Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DEC des autres types de messages présents dans les chapitres 2, 3 et 4 du présent volume.

Donnée 1004

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DEC
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St	R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>						
Réf.	Nom	St	Desc.	Observations		
C506	REFERENCE	M				
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUM = Nom de l'éditeur		
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_éditeur_programme_emetteur		
1156	Numéro de la ligne	N	an..6			
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35			
1060	Numéro de révision	N	an..6			

Niv 1	RFF	REFERENCE	St	R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>						
Réf.	Nom	St	Desc.	Observations		
C506	REFERENCE	M				
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUN = Nom du programme		
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_programme_emetteur		
1156	Numéro de la ligne	N	an..6			
4000	Numéro de version de la référence	R	an..35	N°_version_programme_emetteur		
1060	Numéro de révision	D	an..6	N°_révision_programme_emetteur		

Niv 1	RFF	REFERENCE	St	R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (OGA) pour générer l'interchange.</i>						
Réf.	Nom	St	Desc.	Observations		
C506	REFERENCE	M				
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUO = Numéro d'attestation de conformité		
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_attest_conformité_module_émet		
1156	Numéro de la ligne	N	an..6			
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35			
1060	Numéro de révision	N	an..6			

Niv 1 FTX TEXTE EN FORMAT LIBRE

St : D

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	AAI = Informations générales
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	N		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte_1/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_2/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_3/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_4/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_5/donnée
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Segment conditionnel destiné à fournir une information générale concernant l'ensemble du message.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable de l'adhérent chez l'OGA. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier_Adhérent
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qualification de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Organisme responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numero_type_nom_voie_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complement_distribution_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_du_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_du_Dossier
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AWR= Référence commune d'échange
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_message_d'origine
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :

Cette référence permet aux acteurs de la téléprocédure d'effectuer des regroupements de messages DEMDOC de type différent entre eux.

Cependant, il n'est pas possible de mélanger au sein d'un même interchange des messages DEMDOC de type différent.

Donnée 1154

Lorsqu'il s'agit du premier flux concernant le dossier déclaré et pour la même période de déclaration, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM.

Lorsqu'il s'agit du nième flux, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM du premier flux.

Format et longueur : an6..35.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire Edi) et à indiquer, le numéro de référence interne à l'OGA (N° adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = OGA_Emetteur
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_OGA_Emetteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_OGA_Emetteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_OGA_Emetteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_OGA_Emetteur
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	

3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_OGA_Emetteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_OGA
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :**Donnée 1154**

Il s'agit du numéro d'adhérent (numéro de référence interne du dossier) présent dans les bases de l'OGA.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AT Contact technique
 MS Contact émetteur du message
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 4****Oc : 3**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur chargé de la distribution
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Num_partenaire EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_part_EDI
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Données 3039 et 3055**

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c. numérique) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et mandaté par le déclarant et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_part_EDI
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI (partenaire EDI). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre partenaire EDI et OGA émetteur. L'utilisation de cette zone suppose que la base de données de l'OGA inclut pour chaque dossier l'identification du partenaire EDI utilisé et le numéro du dossier dans ce partenaire EDI. Cette information n'est pas connue à priori lors du premier échange.

4ème occurrence Groupe 1 : LE(S) RECEPTEUR(S) FINAL(S)

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	HP = Récepteur final d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIRET_Identifiant_Récepteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	CEC_ED_I_OGA ATD_ED_I_OGA TPE_ED_I_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3 = Format du nom du récepteur final
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur

<i>C819</i>	<i>INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS</i>	<i>N</i>		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Récepteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet comptable : CEC_EDI_OGA

Lorsqu'il s'agit d'un tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD_EDI_OGA

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise : TPE_EDI_OGA

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Voir notes explicatives de la donnée 7111 du CAV

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>					

C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M			
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée	
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS	
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) véhiculent le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
	FEC	Fichier des Ecritures Comptables
DEC	REC	<p>Relance liée à une demande de fichier des écritures comptables. Dans le cas où :</p> <ul style="list-style-type: none"> la demande effectuée en début d'année par l'OGA a donné lieu à un compte rendu d'acceptation de la part du Tiers déclarant ou de l'entreprise, lors de la transmission par le tiers déclarant ou l'entreprise sans conseil, de la déclaration fiscale, des tableaux OG et de la balance via Edi-Tdfe, <p>et le fichier FEC n'est pas reçu en même temps par l'OGA. L'OGA effectue une nouvelle demande des écritures comptables sous la forme d'une relance.</p>

2.1.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-DTM-RFF	M	1
-----------	--------------------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- un numéro d'incrément dans le segment SEQ toujours égale à 1,
- une valeur dans les segments (DTM, RFF).

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).

G4	SEQ-DTM-RFF	M	1
-----------	--------------------	----------	----------

Niv 1	SEQ	INFORMATION DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant les informations sur la séquence.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	Numéro_incrément_donnée
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :

Ce segment est obligatoirement présent quel que soit le type de demande effectuée.

Donnée 1050

Une seule occurrence du sous-groupe 4 (segment SEQ) est utilisée pour effectuer la demande des écritures comptables dans un message.

Le format et la longueur de la donnée est an1.

Cette section indique les segments du sous-groupe 4 à utiliser dans le cas d'une **demande des écritures comptables**. C'est-à-dire que :

- La donnée **1001 du BGM** aura comme valeur **DEC**,
- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DEC**.
- Les données **7111 du CAV** aura comme valeur **FEC ou REC** (dans le cas d'une relance).

G4	SEQ-DTM-RFF	M	1
-----------	--------------------	----------	----------

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	322 = Période de l'exercice comptable du dossier
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Période_comptable
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	718 = AAAAMMJJAAAAMMJJ

Note explicative :

Permet d'indiquer la Période de l'exercice comptable du dossier.

Cette itération est obligatoire.

Données 2005 et 2379 :

Ces données prendront respectivement comme valeur :

322 : Date début et fin de période comptable et **718** : AAAAMMJJAAAAMMJJ

Ces dates peuvent être calculées comme la plus petite et la plus grande des dates comptables des écritures échangées.

G4	SEQ-DTM-RFF	M	1
-----------	--------------------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant une référence liée au dossier comptable.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ARK = Numéro_SIREN
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Voir notes explicative
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer le numéro de SIREN du dossier comptable.

Cette itération est obligatoire.

Donnée 1154

Format et longueur de la donnée : an9.

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.2 Transferts entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre l'OGA et le partenaire EDI pour la transmission d'une demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'EPS¹. Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

2.2.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la demande de pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

2.2.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.2.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

¹ EPS : Examen Périodique de Sincérité

2.2.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.2.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.2.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.2.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.2.2.2 Segments de service Interchange

2.2.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	OGA-PED-DD-EP0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-DD-EP0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un OGA et un Partenaire EDI,

OGA-PED : Emetteur un OGA et destinataire un Partenaire EDI,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

EP : Flux de Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DEP,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.2.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.2.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.2.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_ED
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EP0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'OGA et le partenaire EDI mais aussi si les informations sont signées par l'OGA :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

EP0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

EP : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version du GUM DEMDOC DEP en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOCuments),

01 : Révision 1.

2.2.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

2.2.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEP

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	3
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	R	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Informations détaillées sur l'échelonnement	M	1
CPT	Identification du compte	R	2
RJL	Journal comptable	R	1
DTM	Date ou Heure ou Période	R	3
FTX	Texte en format libre	R	2
RFF	Référence	R	4
MOA	Montant monétaire	R	1
UNT	Fin de message	M	1

Rappel de la signification des statuts :

Voir Volume 2 chapitre 1

2.2.4 Contenu des segments

2.2.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EP0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

EP0101 : Identifie un message EDI-OGA,

EP : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS

01 : Version du GUM DEMDOC DEP en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOcuments),

01 : Révision 1.

Niv 0	BGM DEBUT DU MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS

Le code DPJ doit permettre de véhiculer la demande liée aux Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DPJ des autres types de messages présents dans les chapitres 1, 3 et 4 du présent volume.

Donnée 1004 Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DEP
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception souhaitée par l'OGA pour la réponse.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	265 = Date réception souhaitée
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = AAAAMMJJ

Note explicative :

Segment servant à spécifier la date de réception souhaitée par l'OGA pour la réponse et la transmission des pièces justificatives, objets de la demande.

Cette itération est obligatoire.

Donnée 2380

Format de la donnée = an..8

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (OGA) pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.</i>					

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable de l'adhérent chez l'OGA. Dans ce message, le déclarant sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire Edi) et à indiquer, le numéro de référence interne à l'OGA (N° adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 4****Oc : 3**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD MR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2 RFF REFERENCE**St : D****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE(S) RECEPTEUR(S) FINAL(S)

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Voir notes explicatives de la donnée 7111 du CAV

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>					

C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M			
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée	
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS	
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) véhiculent le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
DPJ	EPS	Examen Périodique de Sincérité
	CEP	Demande Complémentaire de pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS. L'OGA souhaite effectuer une demande complémentaire dans le cas où une première demande de pièces justificatives a été effectuée et qu'elle a obtenu une réponse positive.
	REP	Relance liée à une demande de pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS

2.2.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- un numéro d'incrément dans le segment SEQ toujours égale à 1,
- une valeur dans les segments (CPT, RJL, DTM, FTX, RFF, MOA).

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 1	SEQ	INFORMATION DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant les informations sur la séquence.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	Numéro_incrément_donnée
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :

Ce segment est obligatoirement présent quel que soit le type de demande effectuée.

Donnée 1050

Une seule occurrence du sous-groupe 4 (segment SEQ) est utilisée pour effectuer une demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'EPS.

Le format et la longueur de la donnée est an1.

Cette section indique les segments du sous-groupe 4 à utiliser dans le cas d'une **demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'EPS**. C'est-à-dire que :

- La donnée **1001 du BGM** aura comme valeur **DPJ**,
- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DPJ**,
- La donnée **7111 du CAV** aura comme valeur **EPS ou CEP** (dans le cas d'une demande complémentaire) **ou REP** (dans le cas d'une relance).

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 2	CPT IDENTIFICATION DU COMPTE	St : R	Ré : 2	Oc : i
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant le numéro de compte (compte général et ou compte auxiliaire).</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4437	QUALIFIANT DU COMPTE	M	an..3	Voir notes explicatives
C593	IDENTIFICATION D'UN COMPTE	M		
1147	Numéro d'identification du compte	M	an..35	Numéro_compte
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	PC = Type de liste d'informations
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1148	Dénomination du compte, abrégé	N	an..17	
1146	Dénomination du compte	D	an..35	Libellé_compte
1146	Dénomination du compte	D	an..35	Complément_libellé
6345	Devise du compte	N	an..3	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer le numéro de compte (général et auxiliaire (s'il existe) d'une ligne présente dans le FEC.

Cette itération est obligatoire.

Donnée 4437

4	Compte général	obligatoire
3	Compte auxiliaire (impose l'existence d'une occurrence 4)	facultative

Donnée 1147

Pour les comptes généraux (4437 code 4), seuls les caractères numériques (0 à 9) sont autorisés, les chiffres 0 et 9 étant interdits en début des n° de compte. La longueur maximum d'un compte est de 12 caractères, le minimum étant de trois, les longueurs sont identiques.

Pour les comptes auxiliaires (4437 code 3), la longueur maximum d'un compte auxiliaire est de 17 caractères, le minimum étant d'un caractère non blanc.

Données 1146

Le libellé du compte sera transmis obligatoirement dans la première occurrence de la donnée 1146.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 2	RJL	JOURNAL COMPTABLE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant le code et libellé du journal de l'écriture comptable.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C595	IDENTIFICATION DU JOURNAL COMPTABLE	R		
1171	Identification du journal comptable	M	an..17	Code du journal
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	ZZZ
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	ZZZ
1170	Journal comptable	R	an..35	Libellé du journal
C596	IDENTIFICATION DU TYPE DE MOUVEMENT			
	COMPTABLE	N		
4475	Identification du type de mouvement	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
4474	Type de mouvement comptable	N	an..35	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer le code journal présent dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou le code journal utilisé dans le grand livre.

Cette itération est obligatoire.

Donnée 1171

Le code journal fait référence à la codification utilisée dans le logiciel comptable pour référencer les différents journaux. Ces codes peuvent correspondre à des chiffres, des lettres ou une combinaison des deux.

Donnée 1170

Le libellé journal fait référence au nom complet du journal utilisé dans le logiciel.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	-----------------------------	---	---

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de comptabilisation de l'écriture comptable.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	454 = Date de comptabilisation de l'écriture comptable
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = AAAAMMJJ

Note explicative :

Segment servant à spécifier la date de l'écriture comptable présente dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou celle indiquée dans le grand livre.

Cette itération est obligatoire.

La date de comptabilisation de l'écriture comptable correspond à la date à laquelle l'enregistrement comptable de l'opération a été porté au débit ou au crédit du compte.

Selon les logiciels comptables, cette date peut correspondre à la date de saisie ou encore à la date de validation lorsque le logiciel ne dispose pas d'un mode brouillard.

Donnée 2380

Format de la donnée = an..8

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : A	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment recommandé pour indiquer la date de la pièce justificative.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	453 = Date de la pièce justificative
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = AAAAMMJJ

Note explicative :

Segment servant à spécifier la date de la pièce justificative présente dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou celle indiquée dans le grand livre.

Cette itération est recommandée et doit être transmise si elle est connue.

La date de la pièce justificative correspond à la date à laquelle le justificatif est enregistré en comptabilité ou à la date figurant sur les pièces justificatives reçues ou émises.

Donnée 2380

Format de la donnée = an..8

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : R	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant le libellé de l'écriture comptable.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	ACC = Libellé de l'écriture comptable
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	N		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Libellé de l'écriture comptable
4440	Texte en format libre	N	an..512	
4440	Texte en format libre	N	an..512	
4440	Texte en format libre	N	an..512	
4440	Texte en format libre	N	an..512	
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer le libellé de l'écriture comptable présent dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou celle indiquée dans le grand livre.

Cette itération est obligatoire.

Donnée 4440-1

Cette donnée véhicule le libellé de l'écriture comptable. Le libellé de l'écriture comptable correspond à l'identification littérale du motif de l'écriture comptable.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA-	M	1
-----------	-------------------------------------	----------	----------

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant des informations complémentaires en format texte concernant la pièce justificative demandée.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	<u>ACB</u> = Information <u>complémentaire</u>
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	N		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte_1/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_2/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_3/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_4/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_5/donnée
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer un renseignement complémentaire concernant la pièce justificative demandée ou recherchée.
Cette itération est conditionnelle.

Données 4440

Ces données véhiculent un renseignement complémentaire concernant la pièce justificative demandée ou recherchée.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX- RFF -MOA	M	1
-----------	--------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant une référence liée au dossier comptable.</i>					

Voir le RFF (ARK) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	-----------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant la référence de la pièce justificative.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AWQ = Référence de la pièce comptable justificative
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Référence de la pièce comptable
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer la référence de la pièce justificative présente dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou celle indiquée dans le grand livre.

Cette itération est recommandée et doit être transmise si elle est connue.

Donnée 1154

La référence de la pièce justificative correspond soit à une numérotation séquentielle des pièces comptables dans le système, soit à la référence figurant sur les pièces justificatives (factures, tickets, etc.) reçues ou émises.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	-----------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	TF = Numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro de l'écriture comptable
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable présente dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou celle indiquée dans le grand livre.

Cette itération est recommandée et doit être transmise si elle est connue.

Donnée 1154

La numérotation porte sur l'écriture comptable, dite « en partie double », telle que la définit l'article 420-1 du PCG. Ainsi, une écriture comptable se compose de plusieurs lignes d'enregistrement. Chaque ligne d'une même écriture est donc affectée d'un seul et même numéro. La numérotation doit être croissante dans le temps et ne pas comporter de rupture. Cette numérotation peut être unique sur l'ensemble du fichier ou être propre à chaque journal.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant la numérotation du champ.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ABU = Numéro du champ (information)
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro de l'information
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer le numéro de l'information présente dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou celle indiquée dans le grand livre.

Cette itération est recommandée et doit être transmise si elle est connue.

Donnée 1154

Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou dans celle des bénéfices agricoles, tient une comptabilité selon les règles du droit commercial, le fichier des écritures comptables contient obligatoirement les dix-huit premières informations.

Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient obligatoirement les vingt et une premières informations.

Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient obligatoirement les vingt-deux premières informations.

G4	SEQ-CPT-RJL-DTM-FTX-RFF-MOA	M	1
-----------	------------------------------------	----------	----------

Niv 2	MOA MONTANT MONETAIRE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant le montant monétaire l'opération comptable.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C516	MONTANT MONETAIRE	M		
5025	Qlt du type de montant monétaire	M	an..3	376 = Montant de l'opération comptable
5004	Montant monétaire	R	n..35	Valeur_montant/donnée
6345	Monnaie (code)	N	an..3	
6343	Qlt de la monnaie	N	an..3	
4405	Statut (code)	<u>R</u>	an..3	Voir notes explicatives

Notes explicatives :

Permet d'indiquer les montants de l'opération comptable présents dans le fichier FEC lorsqu'il a été transmis ou celle indiquée dans le grand livre.

Cette itération est obligatoire.

Donnée 5004

Le signe (+ ou -) n'est jamais transmis dans la zone 5004.

Règle générale : Toutes les valeurs numériques sont exprimées **en format variable avec virgule flottante, avec un maximum de 4 décimales**. Si plus de 4 décimales sont transmises, **toute décimale transmise au-delà de la 4ème sera tronquée**.

Aucun traitement d'arrondi des montants n'est effectué.

Donnée 4405

L'information « sens » indique, par une codification, si le montant signé est porté au débit ou au crédit de l'opération comptable.

29 Débit

30 Crédit

62 Montant nul significatif

Note : les montants nuls ne sont pas présents dans le message sauf s'ils ont le statut 62.

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.3 Transferts entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre l'OGA et le partenaire EDI pour la transmission d'une demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'ECCV². Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

2.3.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la demande de pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

2.3.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.3.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

² ECCV : Examen de Concordeance, de Cohérence et de Vraisemblance

2.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.3.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.3.2.2 Segments de service Interchange

2.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	OGA-PED-DD-EV0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-DD-EV0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un OGA et un Partenaire EDI,

OGA-PED : Emetteur un OGA et destinataire un partenaire EDI,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

EV : Flux de Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DEV,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.3.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :

Donnée 0036

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_ED
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EV0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'OGA et le partenaire EDI mais aussi si les informations sont signées par l'OGA :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

EV0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

EV : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM DEMDOC DEV en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOCuments),

01 : Révision 1.

2.3.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

2.3.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DEV

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	3
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	R	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Informations détaillées sur l'échelonnement	M	1
CPT	Identification du compte	A	2
RJL	Journal comptable	A	1
IND	Informations détaillée sur l'index	A	1
DTM	Date ou Heure ou Période	R	3
FTX	Texte en format libre	A	2
RFF	Référence	R	4
MOA	Montant monétaire	A	8
....----- Groupe de segments 5 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
UNT	Fin de message	M	1

Rappel de la signification des statuts :

Voir Volume 2 chapitre 1

2.3.4 Contenu des segments

2.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	EV0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

EV0101 : Identifie un message EDI-OGA,

EV : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV

01 : Version du GUM DEMDOC DEV en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOCUMENTS),

01 : Révision 1.

Niv 0	BGM DEBUT DU MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DPJ = Demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV

Le code DPJ doit permettre de véhiculer la demande liée aux Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DPJ des autres types de messages présents dans les chapitres 1, 2 et 4 du présent volume.

Donnée 1004 Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DEV
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception souhaitée par l'OGA pour la réponse.</i>					

Voir le DTM (265) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (OGA) pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D**Ré : 1****Oc : 1**

<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.</i>

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable de l'adhérent chez l'OGA. Dans ce message, le déclarant sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire Edi) et à indiquer, le numéro de référence interne à l'OGA (N° adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 4****Oc : 3***Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.***Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

Voir le NAD MR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2 RFF REFERENCE**St : D****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.*

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE(S) RECEPTEUR(S) FINAL(S)

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Voir notes explicatives de la donnée 7111 du CAV

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>					
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M			
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée	
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS	
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		

Notes explicatives :**Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)**

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) véhiculent le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
DPJ	ECV	Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance
	CEV	Demande Complémentaire de pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV. L'OGA souhaite effectuer une demande complémentaire dans le cas où une première demande de pièces justificatives a été effectuée et qu'elle a obtenu une réponse positive.
	REV	Relance liée à une demande de pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV

2.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- un numéro d'incrément dans le segment SEQ toujours égale à 1,
- une valeur dans les segments (CPT, RJL, IND, DTM, FTX, RFF, MOA ou CCI/CAV).

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	----------	----------

Niv 1	SEQ	INFORMATION DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant les informations sur la séquence.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	Numéro_incrément_donnée
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :

Ce segment est obligatoirement présent quel que soit le type de demande effectuée.

Donnée 1050

Une seule occurrence du sous-groupe 4 (segment SEQ) est utilisée pour effectuer une demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'ECCV.

Le format et la longueur de la donnée est an1

Cette section indique les segments du sous-groupe 4 à utiliser dans le cas d'une **demande de pièces justificatives liée au contrôle de l'ECCV**. C'est-à-dire que :

- La donnée **1001 du BGM** aura comme valeur **DPJ**,
- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DPJ**,
- Les données **7111 du CAV** aura comme valeur **ECV ou CEV** (dans le cas d'une demande complémentaire) **ou REV** (dans le cas d'une relance).

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	CPT	IDENTIFICATION DU COMPTE	St : A	Ré : 2	Oc : i
Fonction : Segment recommandé indiquant le numéro de compte (compte général et ou compte auxiliaire).					

Voir le CPT dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Notes explicatives :

L'itération liée au compte général (CPT/4437 = 4, ou i = 1) est obligatoire et l'itération liée au compte auxiliaire (CPT/4437 = 3 ou i = 2) est recommandée dans le cas :

- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la Balance
- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	----------	----------

Niv 2	RJL	JOURNAL COMPTABLE	St : A	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le code et libellé du journal de l'écriture comptable.</i>					

Voir le RJL dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Notes explicatives :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : A	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment recommandé contenant l'identifiant (code EDI) de la donnée.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C545	IDENTIFICATION DE L'INDEX	N		
5013	Qlt de l'index	M	an..3	
5027	Type de l'index (code)	N	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C546	VALEUR DE L'INDEX	R		
5030	Valeur de l'index	M	an..35	Code_donnée
5039	Représentation de la valeur de l'index (code)	N	an..3	

Notes explicatives :

Permet d'indiquer la référence du code de la donnée EDI.

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et l'utilisation de la liasse fiscale, des tableaux OG, de la déclaration de TVA, de la déclaration CVAE, de la déclaration du solde CVAE.

Elle est facultative dans les autres cas.

Donnée 5030

Indique la référence sous la forme : FFFFFFFFFFMMIIIIDDDCCSSS

Se reporter à la téléprocédure EDI-TDFC dans le volume 4, Chapitre 2, section 4, sur la note explicative de la donnée 5030 du segment IND.

Format et longueur donnée 1154 = an25

G4	SEQ-CPT-RJL-IND- DTM -FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	---	---

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : A	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment recommandé pour indiquer la date de comptabilisation de l'écriture comptable.</i>					

Voir le DTM (454) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas :

- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la Balance
- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-SG5	M	1
-----------	---------------------------------	---	---

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : A	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment recommandé pour indiquer la date de la pièce justificative.</i>					

Voir le DTM (453) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est recommandée dans le cas :

- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : A	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le libellé de l'écriture comptable.</i>					

Voir le FTX (ACC) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas :

- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant des informations complémentaires en format texte concernant la pièce justificative demandée.</i>					

Voir le FTX ([ACB](#)) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est conditionnelle.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX- RFF -MOA-SG5	M	1
-----------	--	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant une référence liée au dossier comptable.</i>					

Voir le RFF (ARK) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant la référence de la pièce justificative.</i>					

Voir le RFF (AWQ) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable.</i>					

Voir le RFF (TF) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant la numérotation du champ.</i>					

Voir le RFF (ABU) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	MOA MONTANT MONETAIRE	St : A	Ré : 8	Oc : 1
Fonction : Segment recommandé indiquant le montant monétaire présent dans l'identifiant (code EDI) de la donnée.				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C516	MONTANT MONETAIRE	M		
5025	Qlt du type de montant monétaire	M	an..3	134 = Montant déclaré
5004	Montant monétaire	R	n..35	Valeur_montant/donnée
6345	Monnaie (code)	N	an..3	
6343	Qlt de la monnaie	N	an..3	
4405	Statut (code)	D	an..3	Voir notes explicatives

Notes explicatives :

Permet d'indiquer les montants présents dans la liasse fiscale et les tableaux OG.

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la liasse fiscale, des tableaux OG, de la déclaration de TVA, de la déclaration CVAE, de la déclaration du solde CVAE.

Elle est facultative dans les autres cas.

Donnée 5004

Le signe (+ ou -) n'est jamais transmis dans la zone 5004.

Règle générale : Toutes les valeurs numériques sont exprimées en format variable avec virgule flottante, avec un maximum de 4 décimales. Si plus de 4 décimales sont transmises, toute décimale transmise au-delà de la 4ème sera tronquée.

Aucun traitement d'arrondi des montants n'est effectué.

Donnée 4405

62 Montant nul significatif

65 Montant négatif

Note : les montants nuls ne sont pas présents dans le message sauf s'ils ont le statut 62.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	MOA MONTANT MONETAIRE	St : A	Ré : 8	Oc : 2
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le montant monétaire l'opération comptable.</i>				

Voir le MOA (376) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	MOA MONTANT MONETAIRE	St : A	Ré : 8	Oc : i*
Fonction : Segment recommandé indiquant le montant monétaire d'un compte présent dans la balance.				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C516	MONTANT MONETAIRE	M		
5025	Qlt du type de montant monétaire	M	an..3	Voir notes explicatives
5004	Montant monétaire	R	n..35	Valeur_montant/donnée
6345	Monnaie (code)	N	an..3	
6343	Qlt de la monnaie	N	an..3	
4405	Statut (code)	<u>R</u>	an..3	Voir notes explicatives

*i = 3 à 8

Notes explicatives :

Permet d'indiquer les montants présents dans la balance.

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la balance.

Elle est facultative dans les autres cas.

Donnée 5025

375	Total des mouvements débiteurs positifs.	516	Solde débiteur fin de période.
380	Total des mouvements débiteurs négatifs.	517	Solde créditeur fin de période.
374	Total des mouvements créditeurs positifs.		
373	Total des mouvements créditeurs négatifs.		

Donnée 5004

Le signe (+ ou -) n'est jamais transmis dans la zone 5004.

Règle générale : Toutes les valeurs numériques sont exprimées en format variable avec virgule flottante, avec un maximum de 4 décimales. Si plus de 4 décimales sont transmises, toute décimale transmise au-delà de la 4ème sera tronquée.

Aucun traitement d'arrondi des montants n'est effectué.

Donnée 4405

29	Débit
30	Crédit
62	Montant nul significatif

Note : les montants nuls ne sont pas présents dans le message sauf s'ils ont le statut 62.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
G5	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 05	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) pour identifier le type de document d'où proviennent les éléments utilisés/présents dans les segments du sous-groupe 4.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Code_table_valeurs
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Voir notes explicatives de la donnée 7111 du CAV

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
G5	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour identifier le type de document d'où proviennent les éléments utilisés/présents dans les segments du sous-groupe 4.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :**Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)**

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) véhiculent le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TDD	DF	Déclaration Fiscale
	OG	Tableau OG
	BA	Balance
	EC	Ecritures Comptables
	TVA	Déclaration de TVA
	CV1	Déclaration CVAE (1330CVAE)
	CV2	Paiement du Solde CVAE (1329DEF)

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.4 Transferts entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre l'OGA et le partenaire EDI pour la transmission de demandes d'éléments sous la forme de questions/réponses liée au contrôle de l'ECCV³. Il s'appuie sur le message DEMDOC version 4.

2.4.1 Introduction

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message DEMDOC pour la demande d'éléments sous la forme de questions/réponses.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

2.4.1.1 Références du message

Type de message : DEMDOC

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.4.1.2 Fonction du message

DEMDOC est un message destiné à faire une demande personnalisée d'un document comptable en précisant la nature des documents demandés, la période d'extraction, la présence ou non d'écritures de simulation, etc.

Ce message est utilisé entre les émetteurs et les destinataires des informations comptables tels que des administrations publiques ou privées, des entreprises, des professionnels de la comptabilité et de l'audit.

³ ECCV : Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance

2.4.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.4.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.4.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.4.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.4.2.2 Segments de service Interchange

2.4.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Identifiant_émetteur
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	OGA-PED-DD-QR0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-DD-QR0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un OGA et un Partenaire EDI,

OGA-PED : Emetteur un OGA et destinataire un partenaire EDI,

DD : Interchange de type DEMDOC Version 4,

QR : Flux de Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM DEMDOC DQR,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.4.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.4.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.4.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	DEMDOC
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	PARTENAIRE_EDJ
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	QR0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'OGA et le partenaire EDI mais aussi si les informations sont signées par l'OGA :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

QR0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

QR : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas d'un contrôle de l'ECCV,

01 : Version du GUM DEMDOC DQR en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOcuments),

01 : Révision 1.

2.4.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGE	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages DEMDOC (Demandes d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas d'un contrôle de l'ECCV) transmis dans le groupe fonctionnel DEMDOC.

2.4.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA DEMDOC DQR

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	3
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	R	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Informations détaillées sur l'échelonnement	M	1
CPT	Identification du compte	A	2
RJL	Journal comptable	A	1
IND	Informations détaillée sur l'index	A	1
DTM	Date ou Heure ou Période	R	3
FTX	Texte en format libre	R	9
RFF	Référence	R	4
MOA	Montant monétaire	A	8
....----- Groupe de segments 5 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
UNT	Fin de message	M	1

Rappel de la signification des statuts :

Voir Volume 2 chapitre 1

2.4.4 Contenu des segments

2.4.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	DEMDOC = Message 'Demande de Documents'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	QR0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

QR0101 : Identifie un message EDI-OGA,

QR : Projet EDI-OGA, subset DEMDOC Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas d'un contrôle de l'ECCV,

01 : Version du GUM DEMDOC DQR en vigueur (guide utilisateur du message DEMDOC (DEMande de DOcuments),

01 : Révision 1.

Niv 0	BGM DEBUT DU MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	DQR = Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	Numéro du document ou message	R	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FUNCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 1001

Type de document pouvant être adressé dans le message DEMDOC.

DQR = Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV

Le code DQR doit permettre de véhiculer la demande d'éléments sous la forme de questions/réponses. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux DQR des autres types de messages présents dans les chapitres 1, 2 et 3 du présent volume.

Donnée 1004 Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine,
- le rapprochement entre la réponse transmise et le message d'origine.

Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_DEMDOC_DQR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception souhaitée par l'OGA pour la réponse.</i>					

Voir le DTM (265) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (OGA) pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D**Ré : 1****Oc : 1**

<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.</i>

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable de l'adhérent et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable de l'adhérent chez l'OGA. Dans ce message, le déclarant sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire Edi) et à indiquer, le numéro de référence interne à l'OGA (N° adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez l'OGA, émetteur du message (N° adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 4****Oc : 3***Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.***Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

Voir le NAD MR dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2 RFF REFERENCE**St : D****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.*

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE(S) RECEPTEUR(S) FINAL(S)

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le type de la demande.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

La donnée 7037 est le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Voir notes explicatives de la donnée 7111 du CAV

G3	CCI-CAV	R	1	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le type de la demande.</i>					

C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M			
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée	
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS	
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35		

Notes explicatives :

Données 7037 (CCI) et 1131 (CAV)

Les données 7037 (CCI) et 1131 (CAV) véhiculent le nom de la table utilisée pour transmettre des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.

Données 7111 (CAV)

Choisir la valeur (réponse codée) dans la table associée à la donnée.

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
DQR	QUE	Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV
	CQU	Demande complémentaire d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV. L'OGA souhaite effectuer une demande complémentaire dans le cas où une première demande d'éléments a été effectuée et qu'elle a obtenu une réponse positive.
	RQR	Relance liée à une demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV
	DSR	Information qui n'attend pas de réponse

2.4.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	----------	----------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient les différents segments le composant et leurs valeurs associées.</i>				

Notes explicatives :

Chaque donnée est décrite avec :

- un numéro d'incrément dans le segment SEQ toujours égale à 1,
- une valeur dans les segments (CPT, RJL, IND, DTM, FTX, RFF, MOA ou CCI/CAV).

L'ordre de présentation des données dans le groupe 4 est libre et non significatif sauf lorsque les données ont un statut « M » (Obligatoire) ou « R » (Exigé).

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	----------	----------

Niv 1	SEQ	INFORMATION DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant les informations sur la séquence.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	Numéro_incrément_donnée
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :

Ce segment est obligatoirement présent quel que soit le type de demande effectuée.

Donnée 1050

Une seule occurrence du sous-groupe 4 (segment SEQ) est utilisée pour effectuer une demande d'éléments sous la forme de questions/réponses.

Le format et la longueur de la donnée est an1

Cette section indique les segments du sous-groupe 4 à utiliser dans le cas d'une **demande d'éléments sous la forme de questions/réponses lors du contrôle de l'ECCV**. C'est-à-dire que :

- La donnée **1001 du BGM** aura comme valeur **DQR**,
- Les données **7037 du CCI** et **1131 du CAV** auront comme valeur **DQR**,
- La donnée **7111 du CAV** aura comme valeur **QUE ou CQU** (dans le cas d'une demande complémentaire) **ou RQR** (dans le cas d'une relance) **ou DSR** (dans le cas d'une demande sans réponse).

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	CPT	IDENTIFICATION DU COMPTE	St : A	Ré : 2	Oc : i
Fonction : Segment recommandé indiquant le numéro de compte (compte général et ou compte auxiliaire).					

Voir le CPT dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Notes explicatives :

L'itération liée au compte général (CPT/4437 = 4, ou i = 1) est obligatoire et l'itération liée au compte auxiliaire (CPT/4437 = 3 ou i = 2) est recommandée dans le cas :

- d'une demande d'éléments liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la Balance
- d'une demande d'éléments liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	----------	----------

Niv 2	RJL	JOURNAL COMPTABLE	St : A	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le code et libellé du journal de l'écriture comptable.</i>					

Voir le RJL dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Notes explicatives :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL- IND -DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	--	---	---

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : A	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment recommandé contenant l'identifiant (code EDI) de la donnée.					

Voir l'IND dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande d'éléments sous la forme de questions/réponses dans le cas des contrôles de l'ECCV suite à réception et utilisation de la liasse fiscale et des tableaux OG, de la déclaration de TVA, de la déclaration CVAE, de la déclaration du solde CVAE.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : A	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment recommandé pour indiquer la date de comptabilisation de l'écriture comptable.</i>					

Voir le DTM (454) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas :

- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la Balance
- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : A	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment recommandé pour indiquer la date de la pièce justificative.</i>					

Voir le DTM (453) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est recommandée dans le cas :

- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : A	Ré : 9	Oc : 1
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le libellé de l'écriture comptable.</i>					

Voir le FTX (ACC) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas :

- d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : R	Ré : 9	Oc : i*
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant le texte de la question posée.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	AIP = Question à texte libre
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	D		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	Voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LAC
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte_Libre_1
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_2
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_3
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_4
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_Libre_5
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

*i = 1 à 8

Notes explicatives :

Permet de véhiculer le type/le sujet sur lequel porte la question. Il faut au moins que C107 ou C108 soient présents.

Cette itération est obligatoire sur sa première occurrence.

Donnée 4441 Texte libre (en code) :

Dans le contrôle formel de niveau 1 se trouve :

CTRL1 Contrôle formel de niveau 1

Dans le contrôle formel de niveau 2 se trouve :

BILAN Bilan

CTRES Compte de résultat et annexes

CTRIM Contrôle des Imprimés

Autres contrôles :

TVAIM Conditions d'imposition à la TVA

BASIM Base Imposable

TVACL TVA Collectée

TVADC TVA Déductible

TVASD Solde des comptes de TVA à l'actif et au passif

CVAED Examen de la déclaration CVAE (1330CVAE)

CVAEP Examen de la déclaration de paiement du solde CVAE (1329DEF)

Données 4440

Ces données véhiculent le texte de la question posée.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant une référence liée au dossier comptable.</i>					

Voir le RFF (ARK) dans le GUM du message DEMDOC DEC décrit dans le volume 2 chapitre 1, section 4.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant la référence de la pièce justificative.</i>					

Voir le RFF (AWQ) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable.</i>					

Voir le RFF (TF) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : A	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant la numérotation du champ.</i>					

Voir le RFF (ABU) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF- MOA -SG5	M	1
-----------	--	---	---

Niv 2	MOA MONTANT MONETAIRE	St : A	Ré : 8	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire indiquant le montant monétaire présent dans l'identifiant (code EDI) de la donnée.</i>				

Voir le MOA (134) dans le GUM du message DEMDOC DEV décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

Notes explicatives :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la liasse fiscale, des tableaux OG, de la déclaration de TVA, de la déclaration CVAE, de la déclaration du solde CVAE.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	MOA MONTANT MONETAIRE	St : A	Ré : 8	Oc : 2
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le montant monétaire l'opération comptable.</i>				

Voir le MOA (376) dans le GUM du message DEMDOC DEP décrit dans le volume 2 chapitre 2, section 4.

Note explicative :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles conjoints de l'ECCV et de l'EPS suite à la réception et à l'utilisation du fichier FEC.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
-----------	-------------------------------------	---	---

Niv 2	MOA MONTANT MONETAIRE	St : A	Ré : 8	Oc : i*
<i>Fonction : Segment recommandé indiquant le montant monétaire d'un compte présent dans la balance.</i>				

***i = 3 à 8**

Voir les MOA (373, 374, 375, 380, 516, 517) dans le GUM du message DEMDOC DEV décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

Notes explicatives :

Cette itération est obligatoire dans le cas d'une demande de pièces justificatives liée aux contrôles de l'ECCV suite à la réception et à l'utilisation de la balance.

Elle est facultative dans les autres cas.

G4	SEQ-CPT-RJL-IND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
G5	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 05	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées afin de connaître une caractéristique administrative ou un élément comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) pour identifier le type de document d'où proviennent les éléments utilisés/présents dans les segments du sous-groupe 4.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message DEMDOC DEV décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

G4	SEQ-CPT-RJLIND-DTM-FTX-RFF-MOA-SG5	M	1
G5	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour identifier le type de document d'où proviennent les éléments utilisés/présents dans les segments du sous-groupe 4.</i>				

Voir le CAV dans le GUM du message DEMDOC DEV décrit dans le volume 2 chapitre 3, section 4.

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.5 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le Partenaire Edi et l'OGA

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (des écritures comptables) par le Partenaire Edi ou par les destinataires finals décrits dans le volume 2, chapitres 1.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

2.5.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

2.5.1.1 Contrôles des segments de service

2.5.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Segment/ Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
MSG Général	Acceptation du message		TGE	000
MSG Général	Message illisible – Erreur syntaxique	Rejet	TGE	001
MSG Général	Anomalie non référencée*	Alerte	TGE	002
MSG Général	Rejet non référencé *	Rejet	TGE	003
UNB/S002/0004	Identification SIRET de l'émetteur incorrect (clef)	Rejet	TGE	101
UNB/S002/0004	Identification SIRET de l'émetteur inconnu	Alerte	TGE	105
UNB/S002/0008	L'adresse d'acheminement en retour est inconnue, hors de la liste GUM	Rejet	TGE	102
UNB/S003/0010	Contrôle de l'identification du destinataire, mauvais destinataire	Rejet	TGE	103
UNB/0032	Accord d'interchange inconnu	Rejet	TGE	104
UNG/0038	Message inconnu	Rejet	TGE	201
UNG/S006/0040	Identification de l'émetteur (nature de l'émission) inconnue (hors GUM)	Rejet	TGE	202

* ces codes anomalies et rejets sont utilisés pour transmettre des anomalies non référencées (anomalies ou rejets pour lesquels un code erreur n'existe pas dans l'ensemble du cahier des charges), le détail de l'anomalie ou du rejet est indiqué dans le segment FTX.

2.5.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

2.5.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Segment/ Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
BGM/C002/1001	Code document inconnu ou interdit dans cet échange	Rejet	TGE	300
BGM/C002/1131	Qualifiant de la liste des codes erronée	Rejet	TGE	301
BGM/C002/3055	Organisme responsable de la liste de codes erroné	Rejet	TGE	302
DTM	Segment DTM de date de préparation absent	Rejet	TGE	401
RFF/C506/1153	Occurrence AUM (nom de l'éditeur du logiciel) absente	Rejet	TGE	501
RFF/C506/1153	Occurrence AUN (Référence du logiciel) absente	Rejet	TGE	502
RFF/C506/1153	Occurrence AUO (Numéro d'attestation de conformité) absente ou N° inconnu	Rejet	TGE	503
SG1/NAD/3035	Occurrence DT « Dossier comptable » absente	Rejet	TGE	601
SG1/NAD/3035	Occurrence MS « Emetteur » absente	Rejet	TGE	602
SG1/NAD/3035	Occurrence MR « Récepteur » absente	Rejet	TGE	603
SG1/NAD/3035	Contrôle de la validité du SIREN présent dans le NAD DT	Rejet	TGE	604

2.5.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 5.

2.5.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG1/NAD/3035	Occurrence HP « Récepteur final » absente	Rejet	TPE	605
SG1/NAD/3035	Occurrence HP « Destinataire final non référencé »	Rejet	TPE	606
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR » => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune)	Rejet	TPE	610
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence HP & NAD/C080/3036 = « CEC_EDT_TDFC » de SG1 Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide	Rejet	TPE	611
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence HP & NAD/C080/3036 = « TPE_EDT_TDFC » de SG1 Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide	Rejet	TPE	612

2.5.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFIP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

2.5.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4	Segment de donnée absent : Le segment obligatoire du sous-groupe 4 est absent.	Rejet	TCC	701

2.5.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 5.

2.5.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DEC effectués par le destinataire final.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 5.

2.5.2 Présentation du message INFENT CR

2.5.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

2.5.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2.5.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

2.5.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

2.5.3 GUM INFENT CR

2.5.3.1 Introduction

2.5.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

2.5.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

2.5.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

2.5.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.5.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.5.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

2.5.3.2.2 Segments de service Interchange

2.5.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	SIRET_identifiant_Destinataire
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-CD-CE0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le destinataire et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-CD-CE0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire Edi et un OGA,

PED-OGA : Emetteur un partenaire EDI, destinataire OGA,

CD : Interchange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOcuments,

CE : CRT suite à une Demande des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM INFENT CEC,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

2.5.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.5.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.5.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR3 = OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CE0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CE011 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEC en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

2.5.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

2.5.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1-----+
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Séquence	M	99999-----+
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 7 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1-----++
UNT	Fin de message	M	1

2.5.3.4 Contenu des segments

2.5.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CE0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DEC reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CE0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEC en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DEC reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_INFENT_CR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	310 = Date/heure de réception
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_réception_dépôt
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	204 = SSAAMMJJHHMMSS

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement. . Si le message INFENT CR concerne le re-routage d'un Compte Rendu de Traitement d'un destinataire final (Envoi du CR du tiers déclarants ou de l'entreprise vers l'OGA) la date indiquée est celle de la réception par le destinataire final Tiers déclarant (le Cabinet d'Expertise comptable) ou Entreprise (Adhérent).

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEC (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-REF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier_Comptable
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_du_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_du_Dossier
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : LE(S) EMETTEUR(S) INITIAL(S) (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant, l'entreprise) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	FR = Emetteur_Initial
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIRET_Identifiant_Emetteur_Initial
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	CEC_ED_I_OGA ATD_ED_I_OGA TPE_ED_I_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3= Format du nom de l'émetteur initial
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

Exemples d'émetteurs initiaux :

3035	Destinataire en clair	Type d'identification	1131	3055
FR	Cabinet comptable	N° SIRET	100	107
FR	Tiers déclarant autre que le cabinet comptable	N° SIRET	100	107
FR	Entreprise sans conseil	N° SIRET	100	107

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :

Segment préconisé.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 WK Contact expert-comptable
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	PO = Intervenant donneur d'ordre
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire_EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire_EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part_EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire_EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_partenaire_EDI
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Segment obligatoire si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_part_EDI
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment préconisé.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire_EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire_EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part_EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire_EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		

3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_part_EDI
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :

Segment obligatoire

Données 3039 et 3055

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c. numérique) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_part_EDI
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

TR Contact Partenaire Edi
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (OGA). Dans ce message, l'OGA récepteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Récepteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur

<i>C819</i>	<i>INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS</i>	<i>N</i>		
<i>3229</i>	<i>Identification de la division territoriale</i>	<i>N</i>	<i>an..9</i>	
<i>1131</i>	<i>Qlt de la liste des codes</i>	<i>N</i>	<i>an..17</i>	
<i>3055</i>	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	<i>N</i>	<i>an..3</i>	
<i>3228</i>	<i>Division territoriale du pays</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
<i>3251</i>	<i>CODE POSTAL</i>	<i>R</i>	<i>an..17</i>	<i>Code_postal_Récepteur</i>
<i>3207</i>	<i>PAYS (CODE)</i>	<i>N</i>	<i>an..3</i>	

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Exemples de destinataires finals :

3035	Destinataire en clair	Type d'identification	1131	3055
MR	Centre de gestion agréé	N° SIRET	100	107
MR	Association de gestion agréée	N° SIRET	100	107

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA)</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

2.5.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Notes explicatives :

Groupe de segments obligatoire.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	<i>Demande d'action ou de notification (code)</i>	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	Numéro_incrément_donnée
1159	<i>Origine du numéro séquentiel (code)</i>	N	an..3	
1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1050**

L'incrémentation s'effectue par pas de 1.

Le format et la longueur de la donnée est an..5

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C545	IDENTIFICATION DE L'INDEX	R		
5013	Qlt de l'index	M	an..3	2 = Groupe
5027	Type de l'index (code)	R	an..17	Niveau_ acceptation /rejet
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
C546	VALEUR DE L'INDEX	R		
5030	Valeur de l'index	M	an..35	Code_donnée
5039	Représentation de la valeur de l'index (code)	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 5027

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

Donnée 5030

Dans le cas général, le format et la longueur de la donnée 5030 est an3..35.

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle. Dans ce cas, le format et la longueur de cette donnée est an6..35.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée (segment) erronée soit :

- le nom du segment erroné du message DEMDOC d'origine
- et
- le qualifiant du segment erroné du message DEMDOC d'origine

Ces deux informations sont concaténées. Dans ce cas, le format et la longueur de cette donnée est an3..6.

Dans les autres cas d'erreurs cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale). Dans ce cas, le format et la longueur de cette donnée est an3.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	ZZZ = Défini mutuellement
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	N		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte_1/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_2/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_3/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_4/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_5/donnée
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TDE Table des valeurs acceptation /rejet générales commune à toutes les demandes

TCC Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail

TDD Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail commune à toutes les demandes

TPE Table des valeurs acceptation /rejet Partenaire Edi

TDF Table des valeurs acceptation /rejet Destinataire Final

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1 et 3.5.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.5.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.5.1.3.3**

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.6 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le Partenaire Edi et l'OGA

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (des pièces justificatives liées à l'EPS) par le Partenaire Edi ou par les destinataires finals décrits dans le volume 2, chapitres 2.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

2.6.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

2.6.1.1 Contrôles des segments de service

2.6.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.6.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

2.6.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.6.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Voir Volume 3 Chapitre 5

2.6.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
DTM/2380	Pour l'occurrence DTM/2005 = 265 La date transmise doit être supérieure à la date de préparation (DTM/2005 = 242)	Rejet	TPE	613
SG1/NAD/3035	Occurrence HP « Récepteur final » absente	Rejet	TPE	605
SG1/NAD/3035	Occurrence HP « Destinataire final non référencé »	Rejet	TPE	606
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR» => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune)	Rejet	TPE	<u>610</u>
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence HP & NAD/C080/3036 = « CEC_EDI_TDFC » de SG1 Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide	Rejet	TPE	611
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence HP & NAD/C080/3036 = « TPE_EDI_TDFC » de SG1 Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide	Rejet	TPE	612

2.6.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFiP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

2.6.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.6.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 Chapitre 5

2.6.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DEP (EPS) effectués par le destinataire final.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 6

2.6.2 Présentation du message INFENT CR

2.6.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

2.6.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2.6.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

2.6.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

2.6.3 GUM INFENT CR

2.6.3.1 Introduction

2.6.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

2.6.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

2.6.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

2.6.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.6.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.6.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

2.6.3.2.2 Segments de service Interchange

2.6.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	SIRET_identifiant_Destinataire
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-CD-CP0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le destinataire et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-CD-CP0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire Edi et un OGA,

TDT-PED : Emetteur un partenaire EDI, destinataire OGA,

CD : Interchange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOCuments,

CP : CRT suite à une Demande de pièces justificatives liés au contrôle de l'EPS,

01 : Version 1 du GUM INFENT CEP,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

2.6.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.6.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.6.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR3 = OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CP0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CP0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CP : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

2.6.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

2.6.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1-----+
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Séquence	M	99999-----+
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 7 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1-----++
UNT	Fin de message	M	1

2.6.3.4 Contenu des segments

2.6.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CP0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DEP reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CP0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CP : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DEP reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i>					

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).</i>					

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEP (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (DOSSIER TRAITE)

G1	NAD-REF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD	NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>					

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : LE(S) EMETTEUR(S) INITIAL(S) (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant)) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'oga récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA)</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2.6.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1 et 3.5.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.6.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.6.1.3.3**

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.7 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le Partenaire Edi et l'OGA

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (des pièces justificatives liées à l'ECCV) par le partenaire Edi ou par les destinataires finals décrits dans le volume 2, chapitres 3. Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

2.7.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

2.7.1.1 Contrôles des segments de service

2.7.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.7.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

2.7.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.7.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 5.

2.7.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA

Voir Volume 2 Chapitre 6

2.7.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFIP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

2.7.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.7.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 Chapitre 5

2.7.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DEV (ECCV) effectués par le destinataire final.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 7

2.7.2 Présentation du message INFENT CR

2.7.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

2.7.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2.7.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

2.7.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

2.7.3 GUM INFENT CR

2.7.3.1 Introduction

2.7.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

2.7.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

2.7.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

2.7.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.7.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.7.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

2.7.3.2.2 Segments de service Interchange

2.7.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	SIRET_identifiant_Destinataire
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-CD-CV0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le destinataire et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-CD-CV0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire Edi et un OGA

PED-OGA : Emetteur un partenaire EDI, destinataire OGA,

CD : Interchange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOCuments,

CV : CRT suite à une Demande de pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM INFENT CEV,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

2.7.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.7.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.7.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR3 = OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CV0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CV0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CV : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEV en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

2.7.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

2.7.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1-----+
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Séquence	M	99999-----+
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 7 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1-----++
UNT	Fin de message	M	1

2.7.3.4 Contenu des segments

2.7.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CV0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DEV reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CV0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CV : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CEV en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DEV reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DEV (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (DOSSIER TRAITE)

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD	NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>					

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : LE(S) EMETTEUR(S) INITIAL(S) (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant)) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'oga récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.(no d'adhérent à un OGA)</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2.7.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1 et 3.5.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.6.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **3.7.1.3.3**

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.8 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-OGA INFENT CR entre le partenaire Edi et l'OGA

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de demandes reçus (questions/réponses) par le partenaire Edi ou par les destinataires finals décrits dans le volume 2, chapitres 4. Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

2.8.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

2.8.1.1 Contrôles des segments de service

2.8.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.8.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages DEMDOC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

2.8.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.8.1.2.2 Contrôles communs à toutes les demandes

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 5.

2.8.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir du partenaire EDI vers l'OGA

Voir Volume 2 Chapitre 6

2.8.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFIP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

2.8.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.8.1.3.2 Contrôles communs à toutes les demandes.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 Chapitre 5

2.8.1.3.3 Contrôles du message DEMDOC DQR (ECCV) effectués par le destinataire final.

Routage des contrôles effectués par le destinataire final.

Voir Volume 3 chapitre 8

2.8.2 Présentation du message INFENT CR

2.8.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages DEMDOC.

2.8.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2.8.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

2.8.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages DEMDOC. C'est-à-dire par télétransmission.

2.8.3 GUM INFENT CR

2.8.3.1 Introduction

2.8.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

2.8.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message DEMDOC.

2.8.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

2.8.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.8.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.8.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

2.8.3.2.2 Segments de service Interchange

2.8.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMMETEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numéro_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	SIRET_identifiant_Destinataire
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-CD-CQ0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le destinataire et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-CD-CQ0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire Edi et un OGA,

PED-OGA : Emetteur un partenaire EDI, destinataire OGA,

CD: Interchange de type INFENT CR lié aux DEMandes de DOCuments,

CQ : CRT suite à une Demande d'éléments sous la forme de questions/réponses liés au contrôle de l'ECCV

01 : Version 1 du GUM INFENT CQR.

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

2.8.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.8.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.8.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	Identif. de l'émetteur de l'application	M		
0040	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	M	an..35	CR2 = Partenaire Edi
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR3 = OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CQ0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CQ0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CQ : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CQR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

2.8.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

2.8.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1-----+
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Séquence	M	99999-----+
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 7 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1-----++
UNT	Fin de message	M	1

2.8.3.4 Contenu des segments

2.8.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CQ0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message DEMDOC DQR reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CQ0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CQ : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CQR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message DEMDOC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange DEMDOC.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte rendu de traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message DEMDOC DQR reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i>					

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) DEMDOC reçu(s)).</i>					

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message DEMDOC objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message DEMDOC DQR (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (DEMDOC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (DOSSIER TRAITE)

G1	NAD- REF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD	NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>					

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : LE(S) EMETTEUR(S) INITIAL(S) (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le tiers déclarant) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message. Dans ce message, l'émetteur initial sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet comptable (TDT).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF	R	5	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'oga récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.(no d'adhérent à un OGA)</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

2.8.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 5, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CEC) décrit dans le volume 2 chapitre 6, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	D	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf.2.5.1.1.1

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf.2.5.1.1.1

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. 2.5.1.2.1 et 2.5.1.2.2

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. 2.8.1.2.3

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. 2.5.1.3.1 et 2.5.1.3.2

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. 2.8.1.3.3 et 2.8.1.3.4

Donnée 7110

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.9 Transferts entre le partenaire EDI et l'OGA

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le partenaire EDI et l'OGA pour la transmission des écritures comptables. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de la transmission à partir du tiers-déclarant ou de l'entreprise à travers un partenaire Edi des écritures comptables (message(s) réponse suite à l'envoi par :

- le tiers déclarant de la réponse des écritures comptables décrit dans le Volume 3 Chapitre 9,
- l'entreprise de la réponse des écritures comptables décrit dans le Volume 4 Chapitre 9).

2.9.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

Le fichier des Ecritures comptables ne peut pas faire l'objet d'une multidistribution, le tiers déclarant établira un message par destinataire final du FEC.

2.9.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.9.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission des écritures comptables.

2.9.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.9.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.9.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.9.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.9.2.2 Segments de service Interchange

2.9.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_récepteur_OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-RD-RC0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-RD-RC0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un OGA,

PED-OGA : Emetteur Partenaire EDI, destinataire un OGA,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RC : Flux de Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM PIELIB REC,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.9.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :

Donnée 0036

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.9.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

2.9.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	Qualifiant de l'identification	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	OGA
0007	Qualifiant de l'identification	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RC0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RC0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RC : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM PIELIB REC en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

2.9.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses des Ecritures Comptables) transmis dans le groupe fonctionnel PIELIB.

2.9.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REC

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	3
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 3 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
....----- Groupe de segments 4 -----			
Voir Volume 3 Chapitre 9			
UNT	Fin de message	M	1

2.9.4 Contenu des segments

2.9.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RC0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RC0101 : Identifie un message EDI-OGA,

RC : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version du GUM PIELIB REC en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	FEC = Fichier des Ecritures comptables et Descriptifs
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

FEC = Fichier des Ecritures comptables et Descriptif

La réponse portera uniquement sur le fichier FEC et son fichier descriptif. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondants aux flux FEC des autres types de messages présents dans les chapitres 10, 11 et 12 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_REC
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : D	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer lorsqu'il y a eu validation des écritures, la date de validation la plus récente</i>					

Voir le DTM (266) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi).</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (Partenaire Edi) pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Voir le RFF (ACW) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.</i>					

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier comptable
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qualification de la liste des codes.	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Organisme responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numro_type_nom_voie_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complment_distribution_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	

3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Dossier
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AWR = Référence commune d'échange
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_message_d'origine
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :**Donnée 1154**

Cette référence permet aux acteurs de la téléprocédure d'effectuer des regroupements de messages PIELIB de type différent entre eux.

Cependant, il n'est pas possible de mélanger au sein d'un même interchange des messages PIELIB de type différent.

Format et longueur : an6..35.

Donnée 1060 (Non utilisée)

La segmentation du fichier FEC n'étant pas autorisé dans la téléprocédure EDI-OGA, la donnée 1060 n'est pas utilisée.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	<u>R</u>	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : <u>R</u>	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments <u>obligatoire</u> servant à décrire l'émetteur initial (Tiers déclarant ou Entreprise) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'émetteur initial. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	FR = Entité établissant la réponse
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Emetteur_Initial
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	CEC_EDO_OGA ATD_EDO_OGA TPE_EDO_OGA
3036	Nom de l'intervenant	<u>R</u>	an..35	Désignation
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3 = Format du nom de l'entité
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Segment obligatoire.****Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet comptable : CEC_EDI_OGA

Lorsqu'il s'agit d'un tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD_EDI_OGA

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise : TPE_EDI_OGA

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité

AT Contact technique

MS Contact émetteur du message

SA Contact au sein d'une entreprise

WK Expert-comptable

ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	PO = Intervenant donneur d'ordre
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire_EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire_EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part_EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part_EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire_EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_partenaire_EDI
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :

Segment obligatoire si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_part_EDI
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment préconisé.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_Partenaire_Edi
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131 *Qlt de la liste des codes*

N an..17

3055 *Org. responsable de la liste de codes (code)*

N an..3

3228 *Division territoriale du pays*

N an..35

3251 CODE POSTAL

R an..17 Code_postal

3207 *PAYS (CODE)*

N an..3

Notes explicatives :**Segment obligatoire****Donnée C082**

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c. numérique) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et mandaté par le déclarant et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence du Partenaire EDI
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du Partenaire Edi. Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire Edi et le tiers déclarant. L'utilisation de cette zone suppose que la base de données de l'émetteur initial inclut pour chaque dossier l'identification du partenaire Edi utilisé et le numéro du dossier chez ce partenaire Edi. Cette information n'est pas connue a priori lors du premier échange.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

TR Contact Partenaire Edi
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Récepteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_Récepteur
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Segment obligatoire****Donnée C082**

Format et longueur donnée 3039 = an14

Exemples de destinataires finals :

3035	Destinataire en clair	Type d'identification	1131	3055
MR	Centre de gestion agréé	N° SIRET	100	107
MR	Association de gestion agréée	N° SIRET	100	107

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

G3	CCI-CAV	R	7	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer la catégorie fiscale du dossier comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant la catégorie fiscale du dossier comptable.</i>				

Voir le CCI (TCF) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	1
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant la catégorie fiscale du dossier comptable.</i>				

Voir le CAV (TCF) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	2
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer le régime fiscal du dossier comptable.</i>				

Voir le CCI (TRF) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	2
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le régime fiscal du dossier comptable.</i>				

Voir le CAV (TRF) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	D	7	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable.</i>				

Voir le CCI (TBS) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	D	7	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant le code IS/IR (dans le cas où la catégorie fiscale est BIC/IS) du dossier comptable.</i>				

Voir le CAV (TBS) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour savoir si les écritures comptables liées au dossier comptable sont validées.</i>				

Voir le CCI (TEV) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant que les écritures comptables liées au dossier comptable sont validées.</i>				

Voir le CAV (TEV) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour indiquer l'étape du traitement des « A nouveaux » sur le dossier comptable.</i>				

Voir le CCI (TAN) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CAV	R	7	5
-----------	------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant l'étape du traitement des « A nouveaux » sur le dossier comptable.</i>				

Voir le CAV (TAN) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	6
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 6
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour savoir si l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est compressé (dans quel format) ou non compressé.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est compressé (dans quel format) ou non compressé.</i>				

Voir le CCI (TCP) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	6
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est compressé (dans quel format) ou non compressé.</i>				

Voir le CAV (TCP) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	7
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	GROUPE 03	St : R	Ré : 7	Oc : 7
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées pour savoir si l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est au format texte avec zones fixes ou séparateurs.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs (réponses codées) indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est au format texte avec zones fixes ou séparateurs.</i>				

Voir le CCI (TFX) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

G3	CCI-CAV	R	7	7
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant la réponse codée et le code de la table des valeurs associées indiquant que l'objet identifié entre les segments UNO et UNP est au format texte avec zones fixes ou séparateurs.</i>				

Voir le CAV (TFX) dans le GUM du message DEMDOC REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

2.9.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 3 chapitre 9, section 4.

2.10 Transferts entre le partenaire EDI et l'OGA

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le partenaire EDI et l'OGA pour la transmission des pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS⁴. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de transmission à partir du tiers déclarant ou de l'entreprise à travers un partenaire Edi des pièces comptables justificatives (message(s) réponse suite à l'envoi par :

- le tiers déclarant de la réponse des pièces justificatives liée au contrôle l'EPS décrit dans le Volume 3 Chapitre 10,
- l'entreprise de la réponse des pièces justificatives liée au contrôle l'EPS décrit dans le Volume 4 Chapitre 10).

2.10.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

2.10.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.10.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission de pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS.

⁴ EPS : Examen Périodique de Sincérité

2.10.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.10.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.10.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.10.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.10.2.2 Segments de service Interchange

2.10.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_récepteur_OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-RD-RP0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-RD-RP0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un OGA,

PED-OGA : Emetteur Partenaire EDI, destinataire OGA,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RP : Flux de Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 Version 1 du GUM PIELIB REP,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.10.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.10.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

2.10.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG	EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	OGA
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RP0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RP0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RP : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version du GUM PIELIB REP en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

2.10.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS) dans le groupe fonctionnel PIELIB.

2.10.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REP

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 4 -----			
Voir Volume 3 Chapitre 10			
UNT	Fin de message	M	1

2.10.4 Contenu des segments

2.10.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RP0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RP0101 : Identifie message EDI-OGA

RP : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS,

01 : Version du GUM PIELIB REP en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	REP = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	Nom du document ou message	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	Version	N	an..9	
1060	Numéro révision	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

REP = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS

Le code REP doit permettre de véhiculer la réponse liée à la demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'EPS. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux REP des autres types de messages présents dans les chapitres 9, 11 et 12 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_REP
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (le tiers déclarant).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Voir le RFF (ACW) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.</i>					

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	<u>R</u>	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : <u>R</u>	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments <u>obligatoire</u> servant à décrire l'émetteur initial (Tiers déclarant ou Entreprise) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'émetteur initial. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	<u>R</u>	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD	NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>					

Voir le NAD PO dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

2.10.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message PIELIB REP décrit dans le volume 3 chapitre 10, section 4.

2.11 Transferts entre le partenaire EDI et l'OGA

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le partenaire EDI et l'OGA pour la transmission des pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV⁵. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de transmission à partir du tiers déclarant ou de l'entreprise à travers un partenaire Edi des pièces comptables justificatives (message(s) réponse suite à l'envoi par :

- le tiers déclarant de la réponse de pièces justificatives liée au contrôle l'ECCV décrit dans le Volume 3 Chapitre 11,
- l'entreprise de la réponse de pièces justificatives liée au contrôle l'ECCV décrit dans le Volume 4 Chapitre 11).

2.11.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

2.11.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.11.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission de pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV.

⁵ ECCV : Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance

2.11.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.11.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.11.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.11.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.11.2.2 Segments de service Interchange

2.11.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB	EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_récepteur_OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-RD-RV0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-RD-RV0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un OGA,

PED-OGA : Emetteur Partenaire EDI, destinataire OGA,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RV : Flux de Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 Version 1 du GUM PIELIB REV,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.11.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.11.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

2.11.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG	EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	OGA
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RV0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RV0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RV : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB REV en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEcEs LIBres),

01 : Révision 1.

2.11.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV) dans le groupe fonctionnel PIELIB.

2.11.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB REV

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 4 -----			
Voir Volume 3 Chapitre 11			
UNT	Fin de message	M	1

2.11.4 Contenu des segments

2.11.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RV0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RV0101 : Identifie un message EDI-OGA

RP : Projet EDI-OGA, subset PIELIB Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB REV en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIECES LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	REV = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	Nom du document ou message	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	Version	N	an..9	
1060	Numéro révision	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

REV = Réponse des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV

Le code REV doit permettre de véhiculer la réponse liée à la demande des Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux REV des autres types de messages présents dans les chapitres 9, 10 et 12 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_REV
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (le tiers déclarant).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Voir le RFF (ACW) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE
--------------	------------	------------------------------

St : D**Ré : 1****Oc : 1**

<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.</i>

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	<u>R</u>	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : <u>R</u>	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments <u>obligatoire</u> servant à décrire l'émetteur initial (Tiers déclarant ou Entreprise) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'émetteur initial. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	<u>R</u>	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	D	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

2.11.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message PIELIB REV décrit dans le volume 3 chapitre 11, section 4.

2.12 Transferts entre le partenaire EDI et l'OGA

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages entre le partenaire EDI et l'OGA pour la transmission d'éléments de réponses et des pièces justificatives. Il s'appuie sur le message PIELIB version 4.

Il s'agit du scénario de transmission à partir du tiers déclarant ou de l'entreprise à travers un partenaire Edi d'éléments de réponses ou de pièces comptables justificatives liés au contrôle de l'ECCV (message(s) réponse suite à l'envoi par :

- le tiers déclarant de la réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses liées au contrôle de l'ECCV⁶ décrit dans le Volume 3 Chapitre 12,
- l'entreprise de la réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses liées au contrôle de l'ECCV décrit dans le Volume 4 Chapitre 12).

2.12.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message PIELIB qui concernent les données significatives transmises et, en particulier, le groupe 4.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

2.12.1.1 Références du message

Type de message : PIELIB

Répertoires de référence : Version 4 de la norme ISO 9735

2.12.1.2 Fonction du message

PIELIB est un message utilisé pour la transmission des informations fiscales, comptables sous la forme de fichiers et dans différents formats tels qu'ils sont acceptés par les émetteurs et les récepteurs des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message PIELIB pour la transmission d'éléments sous la forme de questions/réponses ou de pièces justificatives liés au contrôle de l'ECCV.

⁶ ECCV : Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance

2.12.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

2.12.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.12.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.12.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.12.2.2 Segments de service Interchange

2.12.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0008	Adresse d'acheminement en retour	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Identifiant_récepteur_OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0014	Adresse d'acheminement	N	an..14	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	PED-OGA-RD-RQ0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-RD-RQ0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un Partenaire EDI et un OGA,

PED-OGA : Emetteur Partenaire EDI, destinataire OGA,

RD : Interchange de type PIELIB Version 4,

RQ : Flux de Réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses ou de Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 Version 1 du GUM PIELIB RQR,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

2.12.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des réponses (message PIELIB).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.12.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

2.12.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG	EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	PIELIB
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	Voir notes explicatives
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	OGA
0007	<i>Qualifiant de l'identification</i>	N	an..4	
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_rèf_groupe_fonctionnel
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RQ0101
0058	<i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i>	N	an..14	

Notes explicatives :

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'émetteur et le destinataire du message :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RQ0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA

RQ : Projet EDI-OGA, subset PIELIB réponse sous la forme de questions/réponses ou de Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB RQR en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

2.12.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN de groupe fonctionnel	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel

Notes explicatives :

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages PIELIB (Réponses sous la forme de questions/réponses et des Pièces justificatives) dans le groupe fonctionnel PIELIB.

2.12.3 Tableau des segments utiles du message EDI-OGA PIELIB RQR

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	R	2
RFF	Référence	R	4
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	D	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
....----- Groupe de segments 4 -----			
Voir Volume 3 Chapitre 12			
UNT	Fin de message	M	1

2.12.4 Contenu des segments

2.12.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	PIELIB = Message 'Pièces libres'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	4
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	1
0051	Agence de contrôle	M	an..2	AI = Association Européenne pour l'EDI dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, financier et sociaux.
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RQ0101
0068	REFERENCE COMMUNE D'ACCES	N	an..35	
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Dans le message PIELIB, les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 de la norme EDIFACT ISO 9735.

Les segments de package (UNO / UNP) sont décrits sur la base de la version 4 de la norme EDIFACT ISO 9735, partie 05, TRADE/WP.4/R.1245/Rev.1 du 31 Janvier 1997.

Le message PIELIB déroge donc à la règle Edifact qui veut qu'un groupe de segment UNO / UNP) ne soit pas utilisé au sein d'un groupe fonctionnel UNH / UNT.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message. Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RQ0101 : Identifie un message EDI-OGA

RQ : Projet EDI-OGA, subset PIELIB réponse sous la forme de questions/réponses ou de Pièces justificatives dans le cas des contrôles de l'ECCV,

01 : Version du GUM PIELIB RQR en vigueur (guide utilisateur du message PIELIB (PIEces LIBres),

01 : Révision 1.

Niv 0	BGM DEBUT DU MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	RQR = Réponse sous la forme de questions/réponses et des Pièces justificatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1004	NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE	R	an..35	Numero_reference_du_message
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	<i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>	N	an..3	
4343	<i>TYPE DE RÉPONSE</i>	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1001 :**

Type de document pouvant être adressé dans le message PIELIB

RQR = Réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses et de pièces justificatives

Le code RQR doit permettre de véhiculer la réponse d'éléments sous la forme de questions/réponses et/ou de pièces justificatives liés au contrôle de l'ECCV. Les partenaires Edi pourront alors distinguer les messages correspondant aux flux RQR des autres types de messages présents dans les chapitres 9, 10 et 11 du présent volume.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Elle sera donc obligatoirement restituée dans le compte rendu de traitement.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_PIELIB_RQR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de préparation du document. Il est renseigné par l'émetteur du message.

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la période de l'exercice comptable du dossier.</i>					

Voir le DTM (322) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (le tiers déclarant).</i>					

Voir le RFF (AUM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.</i>					

Voir le RFF (AUN) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.</i>					

Voir le RFF (AUO) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer une référence commune d'échange.</i>					

Voir le RFF (ACW) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 1	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel indiquant les informations en format texte concernant l'ensemble du message.</i>					

Voir le FTX (AAI) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le Volume 2 chapitre 9, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 5	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD DT dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i>				

Voir le RFF (AWR) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	M	5	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (TIERS DECLARANT, ENTREPRISE)

G1	NAD-RFF-G2	<u>R</u>	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : <u>R</u>	Ré : 5	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments <u>obligatoire</u> servant à décrire l'émetteur initial (Tiers déclarant ou Entreprise) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier comptable.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à décrire l'émetteur initial. Dans ce message, l'identification de l'entité sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i>				

Voir le NAD FR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	<u>R</u>	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : D	Ré : 5	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD PO dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	D	5	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du Partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	5	4
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (OGA)

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 5	Oc : 5
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (OGA) d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (OGA). Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

G1	NAD-RFF	R	5	5
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message PIELIB REC décrit dans le volume 2 chapitre 9, section 4.

2.12.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message PIELIB RQR décrit dans le volume 3 chapitre 12, section 4.

2.13 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages INFENT CR entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de réponses reçus (Réponse des Ecritures comptables) par l'OGA décrits dans le volume 2, chapitre 9.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

2.13.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

2.13.1.1 Contrôles des segments de service

2.13.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.13.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages PIELIB. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

2.13.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.13.1.2.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG1/DTM/2380	Période de l'exercice comptable (donnée 2005 = 322) du dossier comptable erronée. Pas de correspondance avec la période présente dans la demande.	Rejet	TCR	601
SG1/DTM/2380	Période de l'exercice comptable (donnée 2005 = 322) du dossier comptable erronée. Pas de correspondance avec la période reçue dans la liasse fiscale.	Rejet	TCR	602
SG1/DTM/2380	Pas de correspondance entre la période de l'exercice comptable (donnée 2005 = 322) et le dossier (donnée 1153 = ARK)	Rejet	TCR	603

2.13.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir de l'OGA vers le partenaire EDI

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence DT « Dossier comptable » Adhérent inconnu chez l'OGA	Rejet	TOG	601
SG1/NAD/3035	Occurrence MR « Récepteur » présente et valeur : NAD/C082/3039 (Siret) différente de numéro SIRET du récepteur	Rejet	TOG	602
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence MR Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (identification chez l'OGA)	Rejet	TOG	603
SG1/NAD/3039 et SG1/RFF/1154	N° adhérent + n° SIRET ≠ n° interne dans la base de données de l'OGA	Rejet	TOG	604
SG1/DTM/2380	Pour l'occurrence CCI/CAV (TEV) Pour l'occurrence CAV/C889/7111 = « EVT » => La donnée ne doit pas être vide (Date Validation)	Rejet	TOG	607
SG1/NAD/3035	Occurrence FR « Tiers déclarant » absente	Rejet	TOG	608
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR » => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune).	Rejet	TOG	609
SG1/RFF/1154	Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR » => La donnée ne correspond pas à la référence commune présente dans la demande	Rejet	TOG	610

2.13.1.3 Contrôles des segments de détails

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par l'OGA sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

2.13.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.13.1.3.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Segment/ Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/RFF/1154	Numéro de SIREN (donnée 1153 = ARK) du dossier comptable présent et différent du numéro de SIREN (donnée 3039) du NAD DT.	Rejet	TDR	701

2.13.1.3.3 Contrôles du détail du message PIELIB REC effectués par l'OGA

L'OGA reçoit un message en provenance du tiers déclarant ou de l'entreprise sans conseil : PIELIB REC pour les réponses correspondantes aux demandes des écritures comptables effectuées antérieurement. Le logiciel de réception va effectuer des contrôles de syntaxe hors du champ de ce paragraphe et des contrôles de cohérence sur les réponses.

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/SEQ/1050	Nombre d'occurrence invalide. Les deux occurrences du segment SEQ doivent être présentes	Rejet	TOG	702
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence SEQ/C286/1050 = « 1 » Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « AJY » => La donnée doit avoir pour valeur les extensions autorisées pour l'objet transmis	Rejet	TOG	703
SG4/RFF/1154	Pour l'occurrence SEQ/C286/1050 = « 2 » Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « AJY » => La donnée doit avoir pour valeur les extensions autorisées pour l'objet transmis	Rejet	TOG	704
SG4/UNP/0810	Taille de l'objet reçu différente de celle indiquée dans la donnée UNP/0810	Rejet	TOG	705
SG4/UNP	Pour l'occurrence SEQ/C286/1050 = « 1 » Pour l'occurrence RFF/1153 = « AJY » => L'objet transmis n'a pas l'extension indiquée dans la donnée 1154	Rejet	TOG	706
SG4/UNP	Pour l'occurrence SEQ/C286/1050 = « 2 » Pour l'occurrence RFF/1153 = « AJY » => L'objet transmis n'a pas l'extension indiquée dans la donnée 1154	Rejet	TOG	707

2.13.1.3.4 Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REC effectués par l'OGA

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/SEQ/1050	Pour chaque occurrence de SEQ/1050 => L'objet est corrompu ou/et illisible	Rejet	TOG	801
SG4/PTY/6411	Pour chaque occurrence du SEQ/1050 La Taille d'origine de l'objet reçu est différente de celle indiquée dans la donnée C186/6411	Rejet	TOG	802
SG4/UNO/0809	Pour chaque occurrence de SEQ/1050 et avec un objet lisible => Le type d'encodage utilisé n'est pas celui attendu (Base 64)	Rejet	TOG	803
SG4/UNO/0808	Pour chaque occurrence de SEQ/1050 et avec un objet lisible => Le type de jeux de caractères utilisé n'est pas celui attendu	Rejet	TOG	804
Objet FEC	Pour SEQ/C286/1050 = « 1 » et avec un objet lisible Pour les 3 occurrences CCI/CAV (TCF, TRF et TBS) d'en-tête, => Le nombre de colonnes présentes n'est pas celui attendu	Rejet	TOG	805
Objet FEC	Pour SEQ/C286/1050 = « 1 » et avec un objet lisible Pour les 3 occurrences CCI/CAV (TCF, TRF et TBS) d'en-tête, => L'intitulé des colonnes présentes n'est pas celui attendu	Rejet	TOG	806
Objet FEC	Pour SEQ/C286/1050 = « 1 » et avec un objet lisible => Le type de séparateurs utilisé est invalide	Rejet	TOG	807
Objet FEC	Pour SEQ/C286/1050 = « 1 » et avec un objet lisible Pour l'occurrence CCI/CAV (TFX), => Le type de séparateurs utilisé est différent de celui indiqué dans le CCI/CAV	Rejet	TOG	808
Objet FEC	Pour SEQ/C286/1050 = « 1 » et avec un objet lisible Le FEC doit être équilibré (Total Débit = Total Crédit)	Rejet	TOG	809

2.13.2 Présentation du message INFENT CR

2.13.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages PIELIB.

2.13.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2.13.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

2.13.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages PIELIB. C'est-à-dire par télétransmission.

2.13.3 Le GUM INFENT CR

2.13.3.1 Introduction

2.13.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

2.13.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message PIELIB.

2.13.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

2.13.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.13.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.13.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

2.13.3.2.2 Segments de service Interchange

2.13.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	identifiant_Emetteur_OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	OGA-PED-CR-RE0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-CR-RE0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un OGA et un partenaire EDI

OGA-PED : Emetteur OGA, destinataire Partenaire EDI,

CR : Interchange de type INFENT CR lié aux PIÈCES LIBRES,

RE : CRT suite à une Réponse des Ecritures Comptables,

01 : Version 1 du GUM INFENT CRE,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

2.13.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.13.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.13.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	CR3 = OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR2 = Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RE0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RE011 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

RE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRE en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

2.13.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

2.13.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	R	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 7 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
UNT	Fin de message	M	1

2.13.3.4 Contenu des segments

2.13.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	RE0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message PIELIB REC reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

RE0101 : Identifie un message EDI-OGA,

RE : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRE en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message PIELIB pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange PIELIB.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte Rendu de Traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message PIELIB REC reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT**Niv 1 DTM DATE OU HEURE OU PERIODE****St : M****Ré : 2****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	242 = Date de préparation d'un document
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_préparation_INFENT_CR
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	102 = SSAAMMJJ

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) PIELIB reçu(s)).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	310 = Date/heure de réception
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Date_réception_dépôt
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	204 = SSAAMMJJHHMMSS

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception par l'OGA du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message PIELIB, objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message PIELIB REC (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUM = Nom de l'éditeur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_éditeur_programme_emetteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	AUN = Nom du programme
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Nom_programme_emetteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	R	an..35	N°_version_programme_emetteur
1060	Numéro de révision	D	an..6	N°_révision_programme_emetteur

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD-REF-G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	DT = Dossier_Comptable
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	SIREN_Identifiant_du_Dossier
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_du_Dossier
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_du_Dossier
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_du_Dossier
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_du_Dossier
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an9 (Numéro de SIREN)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD- RFF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AD Contact comptabilité
 SA Contact au sein d'une entreprise
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD- RFF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (L'OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire EDI) et à indiquer le numéro de référence interne à l'OGA du dossier comptable (no adhérent).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MS = OGA émetteur
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_de l'OGA_Emetteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_OGA_Emetteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_OGA_Emetteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_OGA_Emetteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_OGA_Emetteur
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	

1131	<i>Qlt de la liste des codes</i>	N	an..17	
3055	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	N	an..3	
3228	<i>Division territoriale du pays</i>	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_OGA_Emetteur
3207	<i>PAYS (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier comptable chez l'OGA (no adhérent).</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro complémentaire de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_référence_interne_OGA
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Note explicative :**Donnée 1154**

Il s'agit du numéro d'adhérent (numéro de référence interne du dossier) présent dans les bases de l'OGA.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	Type de contact_Code
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	Identification du service ou de l'employé	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

Notes explicatives :**Donnée 3139**

Cette donnée contient le type de contact. Il peut prendre comme valeur :

AT Contact technique
 MS Contact émetteur du message
 ZZZ Autres types de contacts

Donnée 3412

Cette donnée contient le nom du contact

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personnel
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 3148**

Format et longueur de la donnée 3148 : numérique de longueur minimum 9 caractères et maximum 13 sans séparateurs.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Notes explicatives:**Donnée 3148**

La donnée 3148 aura la présence au moins du signe @ précédé et suivi au minimum d'un caractère. Format et longueur de la donnée an..250.

Au moins une des 2 occurrences de COM TE ou EM doit être servie si le groupe 6 est présent.

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 4****Oc : 3**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	MR = Récepteur d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_partenaire EDI
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	268 = Direction Générale des Finances Publiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_partenaire EDI
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_part EDI
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3	
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Num_type_nom_voie_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Compl_distribution_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_part EDI
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_partenaire EDI
C819	INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS	N		
3229	Identification de la division territoriale	N	an..9	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	

3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
3228	Division territoriale du pays	N	an..35	
3251	CODE POSTAL	R	an..17	Code_postal_part_EDI
3207	PAYS (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives :**Données 3039 et 3055**

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	CU = Numéro de référence
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_part_EDI
1156	<i>Numéro de la ligne</i>	N	<i>an..6</i>	
4000	<i>Numéro de version de la référence</i>	N	<i>an..35</i>	
1060	<i>Numéro de révision</i>	N	<i>an..6</i>	

Note explicative :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI. Cette référence est facultative.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	HP = Récepteur final d'un message
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	R		
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Numéro_SIRET_Récepteur
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	100 = Identification détaillée d'un intervenant
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
C058	NOM ET ADRESSE	N		
3124	Ligne du nom et de l'adresse	M	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
3124	Ligne du nom et de l'adresse	N	an..35	
C080	NOM DE L'INTERVENANT	R		
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	CEC_ED_I_OGA ou ATD_ED_I_OGA ou TPE_ED_I_OGA
3036	Nom de l'intervenant	R	an..35	Désignation_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite_Récepteur
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3036	Nom de l'intervenant	N	an..35	
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	R	an..3	3 = Format du nom du récepteur final
C059	RUE	R		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	Numéro_type_nom_voie_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complément_distribution_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_Récepteur
3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	R	an..35	Ville_Récepteur

<i>C819</i>	<i>INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS</i>	<i>N</i>		
<i>3229</i>	<i>Identification de la division territoriale</i>	<i>N</i>	<i>an..9</i>	
<i>1131</i>	<i>Qlt de la liste des codes</i>	<i>N</i>	<i>an..17</i>	
<i>3055</i>	<i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i>	<i>N</i>	<i>an..3</i>	
<i>3228</i>	<i>Division territoriale du pays</i>	<i>N</i>	<i>an..35</i>	
<i>3251</i>	<i>CODE POSTAL</i>	<i>R</i>	<i>an..17</i>	<i>Code_postal_Récepteur</i>
<i>3207</i>	<i>PAYS (CODE)</i>	<i>N</i>	<i>an..3</i>	

Notes explicatives :**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Exemples de destinataires finals :

3039	Destinataire en clair	Type d'identification	1131	3055
HP	Cabinet comptable	N° SIRET	100	107
HP	Tiers déclarant autre que Cabinet Comptable	N° SIRET	100	107
HP	Entreprise sans conseil	N° SIRET	100	107

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet d'expertise comptable : CEC_EDT_TDFC

Lorsqu'il s'agit d'un tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD_EDT_TDFC

Lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise sans conseil : TPE_EDT_TDFC

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF	REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	N°_référence_interne_Récepteur
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

2.13.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, le statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Notes explicatives :

Groupe de segments obligatoire.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
1229	DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)	N	an..3	
C286	INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE	R		
1050	Numéro séquentiel	M	an..10	Numéro_incrément_donnée
1159	Origine du numéro séquentiel (code)	N	an..3	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	

Note explicative :**Donnée 1050**

L'incrémentation s'effectue par pas de 1.

Le format et la longueur de la donnée est an..5

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C545	IDENTIFICATION DE L'INDEX	R		
5013	Qlt de l'index	M	an..3	2 = Groupe
5027	Type de l'index (code)	R	an..17	Niveau_acceptation /rejet
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
C546	VALEUR DE L'INDEX	R		
5030	Valeur de l'index	M	an..35	Code_donnée
5039	Représentation de la valeur de l'index (code)	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 5027

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

Donnée 5030

Dans le cas général, le format et la longueur de la donnée 5030 est an3..35.

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle. Dans ce cas, le format et la longueur de cette donnée est an6..35.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée (segment) erronée soit :

- le contenu de la donnée 1050 du segment SEQ du message PIELIB d'origine

et

- le nom du segment erroné du message PIELIB d'origine

Ces deux informations seront concaténées. Dans ce cas, le format et la longueur de cette donnée est an4.

Dans les autres cas d'erreurs cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale).). Dans ce cas, le format et la longueur de cette donnée est an3.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	-----------------------	----------	--------------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
4451	QLT DE L'OBJET DU TEXTE	M	an..3	ZZZ = Défini mutuellement
4453	FONCTION DU TEXTE (CODE)	N	an..3	
C107	REFERENCE A UN TEXTE	N		
4441	Texte en format libre (code)	M	an..17	
1131	Qlt de la liste des codes	N	an..17	
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	N	an..3	
C108	TEXTE EN CLAIR	R		
4440	Texte en format libre	M	an..512	Texte_1/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_2/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_3/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_4/donnée
4440	Texte en format libre	D	an..512	Texte_5/donnée
3453	LANGUE (CODE)	N	an..3	
4447	FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)	N	an..3	

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
7059	CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)	N	an..3	
C502	INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE	N		
6313	Type de mesure (code)	N	an..3	
6321	Appréciation de la mesure (code)	N	an..3	
6155	Attribut de mesure (code)	N	an..17	
6154	Attribut de mesure	N	an..70	
C240	CARACTERISTIQUE DU PRODUIT	R		
7037	Identification de la caractéristique	M	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	LIS = Liste de tables
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7036	Caractéristique	N	an..35	
7036	Caractéristique	N	an..35	
4051	RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE	N	an..3	

Notes explicatives :

Donnée 7037

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TCR Table des valeurs acceptation /rejet générales commune à toutes les réponses

TCC Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail

TDR Table des valeurs acceptation /rejet générales dans les segments de détail commune à toutes les réponses

TOG Table des valeurs acceptation /rejet OGA

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	R	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **2.5.1.1.1**

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.2.1 et 2.13.1.2.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.13.1.2.3**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **2.5.1.3.1 et 2.13.1.3.2**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **2.13.1.3.3 et 2.13.1.3.4**

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.14 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages INFENT CR entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de réponses reçus (Réponse des pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS et de l'ECCV) par l'OGA décrits dans le volume 2, chapitres 10 et 11.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

2.14.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

2.14.1.1 Contrôles des segments de service

2.14.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.14.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages PIELIB. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

2.14.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.14.1.2.2 Contrôles communs à toutes les réponses

Voir Volume 2 Chapitre 13

2.14.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir de l'OGA vers le partenaire EDI

Voir Volume 2 Chapitre 13

2.14.1.3 Contrôles des segments de détails

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par l'OGA sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

2.14.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.14.1.3.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Voir Volume 2 Chapitre 13

2.14.1.3.3 Contrôles du détail du message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA

L'OGA reçoit un message en provenance du tiers déclarant ou de l'entreprise sans conseil : PIELIB REP/REV pour les réponses correspondantes aux demandes des pièces justificatives effectuées antérieurement. Le logiciel de réception va effectuer des contrôles de syntaxe hors du champ de ce paragraphe et des contrôles de cohérence sur les réponses.

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/SEQ/1050	La donnée est invalide car différente de 1. Une seule occurrence est acceptée pour les réponses de documents (BGM/1001)	Rejet	TOG	702
SG4/RFF/1154	Pour chaque occurrence du SEQ/C286/1050 Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « AJY » => La donnée doit avoir pour valeur les extensions autorisées pour l'objet transmis	Rejet	TOG	703
SG4/UNP/0810	Taille de l'objet reçu différente de celle indiquée dans la donnée UNP/0810	Rejet	TOG	705
SG4/UNP	Pour chaque occurrence du SEQ/C286/1050 Pour l'occurrence RFF/1153 = « AJY » => L'objet transmis n'a pas l'extension indiquée dans la donnée 1154	Rejet	TOG	706

2.14.1.3.4 Contrôles des objets présents dans le message PIELIB REP/REV effectués par l'OGA

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/SEQ/1050	Pour chaque occurrence de SEQ/1050 => L'objet est corrompu ou/et illisible	Rejet	TOG	801
SG4/PTY/6411	Pour chaque occurrence de SEQ/1050 La Taille d'origine de l'objet reçu est différente de celle indiquée dans la donnée C186/6411	Rejet	TOG	802
SG4/UNO/0809	Pour chaque occurrence de SEQ/1050 et avec un objet lisible => Le type d'encodage utilisé n'est pas celui attendu (Base 64)	Rejet	TOG	803
SG4/UNO/0808	Pour chaque occurrence de SEQ/1050 et avec un objet lisible => Le type de jeux de caractères utilisé n'est pas celui attendu	Rejet	TOG	804

2.14.2 Présentation du message INFENT CR

2.14.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages PIELIB.

2.14.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2.14.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

2.14.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages PIELIB. C'est-à-dire par télétransmission.

2.14.3 Le GUM INFENT CR

2.14.3.1 Introduction

2.14.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

2.14.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message PIELIB.

2.14.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

2.14.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.14.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.14.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

2.14.3.2.2 Segments de service Interchange

2.14.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	SIRET_identifiant_Emetteur_OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFIP
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	OGA-PED-CR-PR0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-CR-PR0101 : Identifie un interchange EDI-OGA entre un OGA et un partenaire EDI

OGA-PED : Emetteur OGA, destinataire Partenaire EDI,

CR : Interchange de type INFENT CR lié aux PIÈces LIBres,

PR : CRT suite à une Réponse des pièces justificatives liées au contrôle de l'EPS et au contrôle de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM INFENT CRP,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

2.14.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.14.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.14.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	CR3 = OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR2 = Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	PR0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

PR0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

PR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

2.14.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

2.14.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	R	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 7 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
UNT	Fin de message	M	1

2.14.3.4 Contenu des segments

2.14.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	PR0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message PIELIB REP reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

PR0101 : Identifie un message EDI-OGA,

PR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRP en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message PIELIB pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange PIELIB.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte Rendu de Traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	Nom du document ou message	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	Numéro du document ou message	N	an..35	
1056	Version	N	an..9	
1060	Numéro révision	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message PIELIB REP/REV reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) PIELIB reçu(s)).

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message PIELIB, objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message PIELIB REP/REV (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF(AUM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF(AUN) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD- REF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier</i>				

Niv 1	NAD	NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>					

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (L'OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire EDI et à indiquer le numéro de référence interne à l'OGA du dossier comptable (no adhérent)).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier comptable chez l'OGA (no adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 3
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i>				

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

2.14.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	GROUPE 04	St : M	Ré : 99999	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, le statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i>				

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	R	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :**Donnée 1131**

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. 2.5.1.1.1

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. 2.5.1.1.1

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. 2.5.1.2.1 et 2.13.1.2.2

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. 2.13.1.2.3

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. 2.5.1.3.1 et 2.13.1.3.2

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. 2.14.1.3.3 et 2.14.1.3.4

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

2.15 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages INFENT CR entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite des comptes rendus de traitement correspondants aux messages de réponses reçus (Réponse des éléments sous forme de Questions/Réponses ou de pièces justificatives) par l'OGA décrits dans le volume 2, chapitre 12.

Il s'appuie sur le message INFENT version D00B.

2.15.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

2.15.1.1 Contrôles des segments de service

2.15.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.15.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages PIELIB. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

2.15.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.15.1.2.2 Contrôles communs à toutes les réponses

Voir Volume 2 Chapitre 13

2.15.1.2.3 Contrôles particuliers aux échanges à partir de l'OGA vers le partenaire EDI

Voir Volume 2 Chapitre 13

2.15.1.3 Contrôles des segments de détails

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par l'OGA sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

2.15.1.3.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 2 Chapitre 5

2.15.1.3.2 Contrôles communs à toutes les réponses.

Voir Volume 2 Chapitre 13

2.15.1.3.3 Contrôles du détail du message PIELIB RQR effectués par l'OGA

L'OGA reçoit un message en provenance du tiers déclarant ou de l'entreprise sans conseil : PIELIB RQR pour les réponses correspondantes aux demandes des écritures comptables effectuées antérieurement. Le logiciel de réception va effectuer des contrôles de syntaxe hors du champ de ce paragraphe et des contrôles de cohérence sur les réponses.

A compléter éventuellement

Segment/Données	Nature du contrôle	Rejet/ Alerte	Table	Code erreur
SG4/SEQ/1050	La donnée est invalide car différente de 1. Une seule occurrence est acceptée pour les réponses de documents (BGM/1001)	Rejet	TOG	702
SG4/FTX/4451	L'occurrence du FTX/4451 = « AIP » doit être présente au moins une fois	Rejet	TOG	707
SG4/FTX/4440	Pour l'occurrence FTX/4451 = « AIP » => La donnée 4440-1 ne doit pas être vide	Rejet	TOG	708
SG4/RFF/1154	Pour chaque occurrence du SEQ/C286/1050 Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « AJY » => La donnée doit avoir pour valeur les extensions autorisées pour l'objet transmis	Rejet	TOG	703
SG4/UNP/0810	Taille de l'objet reçu différente de celle indiquée dans la donnée UNP/0810	Rejet	TOG	705
SG4/UNP	Pour chaque occurrence du SEQ/C286/1050 Pour l'occurrence RFF/1153 = « AJY » => L'objet transmis n'a pas l'extension indiquée dans la donnée 1154	Rejet	TOG	706

2.15.1.3.4 Contrôles des objets présents dans le message PIELIB RQR effectués par l'OGA

Voir Volume 2 Chapitre 14

2.15.2 Présentation du message INFENT CR

2.15.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages PIELIB.

2.15.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2.15.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

2.15.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

Les comptes rendus de traitement (INFENT CR) sont adressés par le même mode de transmission que celui utilisé par le Partenaire EDI pour l'envoi des messages PIELIB. C'est-à-dire par télétransmission.

2.15.3 Le GUM INFENT CR

2.15.3.1 Introduction

2.15.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

2.15.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message PIELIB.

2.15.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

2.15.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

2.15.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

Caractère	Représentation	Utilisation
Apostrophe	'	Terminer le segment.
Signe plus	+	Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites.
Deux points	:	Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.
Point d'interrogation	?	Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.
Virgule	,	Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-OGA.

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

2.15.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

2.15.3.2.2 Segments de service Interchange

2.15.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Lev 0	UNB EN-TETE INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
S001	IDENTIFIANT DE SYNTAXE	M		
0001	Identifiant de syntaxe	M	a4	UNOL
0002	Numéro de version de syntaxe	M	n1	3
S002	EMETTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0004	Identification de l'émetteur	M	an..35	SIRET_identifiant_Emetteur_OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	5 = SIRET/INSEE
0008	Adresse d'acheminement en retour	N	an..14	
S003	RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE	M		
0010	Identification du destinataire	M	an..35	Numero_Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	146 = FR, DGFiP
0014	Adresse d'acheminement	R	an..14	Type_support_transfert_alias
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange
S005	REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE	N		
0022	Référence / Mot de passe	M	an..14	
0025	Qualifiant de la référence / mot de passe	N	an2	
0026	REFERENCE APPLICATION	N	an..14	
0029	CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT	N	a1	
0031	DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION	N	n1	
0032	IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE	R	an..35	OGA-PED-CR-CR0101
0035	INDICATEUR DE TEST	D	n1	1 = test d'échange (sinon rien)

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFiP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'échange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'échange.

OGA-PED-CR-CR0101 : Identifie un échange EDI-OGA entre un OGA et un partenaire EDI

OGA-PED : Emetteur OGA, destinataire Partenaire EDI,

CR : Echange de type INFENT CR lié aux PIÈces LIBres,

CR : CRT suite à une Réponse d'éléments sous forme de questions/réponses ou de pièces justificatives liées au contrôle de l'ECCV,

01 : Version 1 du GUM INFENT CRR,

01 : Révision 1

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'échange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un échange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'échange reçu est un échange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un échange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

2.15.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

Lev 0	UNZ	FIN D'INTERCHANGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0036	COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	n..6	Nb_groupe_fonctionnel_interchange
0020	REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE	M	an..14	Numéro_référence_interchange

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

2.15.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

2.15.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Lev 0	UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0038	IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..6	INFENT
S006	IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION	M		
0040	Identification de l'émetteur	M	an..35	CR3 = OGA
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ1 = EDIFICAS
S007	IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION	M		
0044	Identification du destinataire	M	an..35	CR2 = Partenaire_EDI
0007	Qualifiant de l'identification	R	an..4	ZZ2 = EDIFICAS
S004	DATE ET HEURE DE PREPARATION	M		
0017	Date de préparation	M	n6	AAMMJJ
0019	Heure de préparation	M	n4	HHMM
0048	N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)
0051	AGENCE DE CONTROLE	M	an..2	UN
S008	VERSION DU MESSAGE	M		
0052	Numéro de la version du message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CR0101
0058	MOT DE PASSE DE L'APPLICATION	N	an..14	

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

CR0101 : Identifie un groupe fonctionnel EDI-OGA,

CR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

2.15.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

Lev 0	UNE	FIN DE GROUPE FONCTIONNEL	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0060	NOMBRE DE MESSAGES	M	n..6	Nb_message_groupe_fonctionnel
0048	N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL	M	an..14	N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1)

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

2.15.3.3 Tableau de segments du message EDI-OGA INFENT Compte Rendu de Traitement

Etiquette	Nom	Statut	Répétition
UNH	En-tête de message	M	1
BGM	Début du message	M	1
DTM	Date/heure/période	M	2
RFF	Référence	R	3
----- Groupe de segments 1 -----			
NAD	Nom et adresse	M	1
RFF	Référence	R	1
....----- Groupe de segments 2 -----			
CTA	Contact	M	1
COM	Communication	D	2
----- Groupe de segments 4 -----			
SEQ	Séquence	M	1
IND	Indexation	M	1
FTX	Texte en format libre	D	1
----- Groupe de segments 7 -----			
CCI	Identif. de caractéristique ou de classe	M	1
CAV	Valeur de la caractéristique	R	1
UNT	Fin de message	M	1

2.15.3.4 Contenu des segments

2.15.3.4.1 Section En-tête

Niv 0	UNH	EN-TETE DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0062	NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message
S009	IDENTIFIANT DU MESSAGE	M		
0065	Identifiant du type de message	M	an..6	INFENT = Message 'Informations des Entreprises'
0052	Numéro de la version du type de message	M	an..3	D
0054	Numéro de la révision du message	M	an..3	00B
0051	Agence de contrôle	M	an..2	UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU
0057	Code attribué par l'association	R	an..6	CR0101
0068	RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS	D	an..35	Numéro_référence_interchange_reçu
S010	STATUT DU TRANSFERT	N		
0070	Séquence des transferts	M	n..2	
0073	Premier et dernier transferts	N	a1	

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message PIELIB RQR reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

CR0101 : Identifie un message EDI-OGA,

CR : Projet EDI-OGA, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

01 : Version du GUM INFENT CRR en vigueur (guide utilisateur du message INFENT (INformation des ENTreprises),

01 : Révision 1.

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message PIELIB pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange PIELIB.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE**St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.*

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C002	NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE	R		
1001	Nom du document ou message (code)	R	an..3	ICR = Compte Rendu de Traitement
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	71 = Nature de la transaction
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
1000	<i>Nom du document ou message</i>	N	an..35	
C106	IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE	N		
1004	<i>Numéro du document ou message</i>	N	an..35	
1056	<i>Version</i>	N	an..9	
1060	<i>Numéro révision</i>	N	an..6	
1225	FONCTION DU MESSAGE (CODE)	N	an..3	
4343	TYPE DE RÉPONSE	N	an..3	

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message PIELIB RQR reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : M	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i>					

Voir le DTM (242) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

Niv 1	DTM	DATE OU HEURE OU PERIODE	St : R	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) PIELIB reçu(s)).</i>					

Voir le DTM (310) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message PIELIB, objet du Compte Rendu de Traitement.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ACW = Numéro de référence d'un message antérieur
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Numéro_Document_Message
1156	Numéro de la ligne	N	an..6	
4000	Numéro de version de la référence	N	an..35	
1060	Numéro de révision	N	an..6	

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine, objet du compte rendu de traitement.

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message PIELIB RQR (donnée 1004 dans segment BGM). Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (PIELIB) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 2
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF(AUM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 1	RFF	REFERENCE	St : R	Ré : 3	Oc : 3
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i>					

Voir le RFF(AUN) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (ADHERENT)

G1	NAD- REF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : M	Ré : 4	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne au dossier</i>				

Niv 1	NAD	NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable. Dans ce message, le dossier comptable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.</i>					

Voir le NAD DT dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD- RFF -G2	M	4	1
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE (L'OGA)

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 2
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire EDI et à indiquer le numéro de référence interne à l'OGA du dossier comptable (no adhérent)).</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD MS dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	RFF REFERENCE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier comptable chez l'OGA (no adhérent).</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 2	GROUPE 02	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments conditionnel pour indiquer les numéros de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne identifiée dans le segment NAD du groupe 1.</i>				

Niv 2	CTA INFORMATION SUR LE CORRESPONDANT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le CTA dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF-G2	R	4	2
G2	CTA-COM	D	1	

Niv 3	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de téléphone personnel de la personne.</i>				

Voir le COM (TE) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

Niv 4	COM COORDONNEES DE COMMUNICATION	St : D	Ré : 2	Oc : 2
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer l'adresse e-mail de la personne.</i>				

Voir le COM (EM) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 4****Oc : 3**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

Voir le NAD MR dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	3
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2 RFF REFERENCE**St : D****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.

Voir le RFF (CU) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 1	GROUPE 01	St : R	Ré : 4	Oc : 4
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i>				

Niv 1	NAD NOM ET ADRESSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i>				

Voir le NAD HP dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G1	NAD-RFF	R	4	4
-----------	----------------	----------	----------	----------

Niv 2	RFF REFERENCE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i>				

Voir le RFF (ACD) dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

2.15.3.4.2 Sections Détail et Résumé

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Voir le GROUPE 4 dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	----------	--------------

Niv 1	SEQ	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i>					

Voir le SEQ dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	IND	INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i>					

Voir l'IND dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
-----------	----------------	---	-------

Niv 2	FTX	TEXTE EN FORMAT LIBRE	St : D	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i>					

Voir le FTX dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 2	GROUPE 07	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i>				

Niv 2	CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Voir le CCI dans le GUM du message INFENT CR (CRE) décrit dans le volume 2 chapitre 13, section 4.

G4	SEQ-IND-FTX-G7	M	99999
G7	CCI-CAV	R	1

Niv 3	CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	St : R	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>				

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Code donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	R	an..35	Type_rejet_donnée
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. 2.5.1.1.1

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. 2.5.1.1.1

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. 2.5.1.2.1 et 2.13.1.2.2

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. 2.13.1.2.3

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur

Pour les contrôles communs à cet échange cf. 2.5.1.3.1 et 2.13.1.3.2

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. 2.16.1.3.3 et 2.14.1.3.4

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

Niv 0	UNT	FIN DE MESSAGE	St : M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i>					

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
0074	NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE	M	n..6	Nombre_segments_message
0062	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE	M	an..14	Numéro_référence_message

Note explicative :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).